

TC RU E-CN.MT30.00033

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула /ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	1900
- ширина	750
- высота	1120
База, мм	1180
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	84
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	185
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	76
- на заднюю ось	109
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LINYE, 1P39FMB
	четырехтактный, с искровым зажиганием, воздушного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	49,9
- степень сжатия	8,8±0,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (в соответствии с ISO 4106:2004)	3,2 (8000)
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин ⁻¹)	4,8 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	PZ19(Q)C, DENI
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CHONGQING YUBEI, ZS90 или e4 YX24, с сухим бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронной системой управления (CDI)
Коммутатор (маркировка)	SM APA
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	XF110910
Свечи (маркировка)	TORCH, A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с одним нерегулируемым встроенным трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	e4-YINXIANG-YX24
Глушители (маркировка)	e4-YINXIANG-YX24

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		LINYE, многодисковое в масляной ванне		
Коробка передач (марка, тип)		LINYE, механическая, с ножным переключением передач		
- число передач		вперед - 4, назад - нет		
- передаточные числа		I - 3.273 II - 1.938 III - 1.350 IV – 1.043 V - -		
Главная передача (тип)		цепная		
- передаточное число		3.923		
- передаточное число промежуточной передачи		4.059		
Подвеска				
Передняя (описание)		телескопическая вилка с двумя встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Задняя (описание)		рычажная, маятникового типа, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)		мотоциклетного типа		
- рулевой механизм (тип)		—		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)				
- переднее колесо:		барабанный тормозной механизм, с ножным механическим приводом		
- заднее колесо:		барабанный тормозной механизм, с ножным механическим приводом		
Запасная (описание)		не применяется		
Стояночная (описание)		не применяется		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (минимальный)	обозначение категории скорости (минимальное значение)
- передняя		2.50-17	38	L
- задняя		2.75-17	47	P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Бибик

(инициалы, фамилия)