

тип	C			T						
модификация	CCAA, CDAA, CBAA	CAAA	CVAA, VAAA,	CAAA, CDAA	CEAA	RAAA	HAAA	HDAA	FAAA	CBAA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	421... 447	427 ... 453	455 ... 453	450 ... 508	465 ... 511	493 ... 517	454 ... 508	439 ... 493	456 ... 515	448 ... 507
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	572			628						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси. кг	220 / 352			227 / 401						

Приложение № 1

тип модификация	Т	
	ВAAA	REAA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	480...504	505...520
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	628	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	227 / 401	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Indian Motorcycle, Thunder Stroke 111, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1811,0
- степень сжатия	9,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	62,2 (4500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	151,0 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2521332
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный, Indian Motorcycle Company, E4 IMC 5813976
Глушитель шума впуска (маркировка)	Indian Motorcycle Company E4 IMC-100-EU
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Распределитель (маркировка)	BOSCH, ME17
Коммутатор (маркировка)	BOSCH, 4014136 или 4014961
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, 4010425
Свечи (маркировка)	NGK, DCPR8E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами
Нейтрализатор (маркировка)	1262988
Глушители (маркировка)	Indian Motorcycle Company, E4 IMC-100-EU

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	вперед – 6
- передаточные числа	
I -	2,73
II -	1,86
III -	1,38
IV -	1,10
V -	0,94
VI -	0,81
Главная передача (тип)	ременная
- передаточное число	2,20
- передаточное число промежуточной передачи	1,56

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная с гидравлическим приводом, независимые тормозные системы на переднее и заднее колёса, с АБС переднее колесо - двухдисковый тормозной механизм с приводом от рычага на руле заднее колесо - однодисковый тормозной механизм с приводом от педали
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозному механизму заднего колеса

Шины	- обозначение размера	- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	- обозначение категории скорости
для типа С	130/90B16M/C	67	Н
	130/90B19M/C	61	Н
	180/65B16M/C	81	Н
для типа Т	130/90B16M/C	67	Н
	130/90B19M/C	61	Н
	180/60R16M/C	80	Н

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)