

TC RU E-RU.AB58.00022.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x4/ все – для 27844?, 27847?, 27849?; 4x2/ задние – для 27846?, 2784Е?
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	Бортовая платформа с тентом или без него, с откидывающимися боковыми и задними бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 2784?8, 2784?К, 2784?9; Бортовой с КМУ – для 2784?D, 2784?Е; Фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа и(или) боковыми дверями распашного типа, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 2784?4, 2784?6; Фургон изотермический или рефрижератор, с задними дверями распашного типа и(или) боковыми дверями распашного типа, с холодильной установкой или без нее, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 2784?5, 2784?7; Фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них – для 2784?В, 2784?Н; Специальная эвакуаторная платформа с КМУ(2784?J) или без нее (2784?3) – для 2784?J, 2784?3; Автогидроподъемник стрелового типа – для 2784?Р, 2784?S; Автогидроподъемник коленно-телескопического типа – для 2784?R, 2784?T; Самосвальная платформа, с КМУ или без нее – для 2784?У; Фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них, с КМУ – для 2784?Z; Бортовой автомобиль с бурильно-крановой установкой – для 2784?2; Фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них, с КМУ, с бортовой платформой и тентом или без него, с откидывающимися боковыми и задним бортами или кузов с тентом и задними распашными воротами – для 2784?М.
Назначение	Для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (2784?D, 2784?Е); автоэвакуатор (2784?3, 2784?J); Для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения и выполнения бурильных работ (2784?2); автомобиль с люлькой для подъема людей (2784?Р, 2784?S, 2784?R, 2784?T); Для перевозки скоропортящихся продуктов (2784?5, 2784?7); Для перевозки грузов различного назначения (2784?4, 2784?6, 2784?8, 2784?К, 2784?9); Для перевозки оборудования автомастерской (2784?В, 2784?Н); Для перевозки оборудования автомастерской, погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения(2784?Z, 2784?М); Для погрузки/разгрузки и перевозки сыпучих грузов(2784?У).

Приложение № 1

Кабина	Цельнометаллическая, Однорядная, двухдверная, двухместная - для 27846D, 27844D, 27847D, 278463, 27846J, 278493, 27849J, 27846P, 27846R, 27844P, 27844R, 27847P, 27847R, 27846Y, 27844Y, 27847Y, 27846Z, 27846M, 27844Z, 27844M, 27847Z, 27847M, 27846B, 27844B, 27847B, 278442, 278462, 278472; Однорядная, двухдверная, двухместная, расширенная с двумя спальными местами – для 278468, 278478, 278464, 278465, 278474, 278475, 278463, 278493; Двухрядная, двух- или четырехдверная, пятиместная – для 27846K, 278469, 2784E9, 27844K, 278449, 278479, 27849K, 27846E, 27844E, 27847E, 278466, 278467, 278446, 278447, 278476, 278477, 27846H, 27844H, 27847H, 27846S, 27844S, 27847S, 27846T, 27844T, 27847T, 27846Y, 27844Y, 27847Y, 27846Z, 27846M, 27844Z, 27844M, 27847Z, 27847M, 278442, 278462, 278472.
--------	--

модификации	Габаритные размеры, мм (мах)			База, мм	Колея, мм
	длина	ширина	высота		
278468	6200-9000	2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
27846K	6200-9000	2210-2420	2350-3990	3770	1643/1690
278469	6200-9000	2210-2420	2350-3990	4570	1643/1690
2784E9	6200-9000	2210-2420	2350-3990	5070	1643/1690
27846D	6500-9000	2210-2420	2350-3500	3770/4570/5070	1643/1690
27846E	6500-9000	2210-2420	2350-3500	3770/4570/5070	1643/1690
278465	6200-9000 6450-9250*	2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
278464		2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
278466		2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
278467		2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
27846B	6500-8000	2210-2420	2350-3990	3770/4570	1643/1690
27846H	6500-8000	2210-2420	2350-3990	3770/4570	1643/1690
278463	7800-9000	2210-2420	2550-2670	4570/5070	1643/1690
27846J	8100-9250	2340	3000-3650	4570	1643/1690
27846P	7000-8500	2210-2420	2900-4000	3770	1643/1690
27846S	7000-9200	2210-2420	2900-4000	3770/4570/5070	1643/1690
27846R	7500-8300	2210-2420	2900-3500	3770	1643/1690
27846T	8500	2210-2420	3000-3600	4570	1643/1690
27846Y	6500-8500	2210-2420	2350-3500	3770/4570/5070	1643/1690
27846Z	7500-9000	2210-2420	2900-3990	4570/5070	1643/1690
27846M	7000-9000	2210-2420	2350-3990	4570/5070	1643/1690
278462	6200-9000	2210-2420	2350-3990	3770/4570/5070	1643/1690
27844K	6300-8000	2420	2470-3650	3770	1820/1770
278449	6300-8000	2420	2470-3650	4570	1820/1770
27844D	6000-8500	2270-2420	2700-3400	3770/4570	1820/1770
27844E	6000-8500	2270-2420	2700-3400	3770/4570	1820/1770
278446	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1820/1770
278447	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1820/1770
27844B	6000-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1820/1770
27844H	6000-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1820/1770
27844P	6000-8300	2270-2420	3300-4000	3770	1820/1770
27844S	6500-8700	2270-2420	3300-4000	3770/4570	1820/1770

Приложение № 1

модификации	Габаритные размеры, мм (мах)			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
27844R	7550	2270-2420	3300-3500	3770	1820/1770
27844T	8000-8500	2270-2420	3300-3500	4570	1820/1770
27844Y	6000-8000	2270-2420	2470-3500	3770/4570	1820/1770
27844Z	6000-8000	2270-2420	2700-3650	3770/4570	1820/1770
27844M	7000-8000	2270-2420	2700-3650	4570	1820/1770
278442	6000-9000	2270-2420	2470-3900	3770/4570	1820/1770
278478	6300-8000	2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
278479	6300-8000	2420	2470-3650	3770	1800/1690
27849K	6300-8000	2420	2470-3650	4570	1800/1690
27847D	6000-8500	2270-2420	2700-3400	3770/4570	1800/1690
27847E	6000-8500	2270-2420	2700-3400	3770/4570	1800/1690
278475	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
278474	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
278476	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
278477	6300-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
27847B	6000-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
27847H	6000-8000	2270-2420	2470-3650	3770/4570	1800/1690
278493	7800-9000	2210-2420	2550-2670	4570	1800/1690
27849J	8100-9250	2340	3000-3650	4570	1800/1690
27847P	6000-8300	2270-2420	3300-4000	3770	1800/1690
27847S	6500-8700	2270-2420	3300-4000	3770/4570	1800/1690
27847R	7550	2270-2420	3300-3500	3770	1800/1690
27847T	8000-8500	2270-2420	3300-3500	4570	1800/1690
27847Y	6000-8000	2270-2420	2470-3500	3770/4570	1800/1690
27847Z	6000-8000	2270-2420	2700-3650	3770/4570	1800/1690
27847M	7000-8000	2270-2420	2700-3650	4570	1800/1690
278472	6000-9000	2270-2420	2470-3900	3770/4570	1800/1690

Для модификации	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
278464, 278465, 278466, 27846B, 27846H, 278468, 27846K, 278469, 2784E9, 278463, 278467,	4000-7000	4500-8180	1000-2180	2000-6000
27846D, 27846E, 27846J, 27846Y, 27846Z, 27846M	4000-7100			
27846P, 27846R, 27846S, 27846T, 278462	4000-7500	4700-8180	2000-2180	2700-6000
27844K, 278449, 278446, 27844B, 27844H, 278447	4300-5700	6540	2870	3700
27844D, 27844E, 27844Y, 27844Z, 27844M	4800-5700			
27844P, 27844R, 27844S, 27844T, 278442	4800-6000	5200-6540	2550-2870	2660-3700
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

Для модификации	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
278478, 27849K, 278479, 278474, 278476, 278493, 278475, 278477, 27847B, 27847H	4000-6700	8000	2540	5660
27847D, 27847E, 27849J, 27847Y, 27847Z, 27847M	4500-6700			
27847P, 27847R, 27847S, 27847T, 278472	4700-7500	5350-8000	2200-2540	3150-5660

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
--------------------------------	-------------------------------------

шасси/базовые ТС:	3309	33098	33088, 33086
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Д-245.7Е5	ЯМЗ - 53443	
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см³	4750	4433	
- степень сжатия	17.0	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин-1) по Правилам ООН № 85	92.2 (2200)	109.5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин-1)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC17CV54 EDC17CV44		
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CB28 (CRS)		ЯЗДА Robert Bosch GmbH, 0 445 020 110 (CR/CP3H S3/ L110/30-789S)
	0 445 020 110 (CR/CP3H S3/ L110/30-789S)	CR/CP 4N1/ NH- MD (0445 020 540)	CR/CP 4N1/ L50/20 (0445 020 540)

Приложение № 1

шасси/базовые ТС:	3309	33098			33088, 33086	
с двигателями:	Д-245.7Е5	ЯМЗ -53443				
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,					
	CRIN 3-18 (CRS)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1- 17.01	ЯМЗ C13 ?????	ЯМЗ C13 ?????	Borg Warner, S1B или ТКР 50	ЯМЗ C13 ?????	ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 с сухим бумажным элементом					
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, совмещенный с фильтром твердых частиц или без фильтра твердых частиц					
Нейтрализаторы (маркировка)						
- 1 ступень	МГС.3309. 1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13. 1206004 -02 или C41R13. 1206004 -03	C41R33. 1206005	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	33088. 1206004 или МГС. 33088. 1206004- 01	33088. 1206005
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем					
- 1 ступень	C41R13- 1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008	C41R13- 1201008	33088- 1201008- 20	33088- 1201008- 20	
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором		—	в едином корпусе с нейтрализатором		—

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад -1	
I -	6.555	
II -	3.933	
III -	2.376	
IV -	1.442	
V -	1.000	
З.Х. -	5.735	
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 33088, 33086)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	2	
— высшее	1.00	
— низшее	1.982	
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
— передаточное число	4.556 - для ГАЗ 33098, 33086, 3309 5.125 - для ГАЗ 33088	

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для ГАЗ 3309, 33098 со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	для ГАЗ 3309, 33098, 33086 зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для ГАЗ 33088- зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	С гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ 3309, 33098); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ 33086, 33088)		
Шины			
	обозначение раз- мера	индекс несущей способности для максимально допусти- мой нагрузки	обозначение катего- рии скорости
33088	12.00R18	130	J
3309, 33098	8,25R20	130/128	J
33086	8,25R20	125/122	J
Оборудование транс- портного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 2784?3, 2784?J, 2784?P, 2784?S, 2784?R, 2784?T , КМУ – для 2784?3, 2784?J, 2784?D, 2784?E, 2784?Z, 2784?M, устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании по заказу: защита от разбрызгивания из – под колес; для 27846?, 2784E? - устройство ограничения максимальной скорости; КМУ – для 2784?Y; второй топливный бак - для 27847?, 27849?; холодильная установка – для 2784?5, 2784?7; грузоподъемный борт – для 2784?4, 2784?5, 2784?6, 2784?7, 2784?8; система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности (все); лебедка (27844?)- для 27844?, 27847?, 27849?; предпусковой подогреватель – для 27846?, 2784E?; специальный аэродинамический обвес (надкрышный обтекатель) – для 27844K, 278449, 278478, 278479, 27849K 278447, 278446, 278474, 278475, 278476, 278477, 278466, 278467, 278464, 278465, 278468, 27846K, 278469, 2784E9		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **ТС RU E-RU.АБ58.00022.РЗ**
Бланк № Серия RU № 0012192

SERTAUTO.RU