

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0006045

№ E-RU.MT02.B.00018.П1Р3

Срок действия с 24 сентября 2012 по 22 мая 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Ssangyong
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Ssangyong Actyon, Ssangyong Korando
ТИП	СК
МОДИФИКАЦИИ	СКSM2, СКSM4, CKSA2, CKSA4, СК8M2, СК8M4, СК8A2, СК8A4
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1431 / 8703 32 (для мод. СКSM2, СКSM4, CKSA2, CKSA4), 8704 23 (для мод. СК8M2, СК8M4, СК8A2, СК8A4)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС- Дальний Восток" (ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"), 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2 ОГРН: 1092536004065, тел. / факс: (423) 2513-711
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС- Дальний Восток" (ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"), 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2 ОГРН: 1092536004065, тел. / факс: (423) 2513-711
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Общество с ограниченной ответственностью "СОЛЛЕРС- Дальний Восток" (ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"), 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2 Общество с ограниченной ответственностью "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" (ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"), 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

Одобрение типа транспортного средства №

Стр.

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00018.П1Р3 от 24 сентября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

А.В. Зажигалкин

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 × 2 / передние (для мод. CKSM2, CKSA2, CK8M2, CK8A2) 4 × 4 / все (для мод. CKSM4, CKSA4, CK8M4, CK8A4)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (для мод. CKSM2, CKSA2, CK8M2, CK8A2) или полноприводная (для мод. CKSM4, CKSA4, CK8M4, CK8A4)
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4410
– ширина	1830
– высота	1675 (1710 - со стойками багажника)
База, мм	2650
Колея передних / задних колес, мм	1573 / 1558

для модификаций:	CKSM2	CKSM4	CKSA2	CKSA4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1666...1679	1747	1686	1767
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2180	2260	2180	2260
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1134	1164	1155	1185
– на заднюю ось	1046	1096	1025	1075
Максимальная масса прицепа, кг*				
– прицеп без тормозной системы			750	
– прицеп с тормозной системой			2000	

для модификаций:	CK8M2	CK8M4	CK8A2	CK8A4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1612...1667	1693...1748	1620...1674	1700...1755
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2100	2170	2100	2170
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	1083	1113	1090	1121
– на заднюю ось	1017	1057	1010	1049
Максимальная масса прицепа, кг*				
– прицеп без тормозной системы			750	
– прицеп с тормозной системой			1500	

* при условии оборудования транспортного средства слепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01



к Одобрению типа транспортного средства №

для модификаций:	CKS??	CK8??
Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company	
	D20DTF (671 950) четырёхтактный дизель	G20DF (172 950) четырёхтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1998	1998
- степень сжатия	16.5	10.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	129 (4000)	109.6 (3000...4000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	360 (2000...3000)	360 (2000...2500)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	впрыск топлива под давлением	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Delphi, 671 540 00 32	Continental Automotive, 162 078 36 23, 172 545 00 32
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, 671 070 01 01	-
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 671 070 01 95	-
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Korea Ltd., 671 090 ?? 80	-
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Ilshin или Sewon, 23110- 34100 или 23110-34500, с бумажным фильтрующим элементом	Ilshin или Sewon, 23110-34700, с бумажным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	23410-34100	34550-34302
Система зажигания (тип)	-	микропроцессорная
Катушка зажигания (маркировка)	-	Beru, 172 158 01 03
Свечи (маркировка)	-	NGK, 172 159 00 03
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	три глушителя, два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)		
- 1 ступень	Yung-Jin, 24200-34210, 24200-34110 (для мод. CKSA?), 24200-34220, 24200-34120 (для мод. CKSM?)	Yung-Jin, 24200-34250, 24200-34150
- 2 ступень	-	Yung-Jin, 24400-34250, 24400-34150
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Yung-Jin, 24410-34110	Yung-Jin, 24510-34260
- 2 ступень	Yung-Jin, 24610-34110 (для мод. CKS?2), Yung-Jin, 24610-34120 (для мод. CKS?4)	Yung-Jin, 24520-34250
- 3 ступень	-	Yung-Jin, 24610-34250, 24610-34260

E-RU.MT02.B.00018.П1Р3

к Одобрению типа транспортного средства № _____

для модификаций:	CKSM?	CK8M?	CKSA?	CK8A?
Трансмиссия (тип)	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Ssangyong, сухое, однодисковое		-	
Коробка передач (марка, тип)	WIA, с ручным управлением		M11, автоматическая	
- число передач	вперед - 6, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа				
I -	3.538	3.616	4.156	4.212
II -	1.909	1.957	2.375	2.637
III -	1.179	1.207	1.522	1.800
IV -	0.814	0.905	1.144	1.386
V -	0.734	0.842	0.859	1.000
VI -	0.628	0.714	0.676	0.772
З.Х. -	3.910	3.743	3.178	3.385
Главная передача (тип, маркировка)	Ssangyong, цилиндрическая (передняя) + гипоидная (задняя) (для мод. CK??4)			
- передаточное число	4.538 / 3.933*	4.917 / 4.214*	3.575	3.876

* - при включении V, VI передачи и передачи З.Х.

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с электроусилителем или гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня-рейка", Ssangyong

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС, с системой курсовой устойчивости (ESP) или без нее

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка) Mando
 - тормозные цилиндры (маркировка) Mando (главный тормозной цилиндр)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	215/65 R16	98	H	317
	225/60 R17	99	H	325
	225/55 R18	98	H	326

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00018.П1Р3

Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер, фронтальные и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, противоугонное устройство, электрообогрев передних сидений, электрообогрев наружных зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

СЕРТАУТО.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 На табличке изготовителя или на наклейке рядом с ней.
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 На перегородке моторного отсека.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя или на наклейке рядом с ней.
 - 3.2. На перегородке моторного отсека.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	A	0	?	1	?	S	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z8U – ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток", Российская Федерация;
RUM – ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
A – Ssangyong CK (Ssangyong Actyon, Ssangyong Korando).
- поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:
0 – пятидверный универсал.
- поз. 6: Обозначение комплектации транспортного средства:
A или **B**.
- поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы транспортного средства:
1 – ремни безопасности с трехточечным креплением.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя транспортного средства:
S – D20DTF (671 950);
8 – G20DF (172 950).
- поз. 9: **S** – постоянный символ.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ssangyong CK (Ssangyong Actyon, Ssangyong Korando)

