

TC RU E-RU.ГA06.00009.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без, с задними распашными воротами или без, с гидробортом или без – для 4784M2; специальная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта с краном-манипулятором или без – для 4784MC; бортовая платформа с краном-манипулятором за кабиной или на заднем свесе – для 4784MB; платформа с автогидроподъемником – для 4784MR; цельнометаллический мусоровозный кузов с краном-манипулятором или без - для 4784MH;специальный надрамник, загрузочно-разгрузочное устройство за кабиной, с краноманипуляторной установкой или без нее – для 4784MF; самосвальная платформа с краном-манипулятором или без – для 4784MZ			
Назначение	4784MB - для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения; 4784M2 - для перевозки грузов различного назначения; 4784MR - для подъема людей для выполнения высотных работ; 4784MC - для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор); 4784MF - для погрузки, разгрузки и перевозки специализированных сменных кузовов (контейнеров) с грузами различного назначения; 4784MH - для сбора, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов; 4784MZ - для перевозки и разгрузки сыпучих грузов			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед			
	для модификаций	4784M2	4784MB	4784MR
Габаритные размеры, мм				
– длина		7785...12000 (8025...12000)*	7785...12000	7785...12000
– ширина		2490...2550		
– высота		2745...4000	2900...4000	3000...4000
База, мм		4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150		
Колея передних / задних колес, мм		2050/1835		
	для модификаций	4784MC	4784MZ	
Габаритные размеры, мм				
– длина		7785...12000		
– ширина		2490...2550		
– высота		2745...4000		
База, мм		4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150		
Колея передних / задних колес, мм		2050/1835		
	для модификаций	4784MH	4784MF	
Габаритные размеры, мм				
– длина		8200...12000	7785...12000	
– ширина		2490...2550		
– высота		2745...4000		
База, мм		4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150		
Колея передних / задних колес, мм		2050/1835		
* - для транспортных средств с гидробортом				

* - для транспортных средств с гидробортом

Приложение № 1

для модификаций	4784M2	4784MB	4784MR	4784MC	4784MZ	4784MH	4784MF
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700... 15500	6700... 15500	11000... 17500	7000... 15000	6700... 15500	6800... 15500	6500... 16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000...18000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на переднюю ось	4300...6500						
– на заднюю ось	7700...11500						
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Максимальная масса прицепа, кг							
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WB						
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное						
– рабочий объем цилиндров, см ³	7684						
– степень сжатия	18,0						
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	191 (2500)						
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	794 (1500)						
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива						
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89663-E2U4?						
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?						
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, J9						
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35						
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17080-E039, одинарный, с бумажным фильтрующим элементом или 17080-E040, двойной, с бумажным фильтрующим элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором						
Глушители (маркировка)	HINO, H-167						
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP380						
	сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем						

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MX06, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах	ZF, 9S1110, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-IX передачах
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1	вперед – 9, назад - 1
I -	6,515	12,728
II -	4,224	8,829
III -	2,441	6,281
IV -	1,473	4,644
V -	1,000	3,478
VI -	0,702	2,538
VII -	-	1,806
VIII -	-	1,335
IX -	-	1,000
3.X. -	6,991	12,040
для транспортных средств на шасси	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	6.428, 6.833	4.100, 4.300, 4.875
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах (для транспортных средств на шасси GH8JJ7A-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контролем высоты рамы (для транспортных средств на шасси GH8JP7G-SHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JS7G-SHR)	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
– обозначение размера	295/80R22,5	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	152/148	
– обозначение категории скорости	M	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, проблесковый маячок автожелтого цвета для модификаций 4784MC, 4784MR), ящик для инструмента (для модификаций 4784MC, 4784MR); по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134A), устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия