

## ТС RU E-RU.АБ58.00684

<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА</b>	
Количество и расположение колес	3, одно спереди, два сзади
Колёсная формула / ведущие колёса	3×2, задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая

<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	3100
- ширина	1300
- высота	1310
База, мм	1239
Колея передних/задних колес, мм	— / 1120

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	390
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	690
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	210/650

	<b>ИТМ200</b>	<b>ИТМ250</b>
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd,	
	164 FML	167 MM
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное	
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтально	
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	196,0	229,0
- степень сжатия	8,5	8,8
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	10,2 (7500)	10,5 (7500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	15,4 (5250)	16,5 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 92	

<b>Система питания</b> (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	TAI JIN BING, PZ30A	DENI, PZ30A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	DINGYAI, YX200ZH1A	YP, YX250ZH1A
Глушитель шума впуска (маркировка)	DINGYAI, YX200ZH1A	YP, YX250ZH1A
<b>Система зажигания</b> (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	JINLAN, YX150ZH-A	
Свечи (маркировка)	LG, A7RTC	

## Приложение № 1

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	Встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	YINXIANG, YX29

<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед -5
- передаточные числа	
I -	3,000
II -	2,071
III -	1,529
IV -	1,150
V -	0,955
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	4,055
- передаточное число промежуточной передачи	4,055

<b>Подвеска</b>	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами

<b>Рулевое управление (описание)</b>	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	комбинированная, с механическим (тросовым) приводом тормозных механизмов всех колес от педали, тормозные механизмы – барабанные
Стояночная (описание)	с механическим (тросовым) приводом тормозных механизмов всех колес от рычага

<b>Шины</b>	Переднее колесо	Задняя ось
- обозначение размера	4.50-12	4.50-12
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	77	77
- обозначение категории скорости	L	L

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)