

## ТС RU E-RU.ГА06.00470

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние – для модификаций на базе транспортных средств А32R33, 2705, 2752; 4 × 4 / все – для модификации на базе транспортных средств 27057	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический фургон / три боковые двери (две двери кабины, одна сдвижная в отсеке караула) и две распашные задние двери	
Назначение	перевозка лиц, находящихся под стражей, в лечебные учреждения – для модификаций 19901-0000010, 19901-0000010-1; перевозка трех лиц, осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под стражей, одним из которых может быть человек с ограниченными возможностями – для модификаций 19901-0000010-2, 19901-0000010-3; перевозка трех лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, находящихся под стражей, одним из которых может быть человек с ограниченными возможностями – для модификаций 19901-0000010-4, 19901-0000010-5	
Количество мест для сидения	7 при доставке одного лежащего больного в камере (3 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 1 место в камере) или 8 при доставке двух сидящих больных в камере (3 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 2 места в камере) – для модификаций 19901-0000010, 19901-0000010-1; 8 (1 место водителя, 2 места сопровождающих в водительском отсеке, 2 места сопровождающих в отсеке караула, 2 места для перевозимых лиц в одиночных камерах, 1 место в одиночной камере, допускающей перевозку пассажира в инвалидном кресле) – для модификаций 19901-0000010-2, 19901-0000010-3; 8 (1 место водителя, 2 места сопровождающих в водительском отсеке, 2 места сопровождающих в салоне, 2 места для перевозимых лиц в салоне, 1 место в салоне, предусматривающее перевозку пассажира в инвалидном кресле) – для модификаций 19901-0000010-4, 19901-0000010-5	
	для модификаций:	
	<b>19901-0000010</b>	<b>19901-0000010-1</b>
Габаритные размеры, мм		
– длина	5475	
– ширина	2075	
– высота	2285	2385
База, мм	2900	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2255... 2535	2420... 2700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	1400	1650
– на вторую ось	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

## Приложение № 1

для модификаций:	19901-0000010-2, 19901-0000010-3	19901-0000010-4, 19901-0000010-5
Габаритные размеры, мм		
– длина	6227	4810
– ширина	2068	2030
– высота	2576...2953	2385...2485
База, мм	3745	2760
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1560	1700 / 1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2880...2990	2035...2095
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	2930
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	1650	1550
– на вторую ось	2600	1620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций на базе транспортных средств:	<b>A32R33</b>	<b>2705, 27057, 2752</b>
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	УМЗ, А275, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2690	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	220.5 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
<b>Система питания</b> (тип)	распределенное впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763 (A21R23.3763)	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A21R23.1109010 с бумажным элементом	AK2217-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A63R43-1109410	2217-1109410
<b>Система зажигания</b> (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705000	4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03 или 57.3705
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE	

## Приложение № 1

для модификаций на базе транспортных средств:	A32R33	2705, 27057	2752
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21	2705.12060605-10 или МГС.2310.1206005-45	
Глушители (маркировка)	A31R33-1201008	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 3302-1201008-60 или 27527-1201008-20 330202-1201008-50 или 27055-1201008	
<b>Трансмиссия</b>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, полностью синхронизированная, с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
I -	4.050		
II -	2.340		
III -	1.395		
IV -	1.000		
V -	0.849		
З.Х. -	3.510		
Раздаточная коробка (тип) (только для модификации с колесной формулой 4x4)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста		
число передач и передаточные числа	2		
высшее -	1.07		
низшее -	1.87		
Главная передача (тип) – передаточное число	ГАЗ, гипоидная 4.3 (для модификаций с колесной формулой 4x2; 4.556 (для модификации с колесной формулой 4x4)		
<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)	<p>независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств А32R33;</p> <p>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств 2705, 2752;</p> <p>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств 2705, 27057;</p> <p>независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств 2752</p>		

## Приложение № 1

Задняя (описание)	<p>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него – для модификаций на базе транспортных средств А32R33;</p> <p>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств 2705, 2752;</p> <p>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости – для модификаций на базе транспортных средств 2705, 27057, 2752</p>		
для модификаций на базе транспортных средств:	<b>А32R33</b>	<b>2705, 27057, 2752</b>	
<b>Рулевое управление</b> (описание)	с гидроусилителем	с гидроусилителем или без гидроусилителя	
– рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	<p>с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС. Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – барабанные; или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с электронной системой контроля устойчивости. Передние тормозные механизмы – дисковые, задние тормозные механизмы – дисковые – для модификаций на базе транспортных средств А32R33;</p> <p>гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные – для модификаций на базе транспортных средств 2705, 27057, 2752</p>		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для модификаций на базе транспортных средств:			
<b>А32R33</b>	185/75R16C	104/102	N
<b>2705</b>	175R16C	98/96	N
	185/75R16C	104/102	N
<b>27057</b>	195R16C	104/102	L
	195/75R16C	107/105	Q
<b>2752</b>	185/75R16C	104	Q
	215/65R16	102	Q

## Приложение № 1

<b>Оборудование транспортного средства</b>	<p>для модификаций 19901-0000010, 19901-0000010-1, 19901-0000010-4, 19901-0000010-5: устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании;</p> <p>для модификаций 19901-0000010, 19901-0000010-1: металлическая перегородка между кабиной водителя и салоном, в ней проделано окно, закрытое пластиной из оргстекла с проделанными в ней отверстиями. В боковой двери салона и с левой стороны салона, сразу за перегородкой, зарешеченные окна. Стены и крыша салона от перегородки до дверей задка закрыты металлическим листом толщиной 0,8 мм. В рабочем салоне размещена камера для заключенных и помещение конвоя. В камере размещена каталка, приспособления для ее фиксации и 2 плафона освещения, защищенные от умышленного повреждения. В помещении конвоя размещены звуковая сигнализация несанкционированного открывания дверей камеры, 3 стационарных сиденья, шкаф с умывальником и раковиной (только для АЗМ-02), 2 плафона освещения, камера видеонаблюдения.</p> <p>Транспортное средство оснащено противотуманными фарами.</p> <p>На крыше установлен грибок приточно-вытяжной вентиляции;</p> <p>для модификаций 19901-0000010-2, 19901-0000010-3: металлическая перегородка между кабиной водителя и салоном с окном закрытым пластиной из оргстекла с отверстиями; решетки на окна, теплоизоляция стен и крыши салона с последующей обшивкой металлическим листом толщиной 0,8 мм; 3 одиночных камеры для заключенных и помещение конвоя; пол, в местах расположения камер усиленный решеткой из прутка Ø 12 мм и стальным листом толщиной 3,0 мм, приспособления для фиксации инвалидного кресла-каталки, 3 плафона освещения камер, защищенные от умышленного повреждения; звуковая сигнализация несанкционированного открывания дверей камер; 2 стационарных сиденья в помещении конвоя, сиденья жесткой конструкции, стационарно закреплённые на металлическом каркасе в камерах. 2 плафона освещения помещения конвоя, камера видеонаблюдения; противотуманные фары; приточно-вытяжная вентиляция на крыше; потолочный кондиционер, огнетушители: один в кабине емкостью не менее 2 литров, а другой - в салоне, суммарной емкостью не менее 5 л; две аптечки автомобильные; противооткатные упоры; знак аварийной остановки. Для транспортных средств с коммерческим наименованием: АЗ-01ПК – подъёмник для инвалидов кресел-каталок; АЗ-01РК – рампа для инвалидов кресел-каталок;</p> <p>для модификаций 19901-0000010-4, 19901-0000010-5: приспособления для фиксации инвалидного кресла-каталки, 3 плафона освещения салона, 2 стационарных двухместных сиденья, камера видеонаблюдения; противотуманные фары; приточно-вытяжная вентиляция на крыше; потолочный кондиционер, огнетушители: один в кабине емкостью не менее 2 литров, а другой - в салоне, суммарной емкостью не менее 5 л; две аптечки автомобильные; противооткатные упоры; знак аварийной остановки. Для транспортных средств с коммерческим наименованием: АЗ-02П – подъёмник для инвалидов кресел – каталок; АЗ-02Р – рампа для инвалидов кресел – каталок по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным или автоматическим срабатыванием при опрокидывании (для модификаций 19901-0000010-2, 19901-0000010-3)</p>
--	--

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

А.А. Егоров

.....  
инициалы, фамилия