

TC RU E-RU.MT39.00552

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4/8 или 4/16; 1...5 запасные							
Исполнение загрузочного пространства	944000, 944002 – высокорамная или низкорамная, ломанная или прямая металлическая платформа, с цельной (для 944000) или раздвижной рамой (для 944002), с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с передним ограждением или без него, с трапами или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с фермой или без неё, с раздвижными или нераздвижными стойками или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее, с каркасом тента и тентом (на гусাকে) или без них, по заказу – съемный гусак (с гидроприводом); в исполнении лесовоз – с передним ограждением, с раздвижными или нераздвижными стойками; 944001 – самосвалный кузов с тентом или без него, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее, с каркасом тента и тентом (на гусাকে) или без них							
Назначение	944000, 944002 – перевозка крупногабаритных грузов, сортамента, колесно-гусеничной и дорожно-строительной техники, для транспортных средств с установленными устройствами для фиксации и крепления контейнеров – перевозка контейнеров, для транспортных средств с фермой – перевозка строительных панелей и плит, для транспортных средств в исполнении лесовоз – перевозка лесоматериалов и пиломатериалов; 944001 – перевозка сыпучих грузов							
для транспортных средств (ТС)	944000		944001				944002	
Габаритные размеры, мм:								
– длина	11500...25000							
– длина с раздвинутой рамой	–							
– ширина	2500...4000							
– ширина с уширителями	3000...4500		–				3000...4500	
– ширина с раздвижными стойками	2500...4500		–				2500...4500	
– высота	1200...4500		3000...4000				1200...4500	
– высота погрузочная*	600...1800		–				600...1800	
– высота максимальная допустимая*	4000		–				4000	
База, мм	5000...14000 + 1000...2600 + 1000...2600 + 1000...2600							
База с раздвинутой рамой, мм	–							
Колея колес, мм	1820...2500 – для транспортных средств с двухскатной ошиновкой, 2000...2300 – для транспортных средств с односкатной ошиновкой							
для модификаций:	944010	944020	944030	944040	944050	944060	944070	944080
	944011	944021	944031	944041	944051	944061	944071	944081
	944012	944022	944032	944042	944052	944062	944072	944082
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...15000		7000...24000		9000...27000		11000...30000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	28000... 34000	34100... 41000	41100... 49000	49100... 59000	59100... 71000	71100... 85000	85100... 102000	102100... 122000

Приложение № 1

для модификаций:	944010	944020	944030	944040	944050	944060	944070	944080
	944011	944021	944031	944041	944051	944061	944071	944081
	944012	944022	944032	944042	944052	944062	944072	944082
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:								
– на первую ось	5000... 7500	5500... 9000	6000... 10500	7000... 12000	8000... 14000	10000... 16000	14000... 20000	18000... 22000
– на вторую ось	5000... 7500	5500... 9000	6000... 10500	7000... 12000	8000... 14000	10000... 16000	14000... 20000	18000... 22000
– на третью ось	5000... 7500	5500... 9000	6000... 10500	7000... 12000	8000... 14000	10000... 16000	14000... 20000	18000... 22000
– на четвертую ось	5000... 7500	5500... 9000	6000... 10500	7000... 12000	8000... 14000	10000... 16000	14000... 20000	18000... 22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000... 13000	7000... 15000	8000... 23000	10000... 25000	15000... 28000	20000... 30000	21000... 32000	22000... 34000
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая – для всех кроме модификаций 944070, 944071, 944072, 944080, 944081, 944082; зависимая, рессорно-балансирная, балансирная – для всех							
Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующийся механизм рулевого управления на четвертой оси или на третьей и четвертой осях, или на первой и четвертой осях; или сочлененное рулевое управление всеми осями							
Тормозные системы								
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с ABS или EBS; тормозные механизмы всех колес барабанные							
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес первой и второй или второй и третьей, или первой, второй и третьей, или всех осей							
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости				
	10.00R20	146/143		K, J				
	11.00R20	150/146		K				
	12.00R20	150/146, 154/149, 154/150, 156/150		J, K, G				
	12.00-20	146/143, 150/146, 154/149		G				
	14.00-20	140, 147		G				
	14.00R20	153/149, 164/160		G, K				
	16.00R20	173/170		G				
	205/65 R17,5	129/127, 132/132		J, F				
	235/75 R17,5	143/141		J				
	245/70 R17,5	143/141		J				
	295/80 R22,5	152/148		M				
	315/80 R22,5	156/150, 154/150		K, L, M				
	385/65 R22,5	158, 160		L, K				
	395/85 R20	168		G, J				
	425/85 R21	146, 156		J, G				
	445/45 R19,5	160		J				
	445/65 R22,5	169		K				
	1200x500-508	156		F				

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства 944000, 944002	по заказу: противооткатные упоры, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, топливные баки; проблесковый маяк оранжевого цвета по заказу: автономная гидростанция, трапы с механическим или гидравлическим приводом, приставные или уголковые трапы, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства, деревянный настил, силовой подвижный элемент (для 944002)
--	---

* для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)