

TC RU E-RU.AЯ04.00064.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	поперечное, ось коленчатого вала расположена перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	1
Рама	трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
-длина	1900
-ширина	835
-высота	820
База, мм	1300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	115
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	190
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	80
- на заднюю ось	110
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RACER, 162FMJ
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения
- рабочий объем цилиндров, см ³	1, вертикальное
- степень сжатия	149
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹), (по Директиве ЕС 95/1)	9.0
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	8.2 (8500)
Топливо	9.8 (7000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92
Карбюратор (тип, маркировка)	карбюраторная
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PZ27, DENI
Глушители шума впуска (маркировка)	e4 YINXIANG-YX150-C6, с сухим фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	e4 YINXIANG-YX150-C6
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная бесконтактная (CDI)
Свечи (маркировка)	SM или JLD01, индуктивного типа
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	NGK, DR8EA
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель
Глушители (маркировка)	с встроенным нейтрализатором
	e4 YINXIANG-YX150-C6,
	e4 YINXIANG-YX150-C6

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		RACER, многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)		RACER, механическая, с ножным переключением передач	
число передач и передаточные числа		5 – вперед	
I-		2,769	
II-		1,882	
III-		1,400	
IV-		1,130	
V-		0,960	
Главная передача (тип)		цепная	
- передаточное число		4.055	
- передаточное число промежуточной передачи		2.929	
Подвеска			
Передняя (описание)		телескопическая вилка с двумя встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)		рычажная, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором	
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)		—	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		передняя: однодисковый тормозной механизм, с гидравлическим (ручным) приводом задняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ножным приводом	
Шины		передняя	задняя
- обозначение размера		70/100-19	90/100-16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		42	51
- обозначение категории скорости		M	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)