

TC RU E-RU.MT35.00223

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для модификаций на базе NPR75L-?) 4 x 4 / все (для модификаций на базе NPS75L-?)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	специальная ломанная или прямая платформа или сдвижная платформа с краном-манипулятором или без него для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (18049A); фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (18049B); фургон изотермический или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта (18049C); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (18049D); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта, с краном-манипулятором или без него (18049E); фургон-мастерская с окнами, с пассажирскими сиденьями, используемых во время стоянки, боковой дверью и задними распашными воротами или без них (18049G); специализированный фургон с 6 пассажирскими сиденьями, с краном-манипулятором и бортовой платформой (18049J); мультилифт, порталый погрузчик (18049K); гидроподъемник стреловой или коленный (18049L); специальная двухуровневая платформа (18049M); самосвальная установка с двух- или трехсторонней разгрузкой с краном-манипулятором или без него (18049N); цельнометаллический фургон для механической сборки и перевозки мусора (18049R); цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора (18049S); цистерна для перевозки пищевых и непищевых жидкостей (18049V); цистерна для сбора бытовых отходов (18049W).
Назначение	18049A, 18049M – для транспортировки автомобилей, в т.ч. к месту ремонта; 18049B – для перевозки грузов различного назначения; 18049C – для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; 18049D – для перевозки хлебобулочных изделий; 18049G – для перевозки, грузов, приборов, оборудования (передвижная мастерская); 18049J – для перевозки, грузов, приборов, оборудования и / или бригады до 6 человек к месту выполнения ремонтных работ непосредственно на месте возникновения аварии; 18049E, 18049K, 18049N – для перевозки различных грузов и механизации погрузочно-разгрузочных работ; 18049L – для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте; 18049R – для уборки дорог; 18049S – для сбора и перевозки твердых бытовых отходов; 18049V – для транспортирования жидкостей, в том числе и пищевых; 18049W – для сбора и перевозки жидких бытовых отходов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм		
18049A	7800...8600	2370	3300	3365 или 3815 или 4175 или 4475 (шасси NPR75L-?), 3395 или 3845 (шасси NPS75L-?)	1680 /1650 (шасси NPR75L-?), 1665/1650 (шасси NPS75L-?)
18049B	7000...9300	2500	3550		
18049C	7000...9300				
18049D	7000...9000				
18049E	6800...9300				
18049G	7000...9000				
18049J	6800...9000	2500	3150		
18049K	6400...8400	2400	3300		
18049L	6900...7700	2300	3350		
18049M	7800...8600	2300	3600		
18049N	6400...9300	2300	3350		
18049R	7300	2300	3300		
18049S	7300	2300	3300		
18049V	6400...8400	2300	3300		
18049W	6300...8300	2300	3000		

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
18049A	4000...5600	7 500	3100 или 2900*	6000 или 5600*
18049B	3600...4100			
18049C	3700...4200			
18049D	3600...4100			
18049E	3600...4100			
18049G	4500...4900			
18049J	4500...4900			
18049K	4300...4500			
18049L	4500...7300			
18049M	4200...6000			
18049N	4000...4900			
18049R	4200...4500			
18049S	4200...4500			
18049V	3500...3600			
18049W	3500...3600			
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена		

* - для модификаций, оснащенных шинами с индексом несущей способности для максимально допустимой нагрузки 121/120.

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5NC), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtorn, 898270702?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898203610?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	ISUZU, 898292548?

Для модификаций на базе:	NPR75L-?	NPS75L-?
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S	ISUZU, MYY5T
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа		
I –	5.979	5.315
II –	3.434	3.053
III –	1.862	1.655
IV –	1.297	1.00
V –	1.000	0.721
VI –	0.759	-
3.X. –	5.701	5.068

Раздаточная коробка (тип) (только для модификаций NPS75L-?)	механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	1.842

Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100 (для модификаций на базе NPR75L-?) 4.555 (для модификаций на базе NPS75L-?)

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. NPR75L-? - по заказу)
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем,
– рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	для модификаций на базе NPR75L-? - гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые; для модификаций на базе NPS75L-? - гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины		
- обозначение размера	215/75 R17,5	8,5 R17,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	126/124	121/120
- обозначение категории скорости	M	L

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства система контроля устойчивости; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 18049A, 18049M, 18049R).

По заказу:

устройство вызова экстренных оперативных служб, подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R134a, R404a), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электрорегулировкой, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, дополнительные наружные зеркала (только для модификаций на базе NPR75L-?), предпусковой подогреватель – отопитель, дневные ходовые огни, устройства ограничения максимальной скорости, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, ремни безопасности, столы, лабораторное и/или специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, гидравлическое оборудование, холодильное оборудование (хладагент R134a, R404a), отопитель, спутниковое навигационное оборудование, гидроподъемное оборудование, технологическое, торговое оборудование, обтекатели крыши кабины, краноманипуляторные установки, грузоподъемные борта

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.М. Грошев

.....
инициалы, фамилия