

TC RU E-RU.MT02.00338.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	для 5792Y0, 5792YA, 5792YG, 5792YP - бортовая платформа (с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него), для 5792Y7, 5792YE, 5792YM, 5792YU - бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ), для 5792Y1, 5792YB, 5792YH, 5792YR - фургон общего назначения (с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее), для 5792Y2, 5792YC, 5792YK, 5792YS - фургон изотермический для перевозки продуктов питания (с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее), для 5792Y3, 5792YD, 5792YL, 5792YT - фургон-рефрижератор для перевозки продуктов питания в замороженном и охлажденном виде (с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее), для 5792Y8, 5792YF, 5792YN, 5792YV - фургон с возможностью боковой загрузки (с грузоподъемным бортом или без него)
Назначение	перевозка продуктов питания (для 5792Y2, 5792YC, 5792YK, 5792YS), в том числе скоропортящихся (для 5792Y3, 5792YD, 5792YL, 5792YT), перевозка грузов с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для 5792Y7, 5792YE, 5792YM, 5792YU)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	длина	ширина	высота	База, мм	Колея передних / задних колес, мм
5792YA		2500	2485 / 3600	4850	1760 / 1690
5792YB	8400 / 8600				
5792YC			3600		
5792YD					
5792YE	8400		3340		
5792YF	8400 / 8600		3600		
5792Y0.			2485 / 3600		
5792Y1	9000 / 9200				
5792Y2			3600		
5792Y3					
5792Y7	9000		3340		
5792Y8	9000 / 9200		3600		
5792YP			2485 / 3600		
5792YR	7000 / 7200				
5792YS			2485 ... 3600		
5792YT					
5792YU	7000		3340		
5792YV	7000 / 7200		3600		
5792YG			2485 / 3600		
5792YH	7500 / 7700				
5792YK			2485 ... 3600		
5792YL					
5792YM	7500		3340		
5792YN	7500 / 7700		3600		

Приложение № 1

для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг
5792YA	5500...6480	12000	3900 8100	буксировка прицепа не предусмотрена
5792YB				
5792YC				
5792YD				
5792YE				
5792YF				
5792Y0.	6075...6665	12000	3900 8100	
5792Y1				
5792Y2				
5792Y3				
5792Y7				
5792Y8				
5792YP	5000...6100	12000	3900 8100	
5792YR				
5792YS				
5792YT				
5792YU				
5792YV				
5792YG	5300...6400	12000	3900 8100	
5792YH				
5792YK				
5792YL				
5792YM				
5792YN				

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WB, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	7684
- степень сжатия	18.0
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	794 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89663-E2U8?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporetion, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporetion, J9
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700-E032, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	HINO, 17700-E032, совмещен с воздушным фильтром
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	HINO, H-167

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, GSP380, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	HINO, LJ06, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.477
II -	4.016
III -	2.450
IV -	1.470
V -	1.000
VI -	0.723
3.X. -	6.064
	4.100, 4.333

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для модификаций на базе шасси GD8JLUA-QHR, GD8JMUA-QHR, GD8JGUA-QHR, GD8JJUA-QHR);

зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для модификаций на базе шасси GD8JMUG-QHR, GD8JJUG-QHR, GD8JLUG-QHR)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурный пневматический привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины*

- обозначение размера 265/70 R19.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки 143/141, 136/134
- обозначение категории скорости J, L

* - применение на конкретных транспортных средствах шин определенных размерностей, индексов несущей способности и категорий скорости из указанных выше – в соответствии с предписаниями изготовителя.

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости,
для модификаций 5792Y3, 5792YD, 5792YL, 5792YT –
холодильное оборудование,
для модификаций 5792Y7, 5792YE, 5792YM, 5792YU –
краноманипуляторная установка;
по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель,
кондиционер, коробка отбора мощности, электрические
стеклоподъемники, устройство вызова экстренных
оперативных служб, устройство ограничения максимальной
скорости, для модификаций 5792Y0, 5792Y1, 5792Y2,
5792Y3, 5792Y8, 5792YA, 5792YB, 5792YC, 5792YD,
5792YF, 5792YG, 5792YH, 5792YK, 5792YL, 5792YN, 5792YP,
5792YR, 5792YS, 5792YT, 5792YV – грузоподъемный борт

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия