

TC RU E-DE.MT15.00071.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес
Исполнение загрузочного
пространства

2 / 4 или 2 / 8

открытая грузовая платформа (для ZPR 18... в мод. DC01); бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них с гидробортом или без него (для ZPR 18... в мод. DC02, кроме перевозки опасных грузов); бортовая платформа, с каркасом и тентом, с гидробортом или без него (для ZPR 18... в мод. DC02 для перевозки опасных грузов); грузовая платформа с каркасом и тентом, с задними воротами или без них, с передним высоким бортом или без него, или платформа с бортами или без них, с каркасом и сдвижным тентом, с задними воротами или с откидным бортом, с передним высоким бортом или без него, с гидробортом или без него (для ZPR 18... в мод. DC06 кроме перевозки опасных грузов); грузовая платформа с каркасом и тентом, с задними воротами или без них, с передним высоким бортом или без него, или платформа с бортами или без них, с каркасом и сдвижным тентом, с задними воротами или с откидным бортом, с передним высоким бортом или без него, с гидробортом или без него (для ZPR 18... в мод. DC06 для перевозки опасных грузов); фургон с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, без теплоизоляции, с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC03 кроме перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, со сплошными внутренними поверхностями с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC03 для перевозки опасных грузов); фургон с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с теплоизоляцией, с холодильной установкой (хладагент R-134a или R-404a или R-452a), с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC04 кроме перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, с задними распашными дверями, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC04 для перевозки опасных грузов); фургон с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с теплоизоляцией, с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC05 кроме перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, с задними распашными дверями, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для ZKO 18... в мод. DC05 для перевозки опасных грузов); специальная платформа для перевозки сменных кузовов (для ZWF 18... в мод. DC07); специальная платформа для перевозки контейнеров с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления (для ZWF 18... в мод. DC08); шторный или шторно-бортовой, с гидробортом или без него (для ZCS 18 в мод. DC01, кроме перевозки опасных грузов); шторный или шторно-бортовой, с гидробортом или без него (для ZCS 18... в мод. DC02 для перевозки опасных грузов);

Приложение № 1

Исполнение загрузочного
пространства
(продолжение)

грузовая платформа с шторным тентом, с задними воротами или без них, с передним высоким бортом или без него, или шторно-бортовая платформа с каркасом и сдвижным шторным тентом, с задними воротами или с откидным бортом, с передним высоким бортом или без него, с гидробортом или без него (для ZCS 18... в мод. DC06 кроме перевозки опасных грузов); грузовая платформа с шторным тентом, с задними воротами или без них, с передним высоким бортом или без него, или шторно-бортовая платформа с каркасом и сдвижным тентом, с задними воротами или с откидным бортом, с передним высоким бортом или без него, с гидробортом или без него (для ZCS 18... в мод. DC06 для перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, со сплошными внутренними поверхностями с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для АКО18... в мод. DB03 для перевозки опасных грузов); фургон с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с теплоизоляцией, с холодильной установкой (хладагент R-134a или R-404a или R-452a), с гидробортом или без него (для АКО 18... в мод. DB04 кроме перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, с задними распашными дверями, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для АКО 18... в мод. DB04 для перевозки опасных грузов); фургон с задними распашными дверями, или со складывающейся дверью типа рольставни, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с теплоизоляцией, с гидробортом или без него (для АКО 18... в мод. DB05 кроме перевозки опасных грузов); специализированный фургон из жаропрочных и огнестойких материалов, с задними распашными дверями, и/или с одностворчатой дверью с правой или с левой стороны или без нее, с гидробортом или без него (для АКО 18... в мод. DB05 для перевозки опасных грузов)

Назначение

Транспортные средства Schmitz Cargobull ZPR 18..., ZCS 18... в модификациях DC01, DC02, DC06, Schmitz Cargobull ZKO 18... в модификации DC03, Schmitz Cargobull АКО 18... в модификации DB03 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства Schmitz Cargobull ZWF 18... в модификации DC07 предназначены для перевозки сменных кузовов.

Транспортные средства Schmitz Cargobull ZWF 18... в модификации DC08 предназначены для перевозки грузовых контейнеров типа 1А, 1С по ГОСТ Р 51876-2008.

Транспортные средства Schmitz Cargobull ZKO 18..., в модификациях DC04, DC05, Schmitz Cargobull АКО 18... в модификации DB04, DB05 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов.

Транспортные средства Schmitz Cargobull ZPR 18..., ZCS 18... в модификациях DC02, DC06, Schmitz Cargobull ZKO 18... в модификациях DC03, DC04, DC05, Schmitz Cargobull АКО18... в модификации DB03, DB04, DB05 в исполнении «для перевозки опасных грузов» предназначены для перевозки взрывчатых веществ и изделий (опасных грузов класса I в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)) - обозначение транспортного средства EX/II или EX/III (только для Schmitz Cargobull ZKO 18... в модификациях DC03, DC04, DC05, Schmitz Cargobull АКО18... в модификации DB03, DB04, DB05) в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ

Приложение № 1

для ТС модификации:	DC03	DC04, DC05	DC06	DC01, DC07	DC08	DC02
Габаритные размеры, мм						
- длина	6900 - 12500					
- ширина	2400 - 2550	2400 - 2600	2400 - 2550			
- высота	2850 - 4000		1800 - 4000	830	830/4000*	830 - 4000
База, мм	1200 - 2060					
Колея передних/задних колес, мм	1800 - 2100					
* погрузочная / максимальная допустимая						
Для ТС модификации:	DB03			DB04, DB05		
Габаритные размеры, мм						
- длина	7450 - 12500					
- ширина	2400-2550			2400-2600		
- высота	2850-4000					
База, мм	4200-6300					
Колея передних/задних колес, мм	1800 - 2100					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000 - 10800					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000 - 21000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
— на первую ось	6000 - 9000					
— на вторую ось	6000 - 9000					
Подвеска						
Первой/второй осей (описание)	зависимая, пневматическая, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS / EBS, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа					
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки			обозначение категории скорости	
	205/65R17,5	122			J	
	205/75R17,5	122			J	
	215/75R17,5	132			J	
	225/75R17,5	127			J	
	235/75R17,5	140			J	
	245/70R17,5	143/141			J	
	245/75R17,5	132			J	
	265/70R17,5	138/135			J	
	245/70R19,5	137			J	
	265/70R19,5	143/141			J	
	285/70R19,5	140/137			J	
	435/50R19,5	160			J	
	445/45R19,5	156			J	
	385/55R22,5	160			J	
	385/65R22,5	160			J	
	455/45R22,5	160			J	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, отопитель; - инструментальный ящик с набором инструментов; - бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для исполнений для перевозки опасных грузов)
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Комаров

(инициалы, фамилия)