TC RU E-RU.MT35.00221

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	специальная ломанная или прямая платформа или сдвижная платформа с краном-манипулятором или без него для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (1804ТА); фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (1804ТВ); фургон изотермический или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта (1804ТС); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (1804ТD); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта, с краном-манипулятором или без него (1804ТЕ); фургон-мастерская с окнами, с пассажирскими сиденьями, используемых во время стоянки, боковой дверью и задними распашными воротами или без них (1804ТG); специализированный фургон с 6 пассажирскими сиденьями, с краном-манипулятором и бортовой платформой (1804ТJ); мультилифт, порталый погрузчик (1804ТK); гидроподъемник стреловой или коленный (1804ТL); специальная двухуровневая платформа (1804ТM); самосвальная установка с двух- или трехсторонней разгрузкой с краном-манипулятором или без него (1804ТN); коммунальная дорожная машина (1804ТR); цельнометаллический фургон для сбора и перевозки мусора (1804ТS); цистерна для перевозки пищевых и непищевых жидкостей (1804ТV); цистерна для сбора бытовых отходов (1804ТW).
Назначение	1804ТА, 1804ТM – для транспортировки автомобилей, в т.ч. к месту ремонта; 1804ТВ – для перевозки грузов различного назначения; 1804ТС – для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; 1804ТD – для перевозки хлебобулочных изделий; 1804ТG – передвижная мастерская; 1804ТJ – для перевозки, грузов, приборов, оборудования и / или бригады до 6 человек к месту выполнения ремонтных работ непосредственно на месте возникновения аварии; 1804ТЕ, 1804ТK, 1804ТN – для перевозки различных грузов и механизации погрузочно-разгрузочных работ; 1804ТL – для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте; 1804ТR – для уборки дорог; 1804ТS – для сбора и перевозки мусора; 1804ТV – для транспортирования жидкостей, в том числе и пищевых; 1804ТW – для сбора бытовых отходов.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина*, max	Ширина, max	Высота, max		
1804TA	9000...10900	2550	3900	4650, 5550, 6050	1975 / 1850
1804TB	8900, 9950, 10450	2550	3900		
1804TC	8900, 9950, 10450	2600	3900		
1804TD	8200...10500	2550	3500		
1804TE	8900, 9950, 10450	2550	3900		
1804TG	8600, 9650, 10150	2550	3750		
1804TJ	8600, 9650, 10150	2550	3900		
1804TK	8600, 9650, 10150	2550	3900		
1804TL	8600, 9650, 10150	2550	3900		
1804TM	9000...10900	2550	4000		
1804TN	8600, 9650, 10150	2550	3900		
1804TR	8200...10500		3500		
1804TS	8600, 9650, 10150	2550	3600		
1804TV	8600, 9650, 10150	2550	2795		
1804TW	8600, 9650, 10150	2550	3200		

* - увеличивается на 300 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении.

Приложение № 1

Для модификаций	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг**
			на переднюю ось	на заднюю ось		
1804TA	7400...11050	18 000	7 100	11 500	21 500	3 500
1804TB	7600...9640					
1804TC	7900...9850					
1804TD	7900...9850					
1804TE	7400...10440					
1804TG	7800...9840					
1804TJ	7800...10740					
1804TK	7700...8840					
1804TL	7600...16000					
1804TM	7600...11440					
1804TN	7700...10440					
1804TR	7700...10740					
1804TS	8700...10740					
1804TV	8700...10740					
1804TW	8700...10740					

** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5CC)
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	7790
- степень сжатия	16.5 (+0.6)
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2400±50)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	761 (1450±40)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898234811? или 898305057?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435)
Нагнетатель воздуха тип, маркировка)	Honeywell, 898244269?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний)
Глушители шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898012861?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	ISUZU, 898236535?
- 2 ступень	ISUZU, 898041927?

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, ZF9S1110, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1	
I -	9.479	
II -	6.576	
III -	4.678	
IV -	3.478	
V -	2.617	
VI -	1.890	
VII -	1.345	
VIII -	1.000	
IX -	0.752	
3.X. -	8.967	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.333 или 4.556 или 5.125	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе FVR34UL-?DUC); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе FVR34VL-?DUS)	
Рулевое управление (описание)		
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	
Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
295/80 R22,5	152 / 148	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

проблесковый маячок автожелтого цвета (для мод. 1804ТА, 1804ТМ)

по заказу:

кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, предпусковой подогреватель-отопитель, дополнительный отопитель, ограничитель скорости, тахограф, внутреннее зеркало, дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, столы, лабораторное и/или специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика), проблесковый маячок автожелтого цвета, автономный воздушный отопитель.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.М. Грошев

.....
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU