

TC RU E-RU.MP03.00225.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 2 / 2-ой или 3-ей оси; 6 х 4 / 1-ой и 2-ой или 1-й и 3-ей, или 2-ой и 3-ей осей; 6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с технологическим оборудованием для содержания дорог или без оборудования
Назначение	круглогодичное содержание дорог, а также перевозка и выгрузка различных сыпучих грузов (песка, снега и др.)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед: типа P, R, G, S, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
- длина	9300-14000
- ширина	2500-4400
- высота	2900-4000
База, мм	3300-4300+1230-1450
Колея передней/средней/задней оси, мм	2030-2154 / 1793-2154 / 1793-2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14100-28000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500-41000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	6500-10000
- на вторую ось	6500-16000
- на третью ось	6500-16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	117000
Максимальная масса прицепа, кг	89000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC9 G04	OC9 G05	OC09 101	OC09 102	OC09 106
	четырехтактный с искровым зажиганием				
- количество и расположение цилиндров	5, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
- степень сжатия	12,6				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	199 (1900)	224 (1900)	206 (1900)	250 (1900)	235 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1000...1400)	1250 (1000...1400)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	1500 (1100...1400)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Bosch / SCANIA / Motorola				
	1861248, 1861252, 1898945, 2002573, 2002574			2190078	
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1794079, 1944278, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1779421		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC09 104	OC09 105		OC13 101	
	четырехтактный с искровым зажиганием				
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	9291			12742	
- степень сжатия	12,6				
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	250 (1900)		302 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)		2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola				
	2625350	2625351		2625352	
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett) 2079118			2733773	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 133	DC09 134	DC09 111	DC09 113
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1300)	1700 (1100...1350)	1250 (1000...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2298089, 2298091, 2396906, 2396907, 2396908		2158580, 2158583, 2158584	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401		SCANIA, 2036181	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset) 2099298		Cummins Turbo Technology (Holset) 2066709	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 109	DC09 110	DC09 119	
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	9290		9291	
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	206 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1939363	1939375	2237240	
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943972 (насос-форсунки)		SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858 или Cummins Turbo Technology, 2003494		Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 124	DC09 132	DC13 111	DC13 112
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	9291		12740	
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2237227	2237218	1872274, 2057045	1872271, 2057046
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		—	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
- степень сжатия	18,0		20,0	18,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	302 (1900)	294 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2150 (1000...1300)	2100 (1100...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1943185, 2057049	1943184, 2057050	2024082	2063998
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/ Cummins, XPI 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)		SCANIA, 2057401	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855		Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Honeywell Tur- bo Technologies (Garrett), 1854855

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
- степень сжатия	20,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2619998, 2619999	2237211	2237210, 2562173	2095003
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720 Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 121	DC13 124	DC13 125	DC13 139
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742		
- степень сжатия	18,0	17,3	20,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	331 (1900)	360 (1900)	302 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1400)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2063999	2248807, 2271710, 2273409, 2271357, 2281358	2238505, 238621, 2248805, 271712, 2281359	2237217
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2036181	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 1519509		Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technolo- gies (Garrett), 2126718

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
- степень сжатия	20,0		18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2276663, 2418770	2237204, 2418771	2304839	2304840
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109			—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126720	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 101	DC16 102	DC16 103	
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
- степень сжатия	17,4			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2024081, 2265352, 2238632	2024080, 2242258, 2238506, 2238633	2184171, 2277262 2283703	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)			
	2001910	1898616		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 17	DC16 105	DC16 106	DC16 107
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607	16353		
- степень сжатия	17,0	17,4		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	456 (1900)	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2006173, 2008635, 2033539	2380121, 2237208	2237193, 2418772	2237189, 2418773
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551	Scania, 2232306		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Cummins Turbo Technologies (Holset)		
		2001910	1898616	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
- степень сжатия	17,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	368 (1800)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	3500 (1000...1350)	2500 (1000...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2006174, 2008636, 2033540	2006175, 2008637, 2033541	1903769	2028328
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA / Cummins, XPI	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551 (насос-форсунки)	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)	SCANIA / Cummins, 1917987, 1948565	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616	Garrett, 1867393

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA	
	DC16 114	DC16 115
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
- степень сжатия	20,8	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	382 (1900)	456 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola	
	2287420	2287419, 2618907
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	SCANIA/Cummins, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett),	
	2620284	2251743
для всех двигателей:		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 230715, 2343432, 2341657, 2348148, 2355129, 240360, 2437390, 2437590, 250829, 250876, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов EGR или SCR или EGR+SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушители	
- 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1852049, 1856151, 1857802, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473, 2161805, 2161697	
- 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2035897, 2072842, 2072843	
Глушители (маркировка)	SCANIA, 2015096, 2098765, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1868571, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2016304, 2028507, 2054473, 2072842, 2076631, 2098764, 2158333, 2160881, 2161805, 2175312, 2177232, 2184873, 2184873, 2241227, 2241228, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2490544, 2547157, 2547158, 2562345, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая с ручным управлением, механическая с автоматизированным управлением (SCANIA Opticruise) или гидромеханическая						
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432, K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем						
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA,						
	GR801 (R)	GR875 (R)	GR900 (R)	GR905 (R)	GRS890 (R)	GRS895 (R)	GRSO895 (R)
- число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 8+1, назад – 1		вперед – 12, назад – 2		
дополнительная пониженная передача	—	—	16.86	16.41	—	—	—
I -	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16
II -	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33
III -	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83
IV -	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67
V -	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75
VI -	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00
VII -	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44
VIII -	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96
IX -	—	—	—	—	1.91	1.92	1.56
X -	—	—	—	—	1.55	1.55	1.25
XI -	—	—	—	—	1.23	1.24	1.00
XII -	—	—	—	—	1.00	1.00	0.80
3.X.I -	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95
3.X.II -	—	—	—	—	11.95	8.87	9.56

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA,			
	GA750(R), GA751(R), GA765(R), GA766(R)	GA767(R), GA752(R)	GA850(R), GA851(R), GA866(R)	GA852(R), GA867(R)
- число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	7.0...3.5	10.1...4.6	8.2...3.5	11.4...4.7
гидравлическая II -	3.7...1.8	5.0...2.2	4.4...1.9	5.3...2.2
I -	1.86	2.25	1.91	2.21
II -	1.41	1.54	1.43	1.53
III -	1.00	1.00	1.00	1.00
IV -	0.75	0.75	0.74	0.76
V -	0.65	0.65	0.64	0.67
3.X -	2.05	2.47	2.10	2.43

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA,							
	GRS900(R), GRS920(R)	GRSO925(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSO925(R) GRSO935(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
- число передач и передаточные числа	вперед – 12+2, назад – 2					вперед – 9, назад – 1	вперед – 14, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
дополнительная пониженная передача I	16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	—	—	—
дополнительная пониженная передача II	13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	—	—	—
I	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14	13.26	13.80
II	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81	10.63	11.54
III	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75	9.15	9.49
IV	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01	7.33	7.93
V	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44	5.81	6.53
VI	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91	4.62	5.46
VII	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55	3.75	4.57
VIII	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23	3.01	3.82
IX	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00	2.44	3.02
X	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	—	1.96	2.53
XI	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	—	1.55	2.08
XII	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	—	1.24	1.74
XIII	—	—	—	—	—	—	1.00	1.43
XIV	—	—	—	—	—	—	0.80	1.20
XV	—	—	—	—	—	—	—	1.00
XVI	—	—	—	—	—	—	—	0.84
3.X.I	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92	11.93	12.92
3.X.II	11.95	9.56	11.95	9.69	9.56	—	9.56	10.80

Раздаточная коробка (тип) (только для транспортных средств с колесной формулой 6 x 6)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950
- число передач	2
и передаточные числа	
низшее -	1.536
высшее -	0.890
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная
- передаточное число	2.35...7.63

Приложение № 1

Подвеска Всех осей (описание)	зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для передних колес	295/55R22.5	147, 145	J, K
	295/60R22.5	149, 150	L, L/K
	315/60R22.5	152	L
	275/70R22.5	148, 152	M/L/J, L/E
	305/70R22.5	150, 152	M, M/L
	275/80R22.5	149	L
	315/45R22.5	147, 145	L
	315/70R22.5	152, 154	M/L, L/K
	355/50R22.5	154, 156	L, K
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158, 160	M/L, L/K
	11R22.5	148	L/K
	295/80R22.5	152, 154	M/L/K/J, E
	315/80R22.5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
	12R22.5	150, 152	L/K, M/L/K
	385/65R22.5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
	12.00R20	154, 156	K, G
	13R22.5	154, 156	K, G
	12.00R24	156, 160	K, K
	325/95R24	156, 160	K, K
	14.00R20	160, 164	J, J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	G
	395/85R20	168	G

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для-максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для задних колес	295/55R22.5	147, 145	J, K
	295/60R22.5	146, 147	L, L/K
	315/60R22.5	148	L
	275/70R22.5	145, 148	M/L/J, L/E
	305/70R22.5	147, 148	M, M/L
	275/80R22.5	146	L
	315/70R22.5	148, 150	M/L, L/K
	355/50R22.5	154, 156	L, K
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	11R22.5	145	L/K
	295/80R22.5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
	315/80R22.5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
	12R22.5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
	385/65R22.5	148	L
	12.00R20	149, 150	K, K/G
	13R22.5	150	M/L/K/G
	12.00R24	153, 156	K, K
	325/95R24	156, 160	K, K
	14.00R20	160, 164	J, J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	G
	395/85R20	168	G
Оборудование транспортного средства	- устройство вызова экстренных оперативных служб (без него для ТС на базе ИПВ-6730ЕК); - устройство ограничения максимальной скорости; - устройства освещения рабочей зоны; - два или три проблесковых маячка автожелтого цвета; - в передней части транспортного средства может быть установлен отвал, или балка поливочного оборудования; - в межбазовом пространстве может быть установлен средний отвал; - с правой стороны по ходу движения может быть установлен боковой отвал - кондиционер или климат-контроль (по заказу).		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия