

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 28186-0000010-50; бортовая платформа с тентом, задними воротами или без них, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 28186-0000010-51; изотермический фургон, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с возможностью установки грузоподъемного борта – для 28186-0000010-52; изотермический или промтоварный фургон, с дверями – для 28186-0000010-53; фургон, с дверью(-ями), с окнами или без них, с краном манипуляторной установкой (КМУ) или без нее – для 28186-0000010-54, 28186-0000010-55; бортовая платформа с тентом или без него, с КМУ – для 28186-0000010-56; стационарная или сдвижная платформа, с КМУ или без нее – для 28186-0000010-57
Назначение	перевозка скоропортящихся грузов в герметичной упаковке, рефрижератор -для 28186-0000010-52, перевозка хлебобулочных и кондитерских изделий в герметичной упаковке -для 28186-0000010-53. перевозка оборудования мастерской аварийно-ремонтной (МАВР) - для 28186-0000010-54, перевозка оборудования передвижной лаборатории/мастерской -для 28186-0000010-55, погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) - для 28186-0000010-57, перевозка грузов общего назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки – для 28186-0000010-50, 28186-0000010-51, 28186-0000010-56
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6100 - 8900
- ширина	2200 - 2550
- высота	2275 - 3950
База, мм	3365 - шасси NQR90L-H, 3815 - шасси NQR90L-K, 4175 - шасси NQR90L-L, 4475 - шасси NQR90L-M
Колея передних/задних колес, мм	1680/1650
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4040 - 4900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось 3100

- на вторую ось 6400

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 13000

Максимальная масса прицепа, кг

- прицеп с тормозной системой 3500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

ISUZU, 4HK1 (4HK1E5CC)

дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

5193

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85

140,0 (2600)

- максимальный крутящий момент, Н м (мин⁻¹)

513 (1600-2600)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением

Блок управления (маркировка)

Transtorn, 898488799?

ТНВД (тип, маркировка)

Denso, 898168006?

Форсунки (тип, маркировка)

Denso, 435? или 475? (по кат. ISUZU-898207435? или 898306475?)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Ishikawajima-Harima Heavy Industries, (IHI), 898203610? или 898347613?

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

ISUZU или Nippon Donaldson Ltd, 898050415? или 898116638? или 897948125?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

в одном корпусе с глушителем 1-ой ступени

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

ISUZU, 898292548?

- 2 ступень

ISUZU, 898041972?

Фильтр твердых частиц

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZZ6F		
	механическая, с ручным управлением		
- число передач	6 – вперед, 1 – назад		
- передаточные числа			
	I-	6,369	
	II-	3,767	
	III-	1,966	
	IV-	1,355	
	V-	1,000	
	VI-	0,782	
	3.X.-	6,369	
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	4,100		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)			
	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
все кроме шасси NQR90L-H	225/75R17,5	128/126	M
	215/75R17,5	126/124	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета -для 28186-0000010-57,
устройство вызова экстренных оперативных служб, система курсовой устойчивости(все)
по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростекло-подъемники, электроподогрев и /или электропривод зеркал задне-го вида, центральный замок, заднее стекло в кабине, иммобилай-зер, внутреннее зеркало, устройство ограничения максимальной скорости, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф (все),
для мод. 28186-0000010-54 - слесарное оборудование,
для мод. 28186-0000010-55 - лабораторное оборудование;
для мод. 28186-0000010-52 – холодильно-обогревательное оборудо-вание,
для всех, кроме 28186-0000010-53 – грузоподъемное оборудование

Руководитель органа по сертификации

(подпись)**А.М. Иванов**

(инициалы, фамилия)