

TC RU E-RU.MT02.00266.P6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все (тип привода - X1) или 4 x 2 / передние (тип привода - X0)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4486...4610
– ширина	1839...1859
– высота	1625...1673
База, мм	2677
Колея передних / задних колес, мм	1566...1589 / 1566...1580

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		♦ Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
тип привода – X0						
CZCA	1415...1805	1960...2120	1010...1040	970...1130	740	1600
CZDA	1420...1840	1980...2140	1050...1060	970...1130	740	1800
тип привода – X1						
CZDA	1512...1912	2110...2180	1030...1080	1080...1150	750	2000
CZPA	1534...1968	2120...2260	1120...1160	1050...1150	750	2000...2500
CHNB	1585...1993	2190...2260	1150...1160	1080...1150	750	2100...2500
DBGC	1582...1970	2180...2270	1170...1180	1050...1150	750	2100...2500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
	CZCA	CZDA	CZPA	CNNB
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1395	1395	1984	1984
- степень сжатия	10.0	10.0	11.65	9.6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (5000...6000)	110 (5000...6000)	132 (3940...6000)	162 (4500...6200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	200 (1400...4000)	250 (1500...3500)	320 (1500...3940)	350 (1500...4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	04E 906 027 ?? MED		5NA 907 115 ??	5N0 906 259 ?? SIMOS
Форсунки (тип, маркировка)	04E 906 036 ?	04E 906 036 ??, HDEVTyp01	HD: 06L 906 A02 ND: 06K 906 A01	06L 906 036 ?, 06L 906 031 ?

Приложение № 1

Для двигателя:	CZCA	CZDA	CZPA	CHNB
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD025M2sbR- 07T2-2.3	IHI JHJ, 10656; MHI, TD025L4bR- 03*07WDT-2.7	Continental, CAAA	IHI JHJ, 1752T12.1654C 15/ ICSI JHJ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	04E 183		5Q0 183	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3 или другие типы, одобренные VW			
Свечи (маркировка)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx или другие типы, одобренные VW			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; один или два нейтрализатора отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	5N0 166 D?		5Q0 178 A?	
– 2 ступень	3Q0 178 A?		—	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	5NA 118 D	5NA 118 A	5NA 118 B/D	5NA 118 A
– 2 ступень	5NA 120	5NA 119 B	5NA 120 G	5NA 120 F
– 3 ступень	—	5NA 120 G	—	5NA 120 F
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG четырехтактный, дизель DBGC			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1968			
- степень сжатия	16.2			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3500...4000)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1750...3000)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	04L 906 026 ??			
ТНВД (тип, маркировка)	VW или другие изготовители, одобренные VW			
Форсунки (тип, маркировка)	B011			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BMTS BWO, BM70B			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, 5Q0 183			
Глушители шума впуска (маркировка)	5Q0 183			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц			
Нейтрализаторы (маркировка)	5Q0 166 A?			
Глушители (маркировка)	5NA 120 A			
Фильтр твердых частиц	5Q0 181 B?			

Приложение № 1

с двигателями:	CZPA, CHNB	DBGC	CZDA, CZCA	CZDA
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	двойное			
Коробка передач (марка, тип)	AD7DL004	AD7DL003	FD6D9012	AD6D9017
- число передач и передаточные числа	автоматическая, с возможностью ручного управления			
	вперед – 7, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
	I -	3.563	3.563	3.462
	II -	2.526	2.526	2.050
	III -	1.679	1.586	1.300
	IV -	1.022	0.938	0.902
	V -	0.788	0.722	0.914
	VI -	0.761	0.688	0.756
	VII -	0.635	0.574	–
	3.X. -	2.789		3.989
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для типа привода X1)			
- передаточное число	4.733 / 3.944*		4.800 / 3.600**	

с двигателями:	CZCA	CZDA
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FM62Q036	AM6BB002
- число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 6, назад – 1	
I -	3.769	3.769
II -	2.087	2.087
III -	1.324	1.469
IV -	0.977	1.088
V -	0.975	1.108
VI -	0.814	0.912
3.X. -	4.549	4.549
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя, для типа привода X1)	
– передаточное число	4.563 / 3.476**	

* - при включении I, IV-V передач и передачи заднего хода / II-III, VI-VII передач

** - при включении I – IV передач / V – VI передач и передачи заднего хода

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей системы

Стояночная (описание)

электрохимический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Обычные	215/65 R16	98	H
	235/55 R17	99	V
	235/50 R18	97	H, V
	215/65 R17	99	V
	215/65 R17 (M+S)	99	H
	235/45 R20	100	V
	235/50 R19	99	V
	235/55 R18	100	V
	255/40 R20	101	V
	255/45 R19	100	V
Временного использования	T145/80 R18	99	M
	T145/85 R18	103	M

Оборудование транспортного средства

противобуксовочная система (ASR); электронная система контроля устойчивости (ESP); система крепления детского сиденья «ISOFIX»; подушки безопасности; стереосистема по заказу; система вызова экстренных оперативных служб; кондиционер; акустическая система для парковки (APS); подготовка под установку телефона; навигационная система; бортовой компьютер; подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом; система помощи при спуске с горы (HDC), подогрев сидений; датчик дождя; компрессор электрический 12В; сцепное устройство; система мониторинга давления воздуха в шинах, знак аварийной остановки, UMTS-модем (CarStick), наружные антенны (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации)

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия