

TC RU E-RU.AB29.00066

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с глухими или откидными задними и боковыми бортами, с гидроцилиндром подъема платформы или без него, с тентом или без него, с передним защитным щитом или без него, с кониками или без них, с контейнерными замками или без них
Назначение	для перевозки и разгрузки сельскохозяйственных грузов общего назначения, или для перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов, или для перевозки контейнеров различного типа
Габаритные размеры, мм	
- длина	9290...10290
- ширина	2550
- высота	2100...2400 (для мод. 8499-0000010 в исполнении с бортовой платформой); 3300...3990 (для мод. 8499-0000010-01 в исполнении с бортовой платформой); 3300...3990 (для всех мод. в исполнении с кониками); 1300...1500 / 4000* (для всех мод. в исполнении с контейнерными замками)
База, мм	3330...4830 + 1310...1450
Колея передних / задних колес, мм	1850 / 2050

* высота погрузочная / максимальная допустимая.

для модификаций:	8499-0000010	8499-0000010-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...5500	4200...5700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...28000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
– на первую ось	8000...9400	
– на вторую ось	8000...9300	
– на третью ось	8000...9300	
Подвеска		
- передняя (описание)	рессорная на продольных полуэллиптических листовых рессорах или пневматическая на продольных полурессорах с пневматическими упругими элементами в виде резиновых подушек с гидравлическими амортизаторами	
- задняя (описание)	рессорная на продольных полуэллиптических листовых рессорах или пневматическая на продольных полурессорах с пневматическими упругими элементами в виде резиновых подушек с гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухпроводная, с пневматическим приводом, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	механический привод с пружинными энергоаккумуляторами и пневматическим ручным краном управления	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136 / 133	J
	10.00R20	146 / 143	K
	385/65R22,5	160	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: замки крепления контейнера, сортаментовозные коники.		

Руководитель органа по сертификации

.....
(подпись)**Ю.В. Расторгуева**.....
(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU