

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа с выдвижными уширителями, с откидными трапами с ручным или гидравлическим механизмом подъема и опускания, бортовая платформа в передней части		
Назначение	перевозка колесной и гусеничной техники		
Габаритные размеры, мм			
- длина	15580–24000		
- ширина	2550–3060		
- высота	4000		
База, мм	6740–10200 + 1360–2250 + 1360–2250		
Колея передних / задних колес, мм	1830–1960 или 2000–2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10000–16000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000–76000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	8000–18000		
- на вторую ось	8000–18000		
- на третью ось	8000–18000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15000–22000		
Подвеска			
Передняя (описание)	первой, второй, третьей осей: зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами		
Задняя (описание)			
Рулевое управление (описание)			
- рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости (в исполнении с пневматической подвеской), тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа		
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17,5	143/141	J
	215/75R17,5	135/133	J
	235/75R17,5	143/141	J
	385/65R22,5	160	K
	395/85R20	156	K
	445/65R22,5	169	K
	12,00R20	169	J
	13,00R22,5	169	J
Оборудование транспортного средства			
запасное колесо, устройства для крепления груза, противооткатные башмаки, задние опоры			