

TC RU E-RU.MT35.00207

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для мод. на базе NMR85?) 4 x 4 / все (для мод. на базе NMS85?)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	1992J0 - фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта; 1992J1 - изотермический фургон или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта; 1992J2 - бортовая платформа или европлатформа с каркасом, тентом и задними распашными воротами или без них, с возможностью установки грузоподъемного борта, с краноманипуляторной установкой или без нее; 1992J3 - фургон хлебный; 1992J4 - фургон – аварийно-ремонтная мастерская с задними распашными воротами или без них, с окнами или без них, с боковой дверью или без нее; 1992J5 - фургон – автолаборатория с задними распашными воротами или без них, с окнами или без них, с боковой дверью или без нее; 1992J6 - специальная ломаная платформа; 1992J7 – специализированный фургон с 6...7 сиденьями, используемыми во время стоянки; 1992J8 - фургон для перевозки животных с задними распашными воротами или без них, с окнами или без них, с боковой дверью или без нее; 1992J9 - фургон – автолавка с задними распашными воротами или без них, с окнами или без них, с боковыми дверями или без них; 1992JG - автогидроподъемник; 1992JH - фургон для медицинских служб.
Назначение	1992J0 – для перевозки грузов различного назначения; 1992J1 – для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; 1992J2 – для перевозки и/или погрузки и разгрузки грузов различного назначения; 1992J3 – для перевозки хлебобулочных изделий; 1992J4 – аварийно-ремонтная мастерская; 1992J5 – автолаборатория; 1992J6 – автоэвакуатор; 1992J7 – для перевозки оборудования лаборатории и ремонтной бригады; 1992J8 – фургон для перевозки животных; 1992J9 – автомобиль для передвижной торговли (автолавка); 1992JG – автогидроподъемник; 1992JH – автомобиль для медицинских служб.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

для модификаций на базе:	NMR85H, NMS85H	NMR85E, NMS85E
Габаритные размеры, мм		
– длина*	6020 ... 7100, 7500 (для мод. 1992J6)	4800 ... 5600
– ширина	2120	
– высота	2400 (для мод. 1992J6), 3100 или 3300 (для мод. 1992JG), 3350	
База, мм	3345 (3360 – для мод. на базе NMS85?)	2475 (2490 – для мод. на базе NMS85?)
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425 (1395/1425 – для мод. на базе NMS85?)	

* - увеличивается максимум на 300 мм при наличии грузоподъемного борта в транспортном положении.

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2410...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	2100 (2280 – для мод. на базе NMS85?)
- на заднюю ось	2435
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000
Максимальная масса прицепа, кг*	3500
- прицеп с тормозной системой	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5LD) четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999
- степень сжатия	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	91 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	354 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898273798?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897381555?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898238318?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898165448?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P845158
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	ISUZU, 898299158?

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5M, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	5.315
II -	2.908
III -	1.655
IV -	1.000
V -	0.721
3.X -	5.068

Главная передача (тип)	гипоидная
- передаточные числа	4.777

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на базе NMR85?);

независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на базе NMS85?)

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор» (для мод. на базе NMR85?); «шестерня-рейка» (для мод. на базе NMS85?)

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые (для мод. на базе NMR85?);

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные (для мод. на базе NMS85?)

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)каждый из контуров рабочей тормозной системы
трансмиссионный тормоз с механическим приводом
газодинамическая, установлена в системе выпуска
отработавших газов

Шины		
для модификаций на базе:	NMR85?	NMS85?
-обозначение размера	205/75 R16C	
-индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	110/108	113/111
-обозначение категории скорости	Q	R

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства система контроля устойчивости (для мод. на базе NMR85?); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 1992J6).
по заказу:
подушка безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электрорегулировкой, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб; обтекатели, лебедка, коробка отбора мощности, автономный отопитель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья (используются только во время стоянки), столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и тех. заданию заказчика), грузоподъемный борт, КМУ, ХОУ, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 1992JG).

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

В.А. Никольский

.....
инициалы, фамилия