

TC RU E-IN.AB58.00914

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала двигателя расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	штампосварная, хребтовая

Габаритные размеры, мм	
- длина	1995
- ширина	803
- высота	1045
База, мм	1325

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	203
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	278
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	96 / 182

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Вайай, JE, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное
- количество и расположение цилиндров	1 вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	124,5
- степень сжатия	9,8±0,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС 97/24	8,83 (8500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	10,8 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92

модификация	—	1/1
Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	—	Bosch, 0261S17402
Форсунки (тип, маркировка)	—	Bosch, EV-SE
Карбюратор (тип, маркировка)	UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED, BS 24	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Varroc, JE581094	Sogefi MNR, e11 JE581099
Глушитель шума впуска (маркировка)	Varroc, JE581094	Sogefi MNR, e11 JE581099

Приложение № 1

модификация	—	1/1
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Распределитель (маркировка)	Varroc, JE351258	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Jagdish Electronic, Power / Flash Electronics Indian Private Limited, FLASH/ Chheda Electricals & Electronics Pvt. Ltd, Potted	
Свечи (маркировка)	BOSCH, UR4AC или CHAMPION, P-RZ9HC	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	BASF CATALYSIS INDIA PVT LTD., BM	BASF CATALYSIS INDIA PVT LTD., BAE
Глушители (маркировка)	Bajaj, JE591255	Bajaj, e11 JE591203

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
- число передач	вперед -5	
- передаточные числа		
I -	2,833	
II -	1,823	
III -	1,306	
IV -	1,087	
V	0,909	
Главная передача (тип)	цепная	
- передаточное число	3,071	
- передаточное число промежуточной передачи	3,571	

Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно - гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)	маятникового типа, с двумя гидравлическими амортизаторами	

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
рулевой механизм (тип)	—	

Тормозные системы		
Рабочая (описание)	передний тормоз: однодисковый, с ручным гидравлическим приводом; задний тормоз: барабанный, с ножным механическим (тросовым) приводом	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	

Приложение № 1

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	2.75-17	100/90-17, 100/90-17 M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	41	55
- обозначение категории скорости	P	P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)**А.М. Иванов**

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU