

TC RU E-RU.MP03.00154

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4		2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками (для 7078J1), бортовая платформа (для 7078J2), самосвальная платформа с боковой разгрузкой (для 7078J3), самосвальная платформа с задней разгрузкой (для 7078J4), некалиброванная цистерна (для 7078J5)			
Назначение	для перевозки леса и пиломатериалов (для 7078J1), для перевозки различных грузов (для 7078J2, 7078J3), для перевозки металлолома (для 7078J4), для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей или воды (для 7078J5)			
Габаритные размеры, мм				
- длина	8000...8600			
- ширина	2550			
- высота	3700...4000 (для 7078J1), 2500...3500 (для 7078J2), 3000...3700 (для 7078J3, 7078J4), 3000...3200 (для 7078J5)			
База, мм	4300...4600			
Колея колес, мм	2000...2150		1800...1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...5000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	5000			
- на вторую ось	5000			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная			
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом			
- рулевой механизм (тип)	отсутствует			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси или всех осей			
Шины				
- обозначение размера	425/85R21	10.00R20	11.00R20	12.00R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160	146/143	150/146	154/149
- обозначение категории скорости	J	K	K	J
Оборудование транспортного средства	- противооткатные башмаки; - устройства увязки			