

TC RU E-RU.ГA06.00204

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 – для транспортных средств на базе транспортных средств и шасси модификации 33027; 4x2 – для остальных
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	цистерна некалиброванная, вместимостью до 1500 л, овального сечения
Назначение	транспортирование жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима – для 362211, 362212; транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники – для 362231, 362232; транспортирование и кратковременное хранение и всех видов нефтепродуктов, заправка техники, розничная торговля (передвижная АЗС) – для 362231-01, 362232-01
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве	3302, 33025	33027	330202	A21R22 A21R23, A21R25	A21R33 A21R32
Габаритные размеры, мм					
– длина	5540		6619	5600	6670
– ширина	2068				
– высота	2400				
База, мм	2900		3500	3145	3745
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1750/1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1954			2050	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1250			1300	
– на заднюю ось	2250			2200	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве	3302, 330202, 33027	A21R22	A21R32	A21R22	A21R32
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China				
	Cummins, ISF 2.8s4129P			Cummins, ISF 2.8s4R148	
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	2776				
– степень сжатия	16,5				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88,3 (3600)			110 (3400)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1400...3000)			330 (1400...2600)	
Топливо	дизельное				

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве с двигателями	3302, 330202, 33027	A21R22	A21R32	A21R22	A21R32
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Cummins, ISF 2.8s4129P			Cummins, ISF 2.8s4R148	
	впрыскивание топлива под давлением				
	CM 2220				
	Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S	Bosch, CR/CP 1H3			
	Bosch, 0 445				
	Holset, HE211W				
	AK2705A-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	C41R92.1109010, с бумажным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	-	A21R22-1109196	A21R22-1109196-10		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	33023.1206005 -20 или 33023.1206005 -30	A21R22.1206005, A21R32.1206005 или A21R32.1206005-10			
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа	A21R22-1201008	A21R32-1201008	A31R22-1201008, A31R22-1201008-01	C41R92-1201008, C41R92-1201008-01
	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10				
для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве	3302, 330202, 33027			A21R23	A21R33
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	ОАО «УМЗ», A274				
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
	4, рядное				
	2690				
	10,0				
	78,5 (4000)				
	220,5 (2350±150)				
	бензин с октановым числом не менее 92				
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива	
Блок управления (маркировка)	МИКАС 12.9815.3763			M129815.3763	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)			DELPHI, 28316657	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010 сухого типа			A21R23.1109010	
	с бумажным фильтрующим элементом				

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве с двигателем	3302, 330202, 33027		A21R23	A21R33
Глушители шума впуска (маркировка)	ОАО «УМЗ», A274			
	2217-1109410		A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A21R23-1109410	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03			
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС. 2310.1206005-45		A21R32.1206005-20 или A21R32.1206005-21или A21R23.1206005-22 или A21R23.1206005-23	
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 3221-1201008-50 или 330202-1201008-40 или 27527-1201008-10 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50		A21R23-1201008-20	A21R33-1201008
для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве	3302, 330202, 33027		33025	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО «УМЗ»			
	УМЗ-42164		УМЗ-421647	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см³	2890			
– степень сжатия	9,2			
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78,5 (4000)	73,4 (4000)	73,4 (4000) или 67,2¹ (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	220,5 (2350±150)	220,5 (2350±150) или 205,8¹ (2350±150)	220,5 (2350±150) или 194¹ (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
	-	или сжиженный нефтяной газ	или компримированный природный газ	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Микас 12.3 42164.3763	Микас 12 9867.3763	Микас 12 9866.3763	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)			
	-	DREAM XXI-SL (K904505)¹ или DREAM XXI-D (K904500)¹		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010	AK2217-1109010		
	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	2217-1109410			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03			
Свечи (маркировка)	LR15YC или A15ДВРМ или Bosh WR7DC			

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве с двигателями	3302, 330202, 33027		33025	
	УМЗ-42164		УМЗ-421647	
	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
	МГС.2310.1206005-41 или 2705.1206005-01	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005	
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	27055-1201008 или 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20	3302-1201008-40 или 330232-12010018-20	
	1 – при работе на газе			
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	Глушители (маркировка)	3302, 330202, 33027	A21R23, A21R33	A21R25
		ОАО «УМЗ»		
		A275		УМЗ A2755
		четырёхтактный, с искровым зажиганием		
		4, рядное		
		2690		
		10,0		
		78,5 (4000)	78,5 (4000)	76,7 (4000)
		220,5 (2350±150)	220,5 (2350±150)	219 (2350±150)
		бензин с октановым числом не менее 92		сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип) Блок управления (маркировка)	впрыскивание топлива с электронным управлением			
	Микас 12 9815.3763		Микас 12	
	-	(A21R23.3763)	9867.3763 (A21R25.3763)	
	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)			
	AK2217-1109010		A21R23.1109010	
	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
	2217-1109410		A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A63R43-1109410	
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	микро-процессорная		электронная, бесконтактная	
	4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03			
	57.3705		-	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
	2705.1206005-10 или МГС.2310.120605-45	A21R23.1206005-30 или A21R23.106005-31		

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве с двигателями	3302, 330202, 33027		A21R23, A21R25	A21R33
Глушители (маркировка)	A275		A275, A2755	
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 27527-1201008-20 или 3302-1201008-60 или 330202-120-1008-50		A21R23.12010 08-30 или A21R23.12010 08-31	A21R23.12010 08-10 или A21R23.12010 08-11
для транспортных средств с двигателями	Cummins ISF 2.8s4129P, Cummins ISF 2.8s4R148	YM3-42164, YM3-421647, YM3 A274, YM3 A2755, YM3 A275		
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1			
I -	3,786	4,050		
II -	2,188	2,340		
III -	1,304	1,395		
IV -	1,000	1,000		
V -	0,794	0,849		
3.X. -	3,280	3,510		
Раздаточная коробка (тип) (только для транспортных средств с колесной формулой 4x4)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста			
число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1,07			
низшее -	1,87			
Главная передача (тип) – передаточное число	ГАЗ, гипоидная 4, 3 (для транспортных средств с колесной формулой 4x2) 4,556 (для транспортных средств с колесной формулой 4x4)			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств с колесной формулой 4x2) или без него (для транспортных средств с колесной формулой 4x4) – для транспортных средств на шасси и базовых транспортных средствах ГАЗ 3302; независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости - для транспортных средств на шасси и базовых транспортных средствах ГАЗ А			
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств с колесной формулой 4x2) или без него (для транспортных средств с колесной формулой 4x4)			

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	ГАЗ А		ГАЗ 3302	
	с гидроусилителем		с гидроусилителем	без гидроусилителя
	"шестерня - рейка", А21R23.3400014		"винт-шариковая гайка-рейка-сектор" ШНКФ453461.123 или ГУР05.00.000 или 8090.955.302	
			3302-3400014-01 или 3302-3400014-02	
Тормозные системы Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины				
для транспортных средств на шасси / базовом транспортном средстве	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
ГАЗ 3302	175R16C	98/96, 101/99	N, Q	
ГАЗ 3302, ГАЗ А	185/75R16C	104/102	Q	
Оборудование транспортного средства		счетчик жидкости (для 362232-01, 362231-01), проблесковый маячок автожелтого цвета (для 362232-01, 362231-01, 362232, 362231), по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия