

TC RU E-RU.AB58.00646

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние																	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная																	
Расположение двигателя	переднее, поперечное																	
Исполнение грузозночного пространства	фургон цельнометаллический (LRGS0?1) или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе (с увеличенным объемом фургона) (LRGS0?2, LRGS0?3)																	
Назначение	перевозка специального оборудования (дорожный мастер, перевозка трупов, перевозка медицинских отходов, пункт общественного питания, техническая помощь, ритуальные услуги, почта России, пункт весового контроля), перевозка скоропортящихся грузов (авторефрижератор) – для LRGS0E1, LRGS0E2, LRGS0E3, перевозка специального оборудования (полиция, следственный комитет, аварийно-спасательные службы, МЧС)–для LRGS0P1, LRGS0P2, LRGS0P3, перевозка грузов общего назначения - LRGS0H2, LRGS0H3																	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная																	
Габаритные размеры, мм	<table><tr><th>LRGS0E1, LRGS0P1</th><th>LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2</th><th>LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3</th></tr><tr><td>- длина</td><td>4470</td><td>4470</td><td>4840</td></tr><tr><td>- ширина</td><td></td><td>1750</td><td></td></tr><tr><td>- высота</td><td>1650 - 2100</td><td>1820 - 2200</td><td>2000 - 2250</td></tr></table>			LRGS0E1, LRGS0P1	LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2	LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3	- длина	4470	4470	4840	- ширина		1750		- высота	1650 - 2100	1820 - 2200	2000 - 2250
	LRGS0E1, LRGS0P1	LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2	LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3															
	- длина	4470	4470	4840														
	- ширина		1750															
- высота	1650 - 2100	1820 - 2200	2000 - 2250															
База, мм	2905																	
Колея передних/задних колес, мм	1468 / 1466																	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260 - 1300	1285 - 1325	1310 - 1350															
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1985 - 2000																	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																		
- на первую ось	940																	
- на вторую ось	1160																	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																	

модиф. баз. ТС	FS0Y5L	FS035L	FS045L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	RENAULT, K4M	BA3, 11189	BA3, 21129
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1598	1596	1596

TC RU E-RU.AB58.00646

- степень сжатия	9,8	10,5	10,45
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	75,0 (5750)	64,0 (5100)	78,0 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	145,0 (3750)	140,0 (3800)	148,0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)			
впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Continental, 8450 009 350	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053	ИТЭЛМА, 8450009524
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, 7700 104 844	Renault, 165006280R	Renault, H8201529018
с сухим бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	Renault, 7700 107 946	8450020040	
Система зажигания (тип)			
электронная, со статическим распределителем			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Beru, 8200 568 671 или Eldor, 8200 765 882 или Valeo, 8200 405 098	Север, 2111- 3705010-02 (54.3705) или COATЭ, 2111- 3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111- 3705010-04	Север, 2112- 3705010-13 или COATЭ, 2112- 3705010-12 или DYNATEC, 2112- 3705010-11 или CHAMPION, 2112- 3705010-14 или ELDOR, 2112- 3705010-15
Свечи (маркировка)	Champion, RC 87 Y CL или ЭЗ, FR7DE или NGK, BKR6ESZ	ЭЗ, A17ДВРМ/A15ДВ РМ или Bosch, WR7DCX или BRISK «SUPER», LR15YC- 1/LR17YC-1	ЭЗ, AY17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC- 1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			
два глушителя; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	FMES, 1561969X	Экоальянс, 11189-1203008-10	
- 2 ступень	-		
Глушители (маркировка)			
- 1 ступень	Renault, H542	Faurecia, H542	
- 2 ступень	Renault, H543	Faurecia, 845000	
Трансмиссия			
механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	5-вперед, 1- назад		
I-	3,727	3,727	

TC RU E-RU.AB58.00646

	II-	2,048		2,048
	III-	1,321		1,321
	IV-	0,971		0,935
	V-	0.738		0.738
	3.X.-	3,545		3,545
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая			
- передаточное число	4,930		4,214	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него			
- рулевой механизм (тип)	"шестерня – рейка"			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес - барабанные			
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с механическим (тросовым) приводом			
Шины				
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	185/65R15	92 или 88	Н или Т	
Оборудование транспортного средства	подушка безопасности водителя (все), специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ (для ТС специальных служб, полиции, МЧС) по заказу – система вызова экстренных оперативных служб, электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, система навигации, система помощи при парковке, аудиосистема, бортовой компьютер, зависимый отопитель фургона, холодильная установка, теплоизоляция фургона, стеллажи			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)