

TC RU E-RU.ГA06.00436

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 /задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна чемоданообразного сечения, калиброванная или некалиброванная, вместимостью: 8,0 м ³ (8000 л) – для модификации 56082-0000010; 8,6 м ³ (8600 л) – для модификаций 56081-0000010-51, 5608-0000010-51
Назначение	транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов и заправка техники – для модификаций 56081-0000010-51, 5608-0000010-51; транспортирование, кратковременное хранение авиационных топлив и заправка воздушных судов отфильтрованным авиационным топливом – для модификации 56082-0000010
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций:	56081-0000010-51, 5608-0000010-51	56082-0000010
Габаритные размеры, мм		
– длина	7427	
– ширина	2550	
– высота	2665...3320	
База, мм	4200	
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7955	8120
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15050...15500	14000...15500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	5775...6000	5000...6000
– на вторую ось	9275...9500	9000...9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CUMMINS, ISB6.7E5250	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
– степень сжатия	6700	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	17,3±0,3	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	178 (2500)	
Топливо	937 (1300)	
	дизельное	

Приложение № 1

Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	CM2880		
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110		
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN2 (0 445 120 329)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ728.1109510 или 45 700 92 941		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)	Cummins, 4378042 (A051E058) или Cummins, 4378057 (A051K628)		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S1000TO, с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1		
I -	6,75		
II -	3,60		
III -	2,12		
IV -	1,39		
V -	1,00		
VI -	0,78		
3.X. -	6,06		
Главная передача (тип)	центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
– обозначение размера	10.00R20	11.00R20	11R22.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	146/143 или 147/143	150/146 или 149/145	148/145
– обозначение категории скорости	К или F или J	К или J	L или K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	Огнетушители, устройство ограничения максимальной скорости, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, специальный предупреждающий огонь, система трубопроводов, проблесковые маячки автожелтого цвета (2 шт.); По заказу: счетчик жидкости, предпусковой подогреватель двигателя, элетроблокировка замков дверей, коробка отбора мощности, центральный редуктор отбора мощности, дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ЕЭК ООН № 48-03), передние противотуманные фары
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия