

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	- бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них - для 732730; - бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или в заднем свесе - для 732731; - специальная горизонтальная неподвижная или сдвижная платформа, с КМУ за кабиной или без нее - для 732732
Назначение	-перевозка грузов различного назначения (732730); -перевозка грузов различного назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки (732731); -погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) (732732)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	7500 - 10000
- ширина	2500 - 2550
- высота	2615 – 4000 (2900 – 4000 – для 732731)
База, мм	3500 или 4100 или 4700
Колея передних/задних колес, мм	2040/1907
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5915 - 11915
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000 - 11990
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	4360
- на вторую ось	7630
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250 дизель четырехтактный
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	178 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	937 (1300)

Приложение №1

Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard OptiAir1100 series (711091N) или Cummins Filtration AH193344V или NANN HUMMEL, 45 70092 941	
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	в одном корпусе с глушителем	
- 1 ступень		
- 2 ступень		
Глушители (маркировка)	4378042(A051E058)	
- 1 ступень		
- 2 ступень		
Фильтр твердых частиц		
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MF-395 сухое, однодисковое, фрикционное	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S1000TO, с ручным управлением	
- число передач	6 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа		
I-	6,75	
II-	3,60	
III-	2,12	
IV-	1,39	
V-	1,00	
VI-	0,78	
3.X.-	6,06	
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	3,9 или 4,22	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	

TC RU E-RU.AB58.00651

Задняя (описание)

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы колес – дисковые

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
245/70R19,5	136/134	M

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости ,
специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (732732)?
по заказу:
устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании или без нее,
предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, передние противотуманные фары (все),
КМУ (732732)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)