

ТС RU E-RU.MP03.00795

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в передней части может быть установлен отвал (поворотный, скоростной, комбинированный), или агрегат фронтально-моющий, или щетка фронтальная, или щетка моющая; в межбазовом пространстве - средний отвал, или средняя подметальная щетка, или подметально-вакуумное оборудование; в задней части - распределитель жидких реагентов или задняя подметальная щетка; с правой стороны по ходу движения - боковой отвал
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	кузов распределителя противогололедных реагентов и/или цистерна поливочного оборудования и/или бункер подметально-вакуумного оборудования
Назначение	для круглогодичного содержания дорог
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8700...11000
- ширина	2550...3400
- высота	3300...3350
База, мм	3950...4200
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8925...10525
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18125...20500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	5645...7500
- на вторую ось	12480...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700
- степень сжатия	17,3±0,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	215 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		Cummins, 4378042 (A051E058) или 4378057 (A051K658)	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430; сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO;	
- число передач и передаточные числа		с ручным управлением 9-вперед, 1-назад	
I		9,480	
II		6,580	
III		4,680	
IV		3,480	
V		2,620	
VI		1,890	
VII		1,350	
VIII		1,000	
IX		0,750	
3.X.		8,970	
Главная передача (тип)		двойная, разнесенная	
- передаточное число		6,27 или 6,33	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю и заднюю оси, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154/149 или 154/150 или 150/146 или 154/149	J или F
Оборудование транспортного средства		- один, два или проблесковых маячка оранжевого цвета; - устройства освещения рабочей зоны; - оборудование шасси: кондиционер (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия