

TC RU E-RU.МЛ26.00018.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	закрытый, цельнометаллический / три боковые одностворчатые двери и одна двустворчатая дверь задка	
для модификаций:	19728-01	19728-02
Количество мест для сидения	11+1	12+1
Пассажировместимость	11	12
Габаритные размеры, мм		
– длина	4363	
– ширина	1940	
– высота	2120...2750	
База, мм	2300	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2055...2110	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2880	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1440 / 1440	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911, четырёхтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
- степень сжатия	9.0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82.5 (4250)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198.0 (2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
для модификаций с экологическим классом:	4	5
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261S08681	Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC	

Приложение № 1

для мод. с дв.:	3МЗ-40911	
для мод. с экологическим классом:	4	5
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-15, ЭМ.095.1206010-41, ЭМ.095.1206010-43; МобилГазСервис, МГС-1206009-41	Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-50; МобилГазСервис, МГС.1206009-50
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Баксан-Атозапчасть, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50	Баксан-Атозапчасть, 220695-1201010-51; ТехноКом, 220695-1201010-50
- 2 ступень	Баксан-Атозапчасть, 220695-1202008-51; АвтоПромЭко, 220695-1202008-50	Баксан-Атозапчасть, 220695-1202008-51; ТехноКом, 220695-1202008-50
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	3.830	
II -	2.167	
III -	1.292	
IV -	1.000	
V -	0.795	
3.X. -	3.520	
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста	
число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.00	
низшее -	1.94	
Главная передача (тип)	УАЗ или ГАЗ, одинарная, коническая	
- передаточное число	4.625	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа	

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	225/75 R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
- обозначение категории скорости	P (минимальная)
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, аварийно-вентиляционный люк, подножка служебной двери, оборудование согласно требованиям пункта 1.16 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011(включающее по меньшей мере: устройство подачи звукового сигнала при движении задним ходом, электрообогрев зеркал, громкоговорящую установку, 2 аптечки, 2 огнетушителя и т.д.); по заказу: тахограф, кондиционер (хладагент R132a), отопитель, проблесковый маячок желтого цвета

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

К.А. Михайлин

(инициалы, фамилия)