

TC RU E-TN.MT02.00102.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×4	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее, продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	
Кабина	четырёхдверная, пятиместная	
Габаритные размеры, мм		
— длина	5330	или 5345 ¹
— ширина	1855	
— высота	1815	
База, мм	3085	
Колея передних / задних колес, мм	1540 / 1550	
для модификаций:	GUN125L...	GUN126L...
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	2095...2250	2155...2230
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2910	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1420	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	1650	
Максимальная масса прицепа, кг*	5850	
— прицеп без тормозной системы	750	
— прицеп с тормозной системой	3200	
для модификаций:	TGN126L-DTMSK	TGN126L-DTTMK
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	1970...2060	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2800	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	1650	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
— прицеп без тормозной системы	—	
— прицеп с тормозной системой	—	

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций:	GUN125L...	GUN126L...
Двигатель внутреннего сгорания	Toyota, 2GD-FTV	Toyota, 1GD-FTV
(марка, тип)	четырёхтактный, дизель	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объём цилиндров, см ³	2393	2755
— степень сжатия	15.6	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	110 (3400)	130 (3400)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	400 (1600...2000)	450 (1600...2400)

¹ только для модификации GUN126L-DTTHNW с дополнительными декоративными элементами кузова

Приложение № 1

Для модификаций с двигателями:	Toyota, 2GD-FTV	Toyota, 1GD-FTV
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 48	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-F0W80, 89661-F0X00	Denso, 89661-F0W10, 89661-F0W30
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 22100-0E010 или 22100-0E020 или 22100-11010 или 22100-1B040 или 22100-0E030	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 23670-0E020, 23707-11010, 23670-11020	Denso, 23670-01010, 23707-11010, 23670-0E010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Toyota, 17201-11070	Toyota, 17201-11080
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 0L35 или 0L36 или 0L37 или 0L38 или 0L39	
– фильтрующий элемент	Denso, 17801-0L040, 17801-0L050	
Глушители шума впуска (маркировка)	17750-0L060 или 17750-0L070	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	ATFB 0E130 или BA10C 0E110 или AT 11090	
Глушители (маркировка)	STA или TSAM, 10L17	
Фильтр твердых частиц	интегрирован с нейтрализатором	
для модификаций:	TGN126L...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Toyota, 2TR-FE	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
– степень сжатия	2694	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	10.2	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	122 (5200)	
Топливо	245 (4000)	
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 91	
Блок управления (маркировка)	многоточечный впрыск топлива	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 89666-0KF20, 89666-0KV70, 89661-F0400	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso, 23250-0C090, 23250-75180	
– фильтрующий элемент	Toyota, 0C21, 0C22, 0C24, 0C25	
Глушители шума впуска (маркировка)	Denso, 17801-0L040, 17801-0L050, 17801-0L060	
Система зажигания (тип)	17750-0L060 или 17750-0L070, 17893-0C070 или 17893-0C080	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная	
Свечи (маркировка)	DENSO, 9019-02260, 90919-T2008	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	DENSO, FK20HR-A8	
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
– 1 степень	Toyota, UF6	
– 2 степень	Toyota, TJ4	
Глушители (маркировка)	STA, 10C11	

Приложение № 1

для модификаций:	GUN125...	GUN126..., TGN126L-DTTMK
Трансмиссия (тип)	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	RC60F, с ручным управлением	AC60F, автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	4.784	3.600
II -	2.423	2.090
III -	1.443	1.488
IV -	1.000	1.000
V -	0.777	0.687
VI -	0.643	0.580
3.X. -	4.066	3.732
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	3.583	3.909 4.555

для модификаций:	TGN126L-DTMSK
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	R151F, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	4.313
II -	2.330
III -	1.436
IV -	1.000
V -	0.838
3.X. -	4.220
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.555

Раздаточная коробка (тип)	Aisin, механическая, двухступенчатая
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	2.566

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

типа “шестерня - рейка”

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины		
– обозначение размера	265/60 R18	265/65 R17
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	110	112
– обозначение категории скорости	H	S

Оборудование транспортного средства

грязезащитные фартуки для колес передней и задней оси, система кондиционирования, полноразмерное запасное колесо, электронная система контроля устойчивости

по заказу: система "климат-контроль", устройство вызова экстренных оперативных служб с возможностью автоматического срабатывания, **дополнительный отопитель салона и двигателя**

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия