

TC RU E-RU.MP03.00776

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозахватного пространства	бортовая платформа с бурово-крановым оборудованием	
Назначение	для бурения скважин глубиной бурения до 3 м, диаметром бурения 0,2...0,8 м	
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, пятиместная	
	для типов	
	БКМ317-91	БКМ317-92
Габаритные размеры, мм		
- длина	7800...8200	7850...8250
- ширина	2340	
- высота	3500	3270
База, мм	4570	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5925...6115	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6540	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	2850...2870	
- на вторую ось	3700...3800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53443; четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433	
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	109,5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200...2100)	
Топливо	Дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC17CV44	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH-MD	
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CRIN 3 (CRS)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C13	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	33088.1206004 или МГС.33088.1206004-01	
- 1 степень		

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем
- 1 ступень	33088-1201008-20
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
и передаточные числа	
I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	2
и передаточные числа	
высшее	1,000
низшее	1,982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	5,125
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины	
- обозначение размера	12.00R18
- индекс несущей способности	
для максимально допустимой нагрузки	130
- обозначение категории скорости	J
Оборудование транспортного средства	- по заказу: дополнительное раскрепляющее устройство ДРУ-01, дополнительное подъемное устройство ДПО-03; - оборудование шасси или базового транспортного средства: лебедка (по заказу), система регулирования давления воздуха в шинах (по заказу), предпусковой подогреватель (по заказу), устройство вызова экстренных оперативных служб

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия