

TC RU E-IN.AB58.00595

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	3, одно спереди, два сзади
Колёсная формула / ведущие колёса	3×2, задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	стальная

Габаритные размеры, мм	
- длина	3230
- ширина	1493
- высота	1818
База, мм	2125
Колея передних / задних колес, мм	— / 1250

тип	B21	A98
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	570	583
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	990	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	218 / 772	

тип	B21	A98
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Vajaj Auto Ltd.	
	AZ	BB
	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное	дизельный, 4-х тактный, охлаждение жидкостное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное	1, вертикальное
- рабочий объем цилиндров, см ³	236.2	470.5
- степень сжатия	9,7±1,0	24,0 ± 1,0
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	8,19 (4500)	6,94 (3400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	20,45 (3500)	24,0 (2000±200)
Топливо	бензин	дизель

Система питания (тип)	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (тип, маркировка)	UCAL Fuel System Ltd., UVD 20	—
Блок управления (маркировка)	STAR ENGINEERS, AN111053	STAR ENGINEERS, BG403206
ТНВД (тип, маркировка)	—	BOSCH (India), F 002 F20 049
Форсунки (тип, маркировка)	—	BOSCH (India), F 002 C70 551
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MAHLE / Sogefi MNR Filtration India Pvt. Ltd., AL A F00	MAHLE / Sogefi MNR Filtration India Pvt. Ltd., AL121060
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	—

Приложение № 1

тип	B21	A98
Система зажигания (тип)	транзисторная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Jagdish Electronics (Power)/ Flash electronic India Private Limited. (FEIPL)/ Chheda elec- tricals.	—
Свечи (маркировка)	Champion RG6HCC или Bosch UR6CC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель без нейтрализатора	
Нейтрализатор (маркировка)	—	
Глушители (маркировка)	Vajaj, AN101472	Vajaj, BB103390

тип	A98	B21
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным переключением	
- число передач	вперед -4, назад - 1	вперед -5, назад - 1
- передаточные числа		
I -	5,667	5,357
II -	3,375	3,091
III -	2,087	2,103 или 2,214
IV -	1,367	1,571
V -	—	1,195
З.Х.	2,435	2,153
Главная передача (тип)	шестеренчатая	
- передаточное число	2,902	5,067
- передаточное число промежуточной передачи	2,387	—

Подвеска	
Передняя (описание)	рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	независимая, пружинная с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на кон- туры передней и задней оси, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов зад- них колес

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	4.50-10
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	85
- обозначение категории скорости	F

Руководитель органа по сертификации

(подпись)А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU