

TC RU E-SE.MT02.00737.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	несущий цельнометаллический универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4425
— ширина	1873
— высота	1658
База, мм	2702
Колея передних / задних колес, мм	1601 / 1626

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
XZA6?C	1735	2250	1160	1130	750	2100
XZ03?C	1684	2220	1150	1110	750	2100
XZAC?C	1710	2220	1150	1110	750	2000

для мод.:	XZ03?C	XZAC?C	XZA6?C
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volvo Car Corporation		
	B4204T36	B4204T47	D4204T12
	четырёхтактный,		
	с искровым зажиганием		дизель
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	1969		1969
— степень сжатия	10.8	11.3	15.8
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	183 (5500)	140 (4700)	140 (4000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1800...4800)	300 (1400...4000)	400 (1750...2500)
Топливо	бензин с октановым числом 95...98		дизельное
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Denso, DI VEP4, ECM7D		Denso, DI VED4, ECM7D
ТНВД (тип, маркировка)	—		Denso, HP5S
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 31478608, 31432778, INJ-PC?		Denso, G4Si, 31452113, INJ-DA?

Приложение № 1

для мод.: с двигателем:	XZ03?C	XZAC?C	XZA6?C
	B4204T36	B4204T47	D4204T12
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	31459841, 5-2550-???	Borg Warner Turbo Systems, 5-2550-???, 31441692, 32240027	31459962
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	31460152, 50834366, 32222663	WOCO 32222663, 50834366, 31460152	31460152
Глушители шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом 31474521 в сборе с воздушным фильтром		
Система зажигания (тип)	электронная		—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 31312514, VE13-2810010-???		—
Свечи (маркировка)	Denso, 31312513, 31491637, SPP-PB?	Denso, 31491637, SPP-PB?	—
Система выпуска и ней- трализации отработав- ших газов	Volvo, один или два глушителя и система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Faurecia,	FECT	Faurecia,
— 1 степень	CAT-D??, 31439856, 50785090	CAT-D??, 31439856, 50785090	CAT-E???, 31439719, 31439717, 31669564
Глушители (маркировка)	Bosal,		
— 1 степень	50869254, 31493426	—	—
— 2 степень	31493453, EXH-A??, 31493430	EXH-A??	31493431, 31493432, EXH-A??
Фильтр твердых частиц	—		в едином корпусе с нейтрализато- ром

для мод.:	XZ03?C, XZAC?C	XZA6?C
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	AW TG-81SC, автоматическая	
- число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1	
I -	5.250	
II -	3.029	
III -	1.950	
IV -	1.457	
V -	1.221	
VI -	1.000	
VII -	0.809	
VIII -	0.673	
3.X. -	4.015	
Главная передача (тип)	передняя - цилиндрическая, косозубая; задняя - гипоидная	
— передаточное число	3.329	3.200

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным контролем распределения тормозных усилий по осям; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- обозначение размера	- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	- обозначение категории скорости
235/60 R17	96	V
235/55 R18		
235/50 R19		
245/45 R20		
245/40 R21		
для временного использования		
T125/80R18	100	M

Зимние шины должны иметь минимальную категорию скорости Q

Оборудование транспортного средства

система вызова экстренных оперативных служб, электропривод и обогрев наружных зеркал, система контроля устойчивости, омыватель фар, система сигнализации и дистанционное управление замками дверей, автоматическая климатическая установка, музыкально-развлекательный центр, система мониторинга давления воздуха в шинах

по заказу: шины временного использования

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия