

TC RU E-RU.AB58.00599

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа (183900), Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа с холодильной установкой или без нее (183901), Бортовая платформа, с откидными бортами или распашными дверями, оборудована дугами и тентом или без них (183902); Специальная платформа для перевозки автомобилей (183903), Фургон специализированный для перевозки и размещения ремонтного оборудования и инструмента (183905); Фургон специализированный для перевозки животных (183908); Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа с 1...5 дверями, может быть оборудован торговой витриной с 1...4 ставнями (183909);
Назначение	Для перевозки грузов (183900, 183902); Для перевозки скоропортящихся продуктов (рефрижератор) (183901); Для перевозки автомобилей (183903); Передвижная мастерская (183905); Для перевозки животных (183908); Для перевозки грузов или для передвижной торговли, в том числе продуктами питания (183909)

модификации	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
183900, 183901, 183902, 183908, 183905 183909	5100...10100	2200...2550	1300...4000	1600...4300+ 700...980/ 700...980	1900...2400
183903	5100...10100	2200...2550	750...1050	1600...4300+ 700...980/ 700...980	1900...2400

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН
500...2000	3500	1116 1116 1116	150

Подвеска (описание)	Зависимая или независимая, рессорная или пружинная или рычажно-пружинная или резино-жгутовая
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционная, механический привод на все колеса; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	страховочный трос на механический привод колесных тормозных механизмов
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес

Приложение № 1

Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
175/70 R13	82	H
195R13C	106	P
175/65 R14	82	T, H
185/65 R14	102	N
185R14C	106	P
185/60 R14	82	H
195/75 R14	106	R
195R14C	106	R
185/60 R15	82	H
195/70 R15C	102	R
205/70R15	106	R
205/55 R16	91	V
205/75 R16	110	R
195/75 R16C	105	R
215/65 R16C	109	R
215/75 R16C	116	R
235/65 R16C	115	R
215/45 R17C	94	V

Оборудование транспортного средства	По заказу: холодильная установка (хладагент R134a), торговое, слесарно-монтажное, лабораторное оборудование
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)