

TC RU E-JP.AЯ04.00309.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Количество и расположение колес	2, в ряд		
Колесная формула/ведущие колеса	2 x 1/заднее		
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы		
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена параллельно продольной плоскости транспортного средства		
Количество мест для сидения	2		
Рама	сварная, алюминиевая		
Для транспортных средств с коммерческим наименованием:	GL1800	GL1800DA	GL1800B
Габаритные размеры, мм			
– длина	2575	2575	2475
– ширина	925	905	925
– высота	1430-1555	1430-1555	1340-1445
База, мм	1695	1695	1695
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	379	383	365
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	585	586	570
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	213	212	211
– на заднюю ось	372	374	359
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, SC79E		
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, оппозитное		
– степень сжатия	1833		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Директиве ЕС 95/1	10.5		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	93 (5500)		
Топливо	170 (4500)		
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92		
Блок управления (маркировка)	многоточечный впрыск топлива		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KEIHIN, MKCECA	KEIHIN, MKCEDA	KEIHIN, MKCEEA
Глушители шума впуска (маркировка)	HONDA, MKC A1		
Система зажигания (тип)	транзисторная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	HITACHI, CM11-126A		
Свечи (маркировка)	NGK, CR6HSB 9		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	HONDA, MKC A1		
Глушители (маркировка)	HONDA, MKC A1		

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, работающее в масляной ванне с гидравлическим приводом	автоматическое, двойное многодисковое, работающее в масляной ванне с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ножным переключением	автоматическая, с возможностью принудительного переключения передач	
число передач и передаточные числа		вперед – 6	вперед – 7, назад - 1	
I –		2.200	2.166	
II –		1.416	1.695	
III –		1.035	1.304	
IV –		0.820	1.038	
V –		0.666	0.820	
VI –		0.521	0.666	
VII –		—	0.521	
3.X.		—	4.373	
Главная передача (тип)		коническая		
– передаточное число		2.542		
– передаточное число промежуточной передачи		1.795		
Подвеска				
Передняя (описание)		двухрычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Задняя (описание)		маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип)		—		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		комбинированная, с гидравлическим приводом от педали на левый тормозной механизм двухдискового тормоза переднего колеса и одnodисковый тормозной механизм заднего колеса, с АБС		
- запасная (марка, тип)		с гидравлическим ручным приводом на правый тормозной механизм двухдискового тормоза переднего колеса, с АБС		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передние		130/70R18M/C	63	H
Задние		200/55R16M/C	77	H

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: задний контейнер (кофр) для багажа с внутренней сумкой - вкладышем, боковые контейнеры (кофры) для багажа с внутренними сумками - вкладышами, комплект внутренней подсветки багажных контейнеров, подушка безопасности водителя, иммобилайзер, интеллектуальный мультимедийный дисплей, навигационная система, система контроля тяги, подогрев рукояток руля, центральная и боковая подножки, система контроля давления в шинах, дуги декоративные, слайдеры-отбойники, система помощи при трогании на подъеме, электронная регулировка задней подвески, система автоматического отключения двигателя при остановке, электропривод ветрового щитка, система беспроводной связи стандарта Bluetooth, круиз-контроль, багажная решетка на задний контейнер для багажа, рулевой замок с электрическим приводом, аудиосистема, декоративные накладки на бак, аудиоусилитель, комплект проводки для подключения к аудиосистеме, антенна, дополнительный комплект динамиков, комплект подключения розетки, декоративные накладки на тормозные суппорта, спинка сидения, высокий ветровой щиток, рычаг переключения передач для автоматической коробки передач, декоративная подсветка, комплект дефлекторов, передние противотуманные фары
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)