

TC RU E-RU.MT35.00096.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций на базе:	3302, 33025, 33026, 330202, 330252, 330262, 33023, 330232, 330253, 330263, 2310, 2705, 27055	33027, 330273, 23107, 231073, 27057
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние	4×4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	для мод. 2747-0000010-05, 2747-0000010-80, 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-60, 2747-0000010-70, 2747-0000010-90, 2747-0000010-11, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-4B, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-20, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X2, 2747-0000010-X4 - фургон общего назначения; для мод. 2747-0000010-00, 2747-0000010-81, 2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-61, 2747-0000010-71, 2747-0000010-91, 2747-0000010-12, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-4C, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-21, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X6 – фургон изотермический; для мод. 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92, 2747-0000010-13 – фургон хлебный; для мод. 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-93, 2747-0000010-14, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-23 – передвижная мастерская (с возможностью перевозки до 6 человек в фургоне); для мод. 2747-0000010-4D, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-63, 2747-0000010-73, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-XB, 2748-0000010-00, 2748-0000010-10, 2748-0000010-20 - передвижная мастерская; для мод. 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-54, 2747-0000010-64, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-15, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-4E, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-24, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-XC – рефрижератор; для мод. 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-4F, 2747-0000010-45, 2747-0000010-95, 2747-0000010-16, 2747-0000010-BN, 2747-0000010-BH, 2747-0000010-25, 2747-0000010-55, 2747-0000010-65, 2747-0000010-75, 2748-0000010-06, 2748-0000010-16, 2748-0000010-26 – автолавка; для мод. 2747-0000010-0A, 2747-0000010-9A, 2747-0000010-17, 2747-0000010-8A, 2747-0000010-4K, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B6, 2747-0000010-26, 2747-0000010-4A, 2747-0000010-56, 2747-0000010-66, 2747-0000010-76, 2747-0000010-XD, 2747-0000010-XE, 2747-0000010-XF – европлатформа или бортовая платформа с каркасом и тентом, с задними распашными дверями; для мод. 2747-0000010-06, 2747-0000010-96, 2747-0000010-10, 2747-0000010-86, 2747-0000010-4L, 2747-0000010-B2, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-27, 2747-0000010-46, 2747-0000010-57, 2747-0000010-67, 2747-0000010-77 - автомобиль	

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	дорожный мастер; для мод. 2747-0000010-07, 2747-0000010-97, 2747-0000010-18, 2747-0000010-87, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-BF, 2747-0000010-28 - автомобиль специальный аварийно-спасательный для МЧС (с возможностью перевозки до 6 человек в фургоне); для мод. 2747-0000010-4N, 2747-0000010-47, 2747-0000010-58, 2747-0000010-68, 2747-0000010-78 - автомобиль специальный аварийно-спасательный для МЧС; для мод. 2747-0000010-08, 2747-0000010-98, 2747-0000010-19, 2747-0000010-88, 2747-0000010-BA, 2747-0000010-BK, 2747-0000010-29 – автомобиль специальный оперативно-служебный для МВД, СК, ФСБ, ФКСН (с возможностью перевозки до 6 человек в фургоне); для мод. 2747-0000010-4P, 2747-0000010-48, 2747-0000010-59, 2747-0000010-69, 2747-0000010-79 - автомобиль специальный оперативно-служебный для МВД, СК, ФСБ, ФКСН; для мод. 2747-0000010-09, 2747-0000010-99, 2747-0000010-1A, 2747-0000010-89, 2747-0000010-BC, 2747-0000010-BL, 2747-0000010-2A – автомобиль (передвижная лаборатория, в т.ч. криминалистическая, электротехническая, пожаротехническая, взрывотехническая, связи, с возможностью перевозки до 6 человек в фургоне); для мод. 2747-0000010-4R, 2747-0000010-49, 2747-0000010-5A, 2747-0000010-6A, 2747-0000010-7A – передвижная лаборатория; для мод. 2748-0000010-00, 2748-0000010-01, 2748-0000010-11, 2748-0000010-21, 2748-0000010-02, 2748-0000010-12, 2748-0000010-22, 2748-0000010-03, 2748-0000010-13, 2748-0000010-23, 2748-0000010-04, 2748-0000010-14, 2748-0000010-24, 2748-0000010-05, 2748-0000010-15, 2748-0000010-25, 2748-0000010-06, 2748-0000010-10, 2748-0000010-16, 2748-0000010-20, 2748-0000010-26 - цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе фургон с окнами, боковой сдвижной и задними распашными дверьми.
Назначение	2747-0000010-05, 2747-0000010-80, 2747-0000010-40, 2747-0000010-50, 2747-0000010-60, 2747-0000010-70, 2747-0000010-90, 2747-0000010-11, 2747-0000010-B0, 2747-0000010-4B, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-20, 2747-0000010-X0, 2747-0000010-X2, 2747-0000010-X4, 2747-0000010-0A, 2747-0000010-9A, 2747-0000010-17, 2747-0000010-8A, 2747-0000010-4K, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B6, 2747-0000010-26, 2747-0000010-4A, 2747-0000010-56, 2747-0000010-66, 2747-0000010-76, 2747-0000010-XD, 2747-0000010-XE, 2747-0000010-XF - для перевозки грузов различного назначения; 2747-0000010-00, 2747-0000010-81, 2747-0000010-41, 2747-0000010-51, 2747-0000010-61, 2747-0000010-71, 2747-0000010-91, 2747-0000010-12, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-4C, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-21, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X6, 2747-0000010-03, 2747-0000010-84, 2747-0000010-44, 2747-0000010-

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	54, 2747-0000010-64, 2747-0000010-74, 2747-0000010-94, 2747-0000010-15, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-4E, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-24, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-XC - для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; 2747-0000010-01, 2747-0000010-82, 2747-0000010-92, 2747-0000010-13 - для перевозки хлебобулочных изделий; 2747-0000010-09, 2747-0000010-99, 2747-0000010-1A, 2747-0000010-89, 2747-0000010-BC, 2747-0000010-BL, 2747-0000010-2A, 2747-0000010-4R, 2747-0000010-49, 2747-0000010-5A, 2747-0000010-6A, 2747-0000010-7A, 2748-0000010-04, 2748-0000010-14, 2748-0000010-24 - передвижная лаборатория, в т.ч. криминалистическая, электротехническая, пожаротехническая, взрывотехническая, связи с возможностью перевозки до 6 человек в фургоне (кроме 2747-0000010-4R, 2747-0000010-49, 2747-0000010-5A, 2747-0000010-6A, 2747-0000010-7A); 2748-0000010-05, 2748-0000010-15, 2748-0000010-25 - автомобиль штабной (в т.ч. передвижной пункт управления беспилотными летательными аппаратами), автомобиль штабной пожарной АШ; 2747-0000010-04, 2747-0000010-85, 2747-0000010-4F, 2747-0000010-45, 2747-0000010-95, 2747-0000010-16, 2747-0000010-BN, 2747-0000010-BH, 2747-0000010-25, 2747-0000010-55, 2747-0000010-65, 2747-0000010-75 - для передвижной торговли; 2748-0000010-06, 2748-0000010-16, 2748-0000010-26 - для передвижной торговли с возможностью перевозки до 6 человек; 2747-0000010-02, 2747-0000010-83, 2747-0000010-93, 2747-0000010-14, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-23, 2747-0000010-4D, 2747-0000010-43, 2747-0000010-53, 2747-0000010-63, 2747-0000010-73, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-XB - передвижная мастерская; 2748-0000010-00, 2748-0000010-10, 2748-0000010-20 - передвижная мастерская с возможностью перевозки до 6 человек; 2747-0000010-06, 2747-0000010-96, 2747-0000010-10, 2747-0000010-86, 2747-0000010-4L, 2747-0000010-B2, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-27, 2747-0000010-46, 2747-0000010-57, 2747-0000010-67, 2747-0000010-77 - дорожный мастер; 2748-0000010-01, 2748-0000010-11, 2748-0000010-21 - дорожный мастер с возможностью перевозки до 6 человек; 2747-0000010-07, 2747-0000010-97, 2747-0000010-18, 2747-0000010-87, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-BF, 2747-0000010-28, 2747-0000010-4N, 2747-0000010-47, 2747-0000010-58, 2747-0000010-68, 2747-0000010-78 - аварийно-спасательный автомобиль МЧС; 2748-0000010-02, 2748-0000010-12, 2748-0000010-22 - аварийно-спасательный автомобиль МЧС с возможностью перевозки до 6 человек; 2747-0000010-08, 2747-0000010-98, 2747-0000010-19, 2747-
-----------------------------	--

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	0000010-88, 2747-0000010-BA, 2747-0000010-BK, 2747-0000010-29, 2747-0000010-4P, 2747-0000010-48, 2747-0000010-59, 2747-0000010-69, 2747-0000010-79 - автомобили специальные для МВД, специальный оперативно-служебный для МВД, СК, ФСБ, ФКСН; 2748-0000010-03, 2748-0000010-13, 2748-0000010-23 - автомобили специальные для МВД, специальный оперативно-служебный для МВД, СК, ФСБ, ФКСН с возможностью перевозки до 6 человек.	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для мод. на базе 3302, 330202, 33027, 33025, 33026, 330252, 330262, 2310, 23107); цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная (для мод. на базе 33023, 330232, 330273, 330253, 330263, 231073); цельнометаллическая, двух- или трехдверная, трех- или семиместная (для мод. на базе 2705, 27057, 27055).	
для модификаций:	2747-0000010-05, 2747-0000010-00, 2747-0000010-02, 2747-0000010-03, 2747-0000010-04, 2747-0000010-0A, 2747-0000010-06, 2747-0000010-07, 2747-0000010-08, 2747-0000010-09, 2747-0000010-90, 2747-0000010-91, 2747-0000010-93, 2747-0000010-94, 2747-0000010-95, 2747-0000010-9A, 2747-0000010-96, 2747-0000010-97, 2747-0000010-98, 2747-0000010-99, 2747-0000010-11, 2747-0000010-12, 2747-0000010-14, 2747-0000010-15, 2747-0000010-16, 2747-0000010-17, 2747-0000010-10, 2747-0000010-18, 2747-0000010-19, 2747-0000010-1A	2747-0000010-80, 2747-0000010-81, 2747-0000010-83, 2747-0000010-84, 2747-0000010-85, 2747-0000010-8A, 2747-0000010-86, 2747-0000010-87, 2747-0000010-88, 2747-0000010-89.
Габаритные размеры, мм		
— длина	5460...5800/6135...6630	5460...5800
— ширина	2020...2100	
— высота	2230...3150	
База, мм	2900/3500	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560
для модификаций:	2747-0000010-B0, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BN, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B2, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-BA, 2747-0000010-BC, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-BH, 2747-0000010-B6, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BF, 2747-0000010-BK, 2747-0000010-BL, 2747-0000010-20, 2747-0000010-21, 2747-0000010-23, 2747-0000010-24, 2747-0000010-25, 2747-0000010-26, 2747-0000010-27, 2747-0000010-28, 2747-0000010-29, 2747-0000010-2A	
Габаритные размеры, мм		
— длина	6135...6630	
— ширина	2020...2100	
— высота	2230...3150	
База, мм	3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	

Приложение № 1

для модификаций:	2747-0000010-4B, 2747-0000010-4C, 2747-0000010-4D, 2747-0000010-4E, 2747-0000010-4F, 2747-0000010-4K, 2747-0000010-4L, 2747-0000010-4N, 2747-0000010-4P, 2747-0000010-4R, 2747-0000010-50, 2747-0000010-51, 2747-0000010-53, 2747-0000010-54, 2747-0000010-55, 2747-0000010-56, 2747-0000010-57, 2747-0000010-58, 2747-0000010-59, 2747-0000010-5A, 2747-0000010-60, 2747-0000010-61, 2747-0000010-63, 2747-0000010-64, 2747-0000010-65, 2747-0000010-66, 2747-0000010-67, 2747-0000010-68, 2747-0000010-69, 2747-0000010-6A		
Габаритные размеры, мм			
– длина	5740...6240		
– ширина	2020...2100		
– высота	2230...3150		
База, мм	3500		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		
для модификаций:	2747-0000010-40, 2747-0000010-41, 2747-0000010-43, 2747-0000010-44, 2747-0000010-45, 2747-0000010-4A, 2747-0000010-46, 2747-0000010-47, 2747-0000010-48, 2747-0000010-49	2747-0000010-70, 2747-0000010-71, 2747-0000010-73, 2747-0000010-74, 2747-0000010-75, 2747-0000010-76, 2747-0000010-77, 2747-0000010-78, 2747-0000010-79, 2747-0000010-7A	
Габаритные размеры, мм			
– длина	5140...5670		
– ширина	2020...2100		
– высота	2230...3150		
База, мм	2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	
для модификаций:	2747-0000010-X0, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-XD	2747-0000010-X4, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-XE	2747-0000010-X2, 2747-0000010-X6, 2747-0000010-XB, 2747-0000010-XC, 2747-0000010-XF
Габаритные размеры, мм			
– длина	4740...5300		5140...5670
– ширина	2015...2100		
– высота	2230...3150		
База, мм	2760		2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700	1720/1700	
для модификаций:	2747-0000010-01, 2747-0000010-92, 2747-0000010-13		2747-0000010-82
Габаритные размеры, мм			
– длина	5400...5500		
– ширина	2020...2100		
– высота	2550...2750		
База, мм	2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	

Приложение № 1

для модификаций:	2748-0000010-00, 2748-0000010-01, 2748-0000010-02, 2748-0000010-03, 2748-0000010-04, 2748-0000010-05, 2748-0000010-06	2748-0000010-10, 2748-0000010-11, 2748-0000010-12, 2748-0000010-13, 2748-0000010-14, 2748-0000010-15, 2748-0000010-16	2748-0000010-20, 2748-0000010-21, 2748-0000010-22, 2748-0000010-23, 2748-0000010-24, 2748-0000010-25, 2748-0000010-26
Габаритные размеры, мм			
– длина	5475...5700		
– ширина	2075...2100		
– высота	2130...2585	2130...2585	2230...2685
База, мм	2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		1720/1560

для модификаций:	2747-0000010-05, 2747-0000010-00, 2747-0000010-02, 2747-0000010-03, 2747-0000010-04, 2747-0000010-0A, 2747-0000010-06, 2747-0000010-07, 2747-0000010-08, 2747-0000010-09, 2747-0000010-90, 2747-0000010-91, 2747-0000010-93, 2747-0000010-94, 2747-0000010-95, 2747-0000010-9A, 2747-0000010-96, 2747-0000010-97, 2747-0000010-98, 2747-0000010-99, 2747-0000010-11, 2747-0000010-12, 2747-0000010-14, 2747-0000010-15, 2747-0000010-16, 2747-0000010-17, 2747-0000010-10, 2747-0000010-18, 2747-0000010-19, 2747-0000010-1A	2747-0000010-80, 2747-0000010-81, 2747-0000010-83, 2747-0000010-84, 2747-0000010-85, 2747-0000010-8A, 2747-0000010-86, 2747-0000010-87, 2747-0000010-88, 2747-0000010-89.
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1840...3300/1890...3350	2000...3000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	1400	1650
- на заднюю ось	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций:	2747-0000010-B0, 2747-0000010-B1, 2747-0000010-B3, 2747-0000010-BM, 2747-0000010-BN, 2747-0000010-B5, 2747-0000010-B2, 2747-0000010-B4, 2747-0000010-BA, 2747-0000010-BC, 2747-0000010-B8, 2747-0000010-B9, 2747-0000010-BX, 2747-0000010-BB, 2747-0000010-BH, 2747-0000010-B6, 2747-0000010-B7, 2747-0000010-BF, 2747-0000010-BK, 2747-0000010-BL, 2747-0000010-20, 2747-0000010-21, 2747-0000010-23, 2747-0000010-24, 2747-0000010-25, 2747-0000010-26, 2747-0000010-27, 2747-0000010-28, 2747-0000010-29, 2747-0000010-2A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2010...3300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1500
- на заднюю ось	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
для модификаций:	2747-0000010-4B, 2747-0000010-4C, 2747-0000010-4D, 2747-0000010-4E, 2747-0000010-4F, 2747-0000010-4K, 2747-0000010-4L, 2747-0000010-4N, 2747-0000010-4P, 2747-0000010-4R, 2747-0000010-50, 2747-0000010-51, 2747-0000010-53, 2747-0000010-54, 2747-0000010-55, 2747-0000010-56, 2747-0000010-57, 2747-0000010-58, 2747-0000010-59, 2747-0000010-5A, 2747-0000010-60, 2747-0000010-61, 2747-0000010-63, 2747-0000010-64, 2747-0000010-65, 2747-0000010-66, 2747-0000010-67, 2747-0000010-68, 2747-0000010-69, 2747-0000010-6A
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2035...3050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1500
- на заднюю ось	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

для модификаций:	2747-0000010-40, 2747-0000010-41, 2747-0000010-43, 2747-0000010-44, 2747-0000010-45, 2747-0000010-4A, 2747-0000010-46, 2747-0000010-47, 2747-0000010-48, 2747-0000010-49	2747-0000010-70, 2747-0000010-71, 2747-0000010-73, 2747-0000010-74, 2747-0000010-75, 2747-0000010-76, 2747-0000010-77, 2747-0000010-78, 2747-0000010-79, 2747-0000010-7A	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1920...3050	2095...3050	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1400	1650	
- на заднюю ось	2500	2500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций:	2747-0000010-X0, 2747-0000010-X1, 2747-0000010-X3, 2747-0000010-XA, 2747-0000010-XD	2747-0000010-X4, 2747-0000010-X5, 2747-0000010-X7, 2747-0000010-X8, 2747-0000010-XE	2747-0000010-X2, 2747-0000010-X6, 2747-0000010-XB, 2747-0000010-XC, 2747-0000010-XF
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1705...2600	1905...2800	2290...2900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2800	3000	3120
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1550	1650	1650
- на заднюю ось	1620	1720	1720
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций:	2747-0000010-01, 2747-0000010-92, 2747-0000010-13		2747-0000010-82
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...3000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1400		1650
- на заднюю ось	2500		2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

для модификаций:	2748-0000010-00, 2748-0000010-01, 2748-0000010-02, 2748-0000010-03, 2748-0000010-04, 2748-0000010-05, 2748-0000010-06	2748-0000010-10, 2748-0000010-11, 2748-0000010-12, 2748-0000010-13, 2748-0000010-14, 2748-0000010-15, 2748-0000010-16	2748-0000010-20, 2748-0000010-21, 2748-0000010-22, 2748-0000010-23, 2748-0000010-24, 2748-0000010-25, 2748-0000010-26
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1820...3050		1975...3050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500		3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1400		1650
- на заднюю ось	2500		2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для мод. на базе транспортных средств/шасси:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073	33025, 330252, 330253, 27055
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО «УМЗ» A275 A2755 четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
- степень сжатия	10.0	
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	76.7 (4000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	220.5 (2350±150)	219 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	МИКАС 12 9815.3763 (A21R23.3763)	МИКАС 12 9867.3763 (A21R25.3763)
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)	OMVL K904505 при работе на газе
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка) - 1 ступень	2217-1109410	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	

Приложение № 1

для мод. на базе транспортных средств/шасси:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 2310, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073	33025, 330252, 330253, 27055
Глушители (маркировка) – 1 степень	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 3302-1201008-60 или 27527-1201008-20 или 27055-1201008 или 330202-1201008-50	
для мод. на базе транспортных средств/шасси:	3302, 330202, 33023, 330232, 2705, 33027, 330273, 27057, 23107, 231073	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISF 2.8s5129P четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776	
- степень сжатия	16.5	
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88.3 (3600)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	270 (1400...3000) или 270 (1200...3000)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом AK33023.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 33027-1201008-10 или 330202-1201008-60 или 23107-1201008-20	
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	
для мод. на базе транспортных средств/шасси:	33026, 330262, 330263	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ - 421647 четырехтактный, с искровым зажиганием (двухтопливный)	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890	
- степень сжатия	9.2	
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	73.4 (4000)	67.2 (4000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	220.5 (2350±150)	194 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	МИКАС 12, 9866.3763	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)	OMVL K904505
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка) – 1 степень	2217-1109410	

Приложение № 1

для мод. на базе транспортных средств/шасси:	33026, 330262, 330263	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705 или 57.3705	
Свечи (маркировка)	LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC или YR5NE	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005	
Глушители (маркировка)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа	
– 1 ступень	3302-1201008-40, 330232-1201008-20	

для модификаций с двигателями:	A275, A2755, 421647	Cummins ISF2.8s5129P
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1	
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип) (только для модификаций с колесной формулой 4x4)	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
- число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.3 (для модификаций с колесной формулой 4x2); 4.556 (для модификаций с колесной формулой 4x4);	4.3

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе 3302??, 2705??, (с колесной формулой 4x2)); зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 27057, 231073 с колесной формулой 4x4); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе 2310)
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
	ШНКФ453461.123 или ГУР05.00.000 или 8090.955.302	3302-3400014-01 или 3302-3400014-02

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без неё, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	
Стояночная (описание)	
	каждый контур рабочей тормозной системы
	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций на базе:	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 33027, 330273, 2705, 27055, 27057	175R16C	98/96	N, Q
	185/75R16C	104/102	N, Q
	195R16C	104/102	L
	195/75R16C	107/105	Q
2310	185/75R16C	104/102	Q
	215/65R16	102	Q
23107, 231073	225/75R16	104	Q

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора, СГУ с проблесковыми маячками синего цвета и цветографической схемой (для ТС оперативно-служебный автомобиль), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием;

по заказу: кондиционер, подогреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, дневные ходовые огни, центральный замок, зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, магнитола, круиз-контроль, устройство вызова экстренных оперативных служб, отопительно-вентиляционное оборудование, климатические установки (хладагент R134a), кондиционер (хладагент R134a), технологическое оборудование, холодильно-отопительное оборудование, рундуки, люки, лебедки, лестницы, багажники, проблесковые маячки автожелтого цвета, внутреннее переговорное устройство, тахограф, навигационное оборудование, лабораторное оборудование, средства связи и освещения, аварийно-спасательное оборудование и инструмент, мачтовое устройство, силовые установки.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.А. Никольский

инициалы, фамилия