

TC RU E-CN.AB58.00554

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая

тип	LJ125T-2V	LJ125T-8M		LJ125T-16	LJ125T-V	
модификация	—	LJ125T-8M-01A	LJ125T-8M-01B	—	LJ125T-V-00	LJ125T-V-01
Габаритные размеры, мм						
- длина	1910	1840	1840	2010	1830	1830
- ширина	670	690	690	700	675	675
- высота	1150	1150	1150	1140	1155	1155
База, мм	1400	1305	1305	1340	1305	1305

тип	LJ125T-2V	LJ125T-8M	LJ125T-16	LJ125T-V
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	190	189	186	185
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	265	264	261	260
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	93/172	89/175	86/175	87/173

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD.		
	LJ1P52QMI		
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение –воздушное		
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтально		
- рабочий объем цилиндров, см ³	125,0		
- степень сжатия	10,5±0,2		
- максимальная мощность, кВт (мин-1) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	6,5 (7500)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1)	9,2 (5750)		
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 92		

Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	LJ3J4 8M
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 8027C S50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный
Глушитель шума впуска (маркировка)	LONJIA 3J4

Система зажигания (тип)	транзисторная
Коммутатор (маркировка)	DELPHI, MT05

Приложение № 1

Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	28119953
Свечи (маркировка)	NGK, CR7HSA

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	LONJIA 3J4

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное сухое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, вариатор
- диапазон передаточных чисел	2,81 – 0,80
Главная передача (тип)	зубчатая
- передаточное число	10,15
- передаточное число промежуточной передачи	—

Подвеска	
Передняя (описание)	пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: дисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом от рычага на руле; задний тормоз: дисковый тормозной механизм с гидравлическим приводом от рычага на руле
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

тип	LJ125T-2V	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70-12	130/70-12
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	56	56
- обозначение категории скорости	J	J

тип	LJ125T-8M	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/60-13	120/70-12
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	55 или 56	56 или 58
- обозначение категории скорости	P или J	J

Приложение № 1

тип	LJ125T-16	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	100/80-16	120/70-14
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	50	55
- обозначение категории скорости	P или S	P или S

тип	LJ125T-V	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70-12	130/70-12
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	56	56 или 58
- обозначение категории скорости	J	J

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)