

TC RU E-JP.AB58.00909

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2 или 1 (опционально)
Рама	объемная трубчатая, со сварными элементами

Габаритные размеры, мм	
- длина	2100 или 2280
- ширина	825 или 830 или 930
- высота	1190 или 1215 или 1225 или 1255 или 1390
База, мм	1440

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	310...323
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	430
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	204 / 347

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Kawasaki, ZXT02KE бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1043
- степень сжатия	11.8±0,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	104.5 (10000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	111 (8000)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 95

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi Electric, CVN: 8C1E
ТНВД (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, UC-T35KU69
Форсунки (тип, маркировка)	Mitsubishi Electric, 817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный с масляной пропиткой
Глушитель шума впуска (маркировка)	Kawasaki, KHI A 190
Система зажигания (тип)	транзисторная
Распределитель (маркировка)	Toyo Denso, 59026-0043
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, JO543
Свечи (маркировка)	NGK, CR9EIA-9

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Kawasaki, KHI M 218
Глушители (маркировка)	Kawasaki, KHI K 693

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед -6
- передаточные числа	
I -	2,600
II -	1,950
III -	1,600
IV -	1,389
V -	1,238
VI -	1,107
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2,733
- передаточное число промежуточной передачи	1,627

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятниковая, с телескопическим регулируемым амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм двухдисковый с АБС; ножной гидравлический привод к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм дисковый с АБС
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70ZR17M/C	190/50ZR17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	73
- обозначение категории скорости	W	W

Оборудование транспортного средства	По заказу: накладки на бензобак, одноместное сидение, защита двигателя, кофры, подогрев ручек.
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)