

TC RU E-DE.HB23.00024

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	6/24 (для THP/SL-S 6, THP/SL-S 6 split) или 6/48 (для THP/SL-L 6, THP/SL 6, STHP/SL 6, THP/SL-L 6 split, THP/SL 6 split, STHP/SL 6 split)			
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа с системой уширителей			
Назначение	для перевозки тяжеловесных грузов			
для ТС:	THP/SL-S 6, THP/SL-S 6 split	THP/SL-L 6, THP/SL-L 6 split	THP/SL 6, THP/SL 6 split	STHP/SL 6, STHP/SL 6 split
Габаритные размеры, мм				
– длина	11300...15075			11895...16615
– ширина	2500...4200			
– высота	890...1490 ¹ или 1000...1600 ²	875...1475	875...1475	4000
База, мм	1400...1500+1400...1500+1400...1500+1400...1500+ 1400...1500			7015...7715+ 1400...1500+ 1400...1500+ 1400...1500+ 1400...1500+ 1400...1500
Колея колес, мм	1920...3000	1800...3000	1800...3000	1800...3000
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13800...24900			15000... 24900 44000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	72000...87000 ¹ или 83400...92400 ²	91000	102600... 115200	112600... 170200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	14500 ¹ или 15400 ² / 14500 ¹ или 15400 ² / 14500 ¹ или 15400 ² / 14500 ¹ или 15400 ² / 14500 ¹ или 15400 ² / 14500 ¹ или 15400 ²	15500/ 15500/ 15500/ 15500/ 15500/ 15500	19200/ 19200/ 19200/ 19200/ 19200/ 19200	19200/ 19200/ 19200/ 19200/ 19200/ 19200
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	-	-	-	55 000

¹ – для ТС с размерами шин 245/75 R17.5² – для ТС с размерами шин 285/70 R19.5

Приложение № 1

Подвеска		зависимая, гидравлическая	
Рулевое управление (описание)		сочлененное на всех осях	
- рулевой механизм		-	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		двухпроводная, с пневматическим приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с EBS, с ABS	
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
для THP/SL-L 6, STHP/SL 6, THP/SL 6, THP/SL-L 6 split, STHP/SL 6 split, THP/SL 6 split		215/75 R17.5	135/133
для THP/SL-S 6, THP/SL-S 6 split		245/75 R17.5	143/141, 146/146
		285/70 R19.5	150/148
Оборудование транспортного средства		по заказу: противооткатные башмаки, рычаг-гусь, запасное дышло, гидравлические системы болтового соединения, силовая установка, управляющая головка, беспроводной или проводной пульт дистанционного управления, комплект инструментов, универсальная площадка, адаптер, адаптеры системы расширения модулей split (см. рисунок на стр. 10), адаптеры системы расширения модулей, опорно-поворотное устройство, операционная панель, рабочая площадка, ЗИП (запасные инструменты и принадлежности), гидравлические магистрали, ПО.	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)