

TC RU E-RU.HB23.00026

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (кроме мод. на базе ТС мод. ?????N...) или 4x4 / все (для мод. на базе ТС мод. ?????N...)			
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная (кроме мод. на базе ТС мод. ?????N...) или полукапотная (для мод. на базе ТС мод. ?????N...)			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический фургон / две боковые распашные двери, одна или две боковые сдвижные двери, с двухсворчатой задней распашной или подъёмной дверью			
Назначение	автомобиль скорой медицинской помощи класса А (для мод. 31032А, 31033А), автомобиль скорой медицинской помощи класса В (для мод. 31033В)			
Количество мест для сидения	4...6 (первый ряд – 2 или 3, второй ряд 0 или 1, третий ряд 1, одно место на носилках)			
для модификаций:	31032А	31033А	31033В	
Габаритные размеры, мм				
– длина	4956...4959	5306...5309		
– ширина	1920			
– высота	2030...2130	2030...2130	2400...2500	2400...2500
База, мм	3275			
Колея передних / задних колес, мм	1630/1618			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1860...2475	1900...2575		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2790...3500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1630...2100 / 1650...2400			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций базовых ТС:	VB9HFA...	VFANHX...		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 9HF (9H06)	PSA, ANX (AN01)		
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	1560	1997		
- степень сжатия	16.0	16.7		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	66 (4000)	110 (4000)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	215 (1500)	370 (2000)		
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 17	Delphi, DCM 6.2		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 4.1 или CP 4.S1	Delphi, DFP 6		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI2.2 - 840 692	DFI 1.5 (96 749 840 80)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI TD02H2-07TVT-2.1	BorgWarner, K03		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 7926	PSA, 7931		

Приложение № 1

для модификаций базовых ТС:	VB9HFA...		VFAHX...	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один или два нейтрализатора отработавших газов и фильтр твердых частиц			
Нейтрализаторы (маркировка)				
1 ступень	PSA, K685		TR PSA, K680 или K727	
2 ступень	-		TR PSA, S003	
Глушители (маркировка)				
1 ступень	PSA, 4403		PSA, 4397	
2 ступень	TR PSA, F026		TR PSA, F030	
для модификаций базовых ТС:	VB9HFA...	VFAHXG...	VFAHXXN...	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5L		PSA, MK6V	
	с ручным управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	
I -	3.455		3.727	
II -	1.867		1.952	
III -	1.156		1.194	
IV -	0.822		0.841	
V -	0.660		0.755	
VI -	-		0.554	
3.X. -	3.333		3.250	
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая	PSA, цилиндрическая, косозубая	PSA, цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)	
- передаточное число	5.067		4.467	
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, пружинная или с пневматическими упругими элементами, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	полузависимая или независимая, пружинная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые			
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	механический или электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	215/65 R16C	106	T	
	215/60 R17C	104	H	
	225/55 R17	101	W	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	передняя подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники, антиблокировочная система тормозов, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), устройство вызова экстренных оперативных служб, предпусковой подогреватель двигателя, специальные предупреждающие огни или сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), кондиционер (хладагент R134a, для автомобиля скорой медицинской помощи класса В), автономный отопитель (для автомобиля скорой медицинской помощи класса В) по заказу: кондиционер (хладагент R134a, для автомобиля скорой медицинской помощи класса А), дополнительный отопитель (для автомобиля скорой медицинской помощи класса А)
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)