

TC RU E-RU.MT25.00055.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический бронированный фургон с высокой или низкой крышей, с двустворчатой задней дверью, разделенный перегородкой на отсеки для экипажа и перевозки груза
Назначение	перевозка денежных средств и ценных грузов
Кабина	цельнометаллическая, бронированная, трехдверная, трех-, четырех- или пятиместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4963...6363
– ширина	2050
– высота	2354...2860
База, мм	3000...4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2160...2635
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2790...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1630...2100 1650...2400
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Для транспортных средств на базе:	Y?TM?/?/?/?/?	Y?UM?/?/?/?/?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, четырехтактный дизель	
	4HH (4H03)	4HJ (4H03)
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	96 (3500)	110 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)	350 (2000)
Топливо	дизельное	

Для транспортных средств на базе: с двигателями PSA:	Y?TM?/?/?/?/?	Y?UM?/?/?/?/?
	4НН (4Н03)	4НJ (4Н03)
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушители шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением Continental, SID 208 Continental, HPCR Continental, BK2Q-9K546 HTT Honeywell, CU3Q-6K682-AA F.AP.AC.AT, 1349549080 функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка)	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов F.AP.AC.AT, 1366630080, 1366659080 F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080	
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа I - II - III - IV - V - VI - 3.X. - Главная передача (тип) – передаточное число	механическая сухое, однодисковое PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением вперед – 6, назад – 1 3.727 1.952 1.290 0.875 0.673 0.585 3.154 цилиндрическая косозубая 4.933	
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "шестерня-рейка"	
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые каждый контур рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	S
	225/70R15C	112/110	R, S

	215/75R16C	116/114	R
	225/75R16C	118/116	R
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, бойницы, люк в крыше, электроблокировка и дополнительные запоры дверей, автоматическая система пожаротушения, аварийный выключатель массовой клеммы АКБ; по заказу: кондиционер или климат-контроль, система динамической стабилизации (ESP), система внешней и внутренней видеорегистрации с функцией записи изображения и звука, переговорное устройство «улица-кабина», аппаратура спутниковой навигации		

SERPTAUTO.RU