

TC RU E-SE.MT02.00399.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x2 / колеса 2-й или 3-й оси, 8x4 / колеса 1-й и 3-й или 2-й и 3-й или 3-й и 4-й осей, 8x6 / колеса 1-й, 3-й и 4-й или 1-й, 2-й и 3-й осей, 8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, фургон с грузоподъемным бортом или без него, изотермический фургон с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него, бортовая платформа с тентом или без него, с краноманипуляторной установкой или без нее, самосвальная платформа, платформа с установкой для погрузки-разгрузки сменных кузовов, платформа для перевозки сортиментов леса с краноманипулятором или без него, бетономесительная установка с раздаточной стрелой или без нее и с насосной установкой или без нее, установка для транспортирования (эвакуатор) тяжелых транспортных средств, трёхсекционная цистерна
Назначение	буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (для седельных тягачей); перевозка грузов различного назначения, в том числе скоропортящихся (для транспортных средств с бортовой платформой с тентом или без него, с грузовым фургоном, с изотермическим фургоном), перевозка продуктов питания (для изотермических фургонов); погрузка/разгрузка грузов и их перевозка (для транспортных средств с грузоподъемным бортом и с краноманипуляторной установкой); перевозка сыпучих грузов и навалочных грузов (для автосамосвалов); перевозка сменных кузовов (для платформы с установкой для погрузки-разгрузки сменных кузовов); приготовление и перевозка бетона (для бетономесителей); перевозка лесоматериалов (для платформы для перевозки сортиментов леса); транспортирование тяжелых транспортных средств (для эвакуатора); перевозка пищевых жидкостей (для трёхсекционной цистерны)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная; опрокидывающаяся вперед: типа P, R, G; двух-, трех- или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
— длина	6785...12000
— ширина	2500...2550 (2600 для изотермических фургонов) 2601...3500 (для транспортных средств специального исполнения)
— высота	2720...4000
База, мм	1795...6500 + 1355...4705 + 1305...1455
Колея колес первой/второй/третьей/четвертой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2096 / 1793...2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7950...28700

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 26000...55000

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось 6500...10500
- на вторую ось 6500...10500
- на третью ось 6500...17000
- на четвертую ось 6500...17000

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 115000

Максимальная масса прицепа, кг

- прицеп без тормозной системы 750
- прицеп с тормозной системой 88000
- полуприцеп с тормозной системой 107000

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН 36000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC9 G04	OC9 G05	OC09 101	OC09 102	OC09 106
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	12.6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	199 (1900)	224 (1900)	206 (1900)	250 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1000...1400)	1250 (1000...1400)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	1500 (1100...1400)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Bosch		SCANIA / Motorola		
	1861248, 1861252, 1898945, 2002573, 2002574		2190078		
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1794079, 1944278, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1779421		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	OC09 104	OC09 105	OC13 101
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		12742
– степень сжатия	12.6		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	2625350	2625351	2625352
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett)		
	2079118		2733773
Система зажигания (тип)	с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211		
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC09 109	DC09 110	DC09 119
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9290		9291
– степень сжатия	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	1939363	1939375	2237240
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943972 (насос-форсунки)		SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858, Cummins Turbo Technology, 2003494		Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 124	DC09 132	DC13 111	DC13 112
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см³	9291		12740	
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2237227	2237218	1872272, 2057045	1872271, 2057046
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		—	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см³	12740			
– степень сжатия	18.0		20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	302 (1900)	294 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2150 (1000...1300)	2100 (1100...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1943185, 2057049	1943184, 2057050	2024082	2063998
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/ Cummins XPI, 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)		SCANIA, 2057401	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855		Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 121	DC13 124	DC13 125	DC13 139
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742		
– степень сжатия	18.0	17.3		20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	324 (1900)	331 (1900)	360 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1400)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2063999	2248807, 2271710, 2273409, 2281357, 2281358	2238505, 2238621, 2248805, 2271712, 2281359	2237217
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2036181	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 1519509		Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2619998, 2619999	2237211	2237210 2562173	2095003
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720 Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0		18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2276663, 2418770	2237204, 2418771	2304839	2304840
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126720	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	368 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	3500 (1000...1350)	2500 (1000...1350)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2006174, 2008636, 2033540	2006175, 2008637, 2033541	1903769	2028328
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	SCANIA/ Cummins, XPI	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551 (насос-форсунки)	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)	SCANIA / Cummins, 1917987, 1948565	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616	Garrett, 1867393

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC16 101	DC16 102	DC16 103
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola		
	2024081, 2265352, 2238632	2024080, 2242258, 2238506, 2238633	2184171, 2277262 2283703
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)		
	2001910	1898616	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 105	DC16 106	DC16 107	DC16 17
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			15607
– степень сжатия	17.4			17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2380121, 2237208	2237193, 2418772	2237189, 2418773	2006173, 2008635, 2033539
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232306			Bosch, 1766551
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)			Garrett,
	2001910	1898616		1522530

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA	
	DC16 114	DC16 115
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	382 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola	
	2287420	2287419, 2618907
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	Scania/Cummins, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett)	
	2620284	2251743
Для всех двигателей:		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 230715, 2343432, 2341657, 2348148, 2355129, 240360, 2437390, 2437590, 250829, 250876, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; система нейтрализации отработавших газов типа EGR или SCR или EGR+SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушители	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1852049, 1856151, 1857802, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 1944880, 2028507, 2028508, 2054473, 2161805, 2161697	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2035897, 2072842 2079843	
Глушители (маркировка)	SCANIA, 2015096, 2098765, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1868571, 1944878 1944879, 1944880, 2016304, 2016304, 2028507, 2054473, 2072842, 2076631, 2098764, 2158333, 2160881, 2161805, 2175312, 2177232, 2184873, 2184873, 2241227, 2241228, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2490544, 2547157, 2547158, 2562345, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	

Приложение № 1

Трансмиссия

механическая с ручным управлением, механическая с автоматизированным управлением (SCANIA Opticruise) или гидромеханическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)	GRS890(R)	GRS895(R)	GRSO895(R)
– число передач и передаточные числа	вперед – 8 назад – 1		вперед – 8+1 назад – 1		вперед – 12 назад – 2		
пониженная –	–	–	16.86	16.41	–	–	–
I –	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16
II –	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33
III –	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83
IV –	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67
V –	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75
VI –	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00
VII –	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44
VIII –	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96
IX –	–	–	–	–	1.91	1.92	1.56
X –	–	–	–	–	1.55	1.55	1.25
XI –	–	–	–	–	1.23	1.24	1.00
XII –	–	–	–	–	1.00	1.00	0.80
3.X.I –	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95
3.X.II –	–	–	–	–	11.95	8.87	9.56

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA										
	GA750(R)	GA751(R)	GA765(R)	GA766(R)	GA767(R)	GA752(R)	GA850(R)	GA851(R)	GA866(R)	GA852(R)	GA867(R)
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1										
гидравлическая I –	7.0...3.5				10.1...4.6		8.2...3.5		11.4...4.7		
гидравлическая II –	3.7...1.8				5.0...2.2		4.4...1.9		5.3...2.2		
I –	1.86				2.25		1.91		2.21		
II –	1.41				1.54		1.43		1.53		
III –	1.00				1.00		1.00		1.00		
IV –	0.75				0.75		0.74		0.76		
V –	0.65				0.65		0.64		0.67		
3.X. –	2.05				2.47		2.10		2.43		

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA							
	GRS900(R) GRS920(R)	GRSO925(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSO925(R) GRSO935(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
– число передач и передаточные числа	вперед – 12 + 2 назад – 2					вперед - 9 назад - 1	вперед - 14 назад - 2	вперед - 16 назад - 2
пониженная I –	16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	—	—	—
пониженная II –	13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	—	—	—
I –	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14	13.26	13.80
II –	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81	10.63	11.54
III –	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75	9.15	9.49
IV –	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01	7.33	7.93
V –	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44	5.81	6.53
VI –	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91	4.62	5.46
VII –	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55	3.75	4.57
VIII –	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23	3.01	3.82
IX –	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00	2.44	3.02
X –	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	—	1.96	2.53
XI –	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	—	1.55	2.08
XII –	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	—	1.24	1.74
XIII –	—	—	—	—	—	—	1.00	1.43
XIV –	—	—	—	—	—	—	0.80	1.20
XV –	—	—	—	—	—	—	—	1.00
XVI –	—	—	—	—	—	—	—	0.84
3.X.I –	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92	11.93	12.92
3.X.II –	11.95	9.56	11.95	9.69	9.56	—	9.56	10.80
Раздаточная коробка (тип) (для 4x4)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950							
– число передач и передаточные числа	2							
низшее -	1.536							
высшее -	0.890							
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная							
– передаточное число	2.35...7.63							
Подвеска								
Всех осей (описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него							
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем							
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"							

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

тормозные механизмы задних или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для передних колес	295/55 R22,5	147, 145	J, K
	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
	315/60 R22,5	152	L
	275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
	305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
	275/80 R22,5	149	L
	315/45 R22,5	147, 145	L
	315/70 R22,5	152, 154	M/L, L/K
	355/50 R22,5	154, 156	K, L
	375/50 R22,5	156	K
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
	11 R22,5	148	L/K
	295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
	315/80 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
	12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
	385/65 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
	12.00 R20	154, 156	K, G
	13 R22,5	154, 156	K, G
	12.00 R24	156, 160	K, K
	325/95 R24	156, 160	K, K
	14.00 R20	164, 160	J, J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	G
	395/85R20	168	G
для задних колес	295/55 R22,5	147, 145	J, K
	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
	315/60 R22,5	148	L
	275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
	305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
	275/80 R22,5	146	L
	315/45 R22,5	147, 145	L

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для задних колес	315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
	355/50 R22,5	154, 156	K, L
	375/50 R22,5	156	K
	375/90 R22,5	164	G
	11 R22,5	145	L/K
	295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
	315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
	12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
	385/65 R22,5	148	L
	12.00 R20	149, 150	K, K/G
	13 R22,5	150	M/L/K/G
	12.00 R24	153, 156	K, K
	325/95 R24	156, 160	K, K
	14.00 R20	164, 160	J, J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	G
	395/85 R20	168	G

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб,
устройство ограничения максимальной скорости
(максимальная скорость 85 км/ч)

по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, климат-контроль, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительные топливные баки, грузоподъемный борт, платформа для транспортирования автомобилей, устройства для обеспечения возможности перевозки опасных грузов

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия