

TC RU E-RU.AB58.00329.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для мод. базового ТС/шасси 3309?, C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C4?R92, C4?R02, 3897-00000??-??) 4x4 / все (для мод. базового ТС/шасси 3308?, 3897-00000??-??)
Схема компоновки транспортного средства	капотная для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3308? C4?R??, (кроме C4?R9?, C4?R0?) полукапотная для мод. базового ТС/шасси C4?R9?, C4?R0?
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	471960, 271940, 471920, 371950, 371960 - фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 47191A, 37192A, 47195A, 47193A, 47196A, 27193A, 27194A, 47192A, 37195A, 37196A - фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без таковых; 47196B, 27194B, 47192B, 37195B, 37196B - фургон для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой и (или) с грузоподъемным бортом или без них; 47192C, 37195C, 37196C - бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него; 47191D, 37192D, 47195D, 47193D, 47196D, 27193D, 27194D, 47192D, 37195D, 37196D - фургон с окнами/дверьми - автомагазин; 47191E, 37192E, 47195E, 47193E, 47196E, 27193E, 47192E, 37195E, 37196E - фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 7-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; 47191F, 37192F, 47195F, 47193F, 47196F, 27193F, 47192F, 37195F, 37196F - бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы; 47191G, 37192G, 47195G, 47193G, 47196G, 27193G, 47192G, 37195G, 37196G - специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него; 47191H, 37192H, 47195H, 47193H, 47196H, 27193H, 47192H, 37195H, 37196H - автогидроподъемник (АГП); 47191J, 37192J, 47195J, 47193J, 47196J, 27193J, 27194J, 47192J, 37195J, 37196J - автомобиль для перевозки животных с грузоподъемным бортом или без него; 47191L, 37192L, 47195L, 47193L, 47196L, 27193L, 47192L, 37195L, 37196L - фургон (автомобиль) для временного проживания людей, с окнами/дверьми; 47191M, 37192M, 47195M, 47193M, 47196M, 27193M, 47192M, 37195M, 37196M - фургон с окнами/дверьми - автомастерская, с отсеком для размещения до 7-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, с перегородкой грузового отсека или без нее, с бортовой платформой и с краном-манипулятором (КМУ) или без таковых; 47196N, 47192N, 37195N, 37196N - самосвал с краном-манипулятором или без него; 47196W - платформа со сменным кузовом с само погрузкой (мультилифт) и краном-манипулятором или без таковых; 47196Z, 27193Z, 47192Z, 37195Z, 37196Z - фургон с окнами/дверьми

Приложение № 1

	медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него; 271943, 271941, 27194E, 27194L на базе TC C45R?2, C46R?2 - цельнометаллический фургон (с грузоподъемным бортом или без него), несущего типа, две боковые двери кабины, одна боковая дверь сдвижного типа (или без нее) справа и одна двустворчатая распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 сидениями в фургоне, используемыми исключительно во время стоянки
Назначение	?719?0, ?719?C – для перевозки грузов различного назначения; ?719?A - для перевозки скоропортящихся грузов; ?719?B - для перевозки хлебобулочных изделий; ?719?D – для выездной торговли (автомагазин, автолавка); ?719?E - автомастерская или автолаборатория, для размещения оборудования мастерской/лаборатории; ?719?M - автомастерская или автолаборатория, для погрузки, перевозки и разгрузки оборудования и грузов различного назначения; ?719?H - для подъема людей для выполнения высотных работ; ?719?G – предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор); ?719?F – кран-манипулятор или бурильно-крановая машина или многофункциональный кран-манипулятор, для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ; ?719?J – автомобиль для перевозки животных; ?719?L – для временного проживания людей во время стоянки (автодом); ?719?W – для перевозки сменных контейнеров; ?719?N – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на распределенные объекты; ?719?Z – передвижной медицинский комплекс; 271943 – грузопассажирский автомобиль с грузоподъемным бортом или без него; 271941 – автомобиль специальных служб (МЧС, МВД, пожарный, газовый и т. п.)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная для мод. базового TC/шасси 3309?, 3308?, 3897-00000??-?? со спальным отсеком или без него или цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным отсеком или без него для мод. базового TC/шасси C41R13, C41R33, C41R11, C41R31, C41R16, C41R36, C41RB3, C41R92, C45R92, C45R02 или цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная, для мод. базового TC/шасси C42R33, C42R36, C42R92, C46R92, C46R02 или цельнометаллическая, двухдверная, пятиместная или четырехдверная, пятиместная мод. базового TC/шасси 3897-00000??-??

Приложение № 1

для модификаций:	47191?, 47192?	37192?, 37195?, 37196?
Габаритные размеры, мм		
– длина	5815...9620	5967...9250
– ширина	2210...2550 (2210...2600*)	2270...2550 (2270...2600*)
– высота	2350...4000	
База, мм	3770, 4400, 4570, 5070	
Колея передних / задних колес, мм	1630...1643/1690	1820/1770 (1800/1690 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32)
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	3450...8020	3800...7850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8180	6350...6540 (8000 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32)
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2180...2230 6000...6050	2870 (2340...2540 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32) 3800 (5540...5660 – для баз. ТС/шасси 33086, 3897-0000010-25, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций:	47195?	47196?	47193?
Габаритные размеры, мм			
– длина	6045...11000	6045...9200	7695...11000
– ширина	2225...2550 (2225...2600*)		2416...2550 (2416...2600*)
– высота	2335...4000		
База, мм	3770...5770	3770, 4515	5150...5770
Колея передних / задних колес, мм	1740/1690		1980/1690
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	3550...8550	4000...8550	4050...9850
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2650 6600		3500 6700
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

*-только для мод. ?719?А

Приложение № 1

для модификаций:	27193?	27194?
Габаритные размеры, мм		
– длина	6114...8200	6207 ¹ 6907 ¹
– ширина	2068...2550 (2068...2600*)	2068 ²
– высота	2140...4000	2376 ... 2753 ³
База, мм	3745...4245	3745 3950
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560	
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	2250...4450	2530...4450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600	4600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1650 3300	1650...1880 3300
Максимальная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена	

*-только для мод. ?719?A

1- увеличивается на 200 мм при наличии задней подножки и/или грузоподъемного борта

2- увеличивается до 200 мм при наличии боковой подножки

3- увеличивается на 350 мм при наличии кондиционера или СГУ

для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09	33098, 3897-0000010-30, 3897-0000010-27, 3897-0000010-19	33088, 33086, 3897-0000010-24, 3897-0000010-25, 3897-0000010-26, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ММЗ Д-245.7Е5	ЯМЗ 53443	
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433	
- степень сжатия	17.0	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	92.2 (2200)	109.5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC17CV54 EDC17CV44		
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CB28 (CRS)	ЯЗДА CP3.3 NH-MD	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CRIN 3-18 (CRS) CRIN 3 (CRS)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	CZ C13 Borg Warner, S1B или ТКР 50	CZ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010 с сухим бумажным элементом		

Приложение № 1

для двигателей:	ММЗ Д-245.7Е5		ЯМЗ 53443	
для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09		33098, 3897-0000010-30, 3897-0000010-27, 3897-0000010-19	33088, 33086, 3897-0000010-24, 3897-0000010-25, 3897-0000010-26, 3897-0000010-29, 3897-0000010-32
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц			
Нейтрализаторы (маркировка)				
- 1 ступень	МГС.3309.1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13. 1206004-02 или C41R13. 1206004-03	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	33088.1206004 или МГС.33088. 1206004-01
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем			
- 1 ступень	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008	C41R13-1201008	33088-1201008-20
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором			

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R13, C41R33, C42R33	C41R13, C41R33, C42R33, C41RB3	C41R11, C41R31
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ 53443	ЯМЗ 53445	Cummins ISF3.8s5154
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433		3760
- степень сжатия	17.5		17.2
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	109.5 (2300)	124.2 (2300)	112 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	490 (1200...2100)	662 (1200...1600)	491 (1200...1900)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH EDC17CV44		Continental CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CP3.3 NH-MD или		Bosch CP4
	ЯЗДА, 531	-	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3 или		Bosch, 0 445
	CRIN 3-20BL	-	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S1B или Турботехника ТКР 50	CZ C13	Holset, HE200WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска	-		

Приложение № 1

для двигателей:	ЯМЗ 53443		ЯМЗ 53445	Cummins ISF3.8s5154
для модификаций базового ТС/шасси:	C4?R13, C4?R33		C41RB3	C41R11, C41R31, C43R31, C43R11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор			нейтрализатор совмещенный с глушителем
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41RB3.1206004	C41R11.1206008
Глушители (маркировка)	C41R13-1201008		C41RB3-1201008	

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R16, C41R36, C42R36
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53444 четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4430
- степень сжатия	12
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200...2000)
Топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Westport, WP-580
Форсунки (тип, маркировка)	Nikki, P30Q250
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	1. Borg Warner, B1CG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ME-52-78
Свечи (маркировка)	YR6 SPI3320
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R16. 1206005
Глушители (маркировка)	33106-1201008

для модификаций базового ТС/шасси:	C41R92, C42R92, C45R92, C45R02, C46R92, C46R02
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISF2.8s5161P четырехтактный, с воспламенением от сжатия
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776
- степень сжатия	16.9
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (3400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400...3000)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

для двигателя:	Cummins ISF2.8s5161P
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP1H3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	2. Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.1109010 с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска	A21R22-1109196-10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)	A21R32-1201008-20
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004

для модификаций базового ТС/шасси:	3309, 33098, 33088, 33086, 3897-00000??-??
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад -1
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
3.X. -	5.735
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 33088, 33086)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	2
– высшее	1.00
– низшее	1.982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	4.556 - для мод. базового ТС/шасси 33098, 57880?, 33086 5.125 - для мод. базового ТС/шасси 33088

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	C4?R1?, C4?R3?	C41RB3	C4?R92, C4?R02
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед -5, назад -1		
I -	6.555		4.050
II -	3.933		2.340
III -	2.376		1.395
IV -	1.442		1.000
V -	1.000		0.849
3.X. -	5.735		3.510
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	3.9 с шинами 245/70R19.5, 4.556 с шинами 8.25R20	3.9	4.3

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. базового ТС/шасси 33098, C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, 3897-00000??-??) или без него (для мод. базового ТС/шасси 3309, 33086, 33088, 3897-00000??-??); независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости для мод. базового ТС/шасси C4?R92, C4?R02;
Задняя (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309?, 33086, 3897-00000??-??: зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах. для мод. базового ТС/шасси 33088, 3897-00000??-??: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами для мод. базового ТС/шасси C4?R92, C4?R02: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; для мод. базового ТС/шасси C4?R1?, C4?R3?: зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости для мод. базового ТС/шасси C41RB3: зависимая, пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

для модификаций базового ТС/шасси:	3309?, 3308?, 3897-00000??-??	C4?R1?, C4?R3?	C4?R92, C4?R02
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор", ШНКФ 453467.015	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», C41R11.3400014	«шестерня-рейка», A21R23.3400014

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3308?, 3897-00000??-??: с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; для мод. базового ТС/шасси C4?R92, C4?R02: гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы – дискового типа; для мод. базового ТС/шасси C4?R1?, C4?R3?, C41RB3: пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	для мод. базового ТС/шасси 3309?, 3897-00000??-??, C4?R92, C4?R02: механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес; для мод. базового ТС/шасси 3308?, 3897-00000??-??: трансмиссионный тормоз с механическим приводом; для мод. базового ТС/шасси C4?R1?, C4?R3?, C41RB3: тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины			
Модификации базового ТС/шасси	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
3309?-, 3897-00000??-??	8.25 R20	130/128(минимальный)	J(минимальный)
33088, 3897-00000??-??	12.00 R18	130(минимальный)	J(минимальный)
33086, 3897-00000??-??	8.25 R20	125/122(минимальный)	J(минимальный)
C4?R92, C4?R02	185/75R16C	104/102(минимальный)	N (минимальный)
C4?R1?, C4?R3?	8.25R20	130/128 (минимальный)	K(минимальный)
C4?R1?, C4?R3?, C41RB3	245/70R19.5	136/134(минимальный)	K(минимальный)

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для ?719?G, ?719?H; цветографическая схема, СГУ и специальный предупреждающий огонь синего цвета для 471941 в исполнении автомобилей МВД, МЧС, пожарных; дневные ходовые огни (для мод. базового ТС/шасси ГАЗ С4?R92, С4?R02, С4?R1?, С4?R3? , С41RB3) по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, оборудование для автономного энергоснабжения, отопители, кондиционер, перегородка грузового отсека, отопительно-вентиляционное оборудование, сиденья, переговорное устройство, люки, фара-искатель, устройства внешнего освещения, приспособления для крепления грузов при отсутствии перегородки кабины, навигационное оборудование, багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A) - для ?719?A, ?719?B; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для ?719?M, ?719?E; грузоподъемный борт - для ?719?0, ?719?A, ?719?B, ?719?C, ?719?E, ?719?J, ?719?Z, ?719?3, ?719?1, ?719?L; оборудование для временного проживания людей – для ?719?L; трапы, лестницы, оборудование для перевозки животных – для ?719?J; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для ?719?Z; витрины – для ?719?D; КМУ – для ?719?M, ?719?F, ?719?G, ?719?N, ?719?W; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для ?719?G; бурильно-крановое оборудование, грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для ?719?F; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для ?719?B, ?719?D, ?719?E, ?719?J, ?719?Z, ?719?3, ?719?1, ?719?L, ?719?M; по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным или автоматическим срабатыванием, коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, защита от разбрызгивания из-под колес; для мод. базового ТС/шасси ГАЗ-33098, 3897-00000??-?? с дв. ЯМЗ, С4?R?3, С4?R?6 - устройство ограничения скорости; для мод. базового ТС/шасси ГАЗ-33088, 3897-00000??-?? система регулирования давления воздуха в шинах, лебедка, предпусковой подогреватель, второй топливный бак; для мод. базового ТС/шасси ГАЗ-33086, 3897-00000??-?? система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель, второй топливный бак; для мод. базового ТС/шасси С42R3?– трансформируемые сиденья второго ряда; для мод. базового ТС/шасси С41R11, С41R13, С41R31, С4?R33, С41RB3, С41R16, С4?R36 коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)