

TC RU E-RU.MT39.00215.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000017, 94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000027, 94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000037, 94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000047, 94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000057	94184-0000003, 94184-0000005, 94184-0000007, 94184-0000060, 94184-0000063, 94184-0000067, 94184-0000070, 94184-0000073, 94184-0000077, 94184-0000080, 94184-0000083, 94184-0000087, 94184-0000090, 94184-0000093, 94184-0000097	94184-0000002, 94184-0000004, 94184-0000006, 94184-0000062, 94184-0000064, 94184-0000066, 94184-0000072, 94184-0000074, 94184-0000076, 94184-0000082, 94184-0000084, 94184-0000086, 94184-0000092, 94184-0000094, 94184-0000096
Количество осей / колес	4/8 или 4/16; 1 или 2 запасных колеса		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с отстегивающейся передней частью (гусаком) или без возможности отстегивания, с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусаче) или без нее	металлическая раздвижная платформа с отстегивающейся передней частью (гусаком) или без возможности отстегивания, с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусаче) или без нее	металлическая раздвижная платформа со съёмными бортами или без них, с каркасом и тентом или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них
Назначение	для перевозки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1BBB, 1BB, 1B, 1BX, 1CC 1C, 1CX, 1D, 1DX, 1EEE, 1EE, а так же различных грузов		для перевозки крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1BBB, 1BB, 1B, 1BX, 1CC 1C, 1CX, 1D, 1DX, 1EEE, 1EE, а так же различных грузов
для модификаций:	94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000017, 94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000027, 94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000037, 94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000047, 94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000057		
Габаритные размеры, мм:			
– длина	10000...23000		
– ширина	2500, 2550, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480		
– ширина с уширителями	2800...4500		
– ширина с выдвижными стойками	2560...4200		
– высота	1100...4000		

Приложение № 1

для модификаций:	94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000017, 94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000027, 94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000037, 94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000047, 94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000057				
– высота погрузочная для перевозки контейнеров типа:					
1AAA, 1BBB, 1EEE	750...1100				
1AA, 1BB, 1CC, 1EE	750...1400				
1A, 1B, 1C, 1D	750...1550				
1AX, 1BX, 1CX, 1DX	750...1900				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	5000...18000 + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000)*				
Колея колес, мм	1700, 1800, 1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470				
для модификаций:	94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000027	94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000057	94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000037	94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000017	94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000047
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4700...15000	5800...16800	7200...18000	9000...22500	11200...26400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000...38400	38500...48000	48100...60000	60100...75000	75100...88000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на вторую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на третью ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на четвертую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7848...14715	9320...18639	11772...23544	14715...29430	18639...39240
для модификаций:	94184-0000003, 94184-0000005, 94184-0000007, 94184-0000060, 94184-0000063, 94184-0000067, 94184-0000070, 94184-0000073, 94184-0000077, 94184-0000080, 94184-0000083, 94184-0000087, 94184-0000090, 94184-0000093, 94184-0000097				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	10500...22000				
– длина с раздвинутой платформой	11000...34000				
– ширина	2500, 2550, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480				
– ширина с уширителями	2800...4500				
– ширина с выдвижными стойками	2560...4200				
– высота	1100...4000				

* значения в скобках для пневматической подвески

Приложение № 1

для модификаций:	94184-0000003, 94184-0000005, 94184-0000007, 94184-0000060, 94184-0000063, 94184-0000067, 94184-0000070, 94184-0000073, 94184-0000077, 94184-0000080, 94184-0000083, 94184-0000087, 94184-0000090, 94184-0000093, 94184-0000097				
– высота погрузочная для перевозки контейнеров типа:					
1AAA, 1BBB, 1EEE	750...1100				
1AA, 1BB, 1CC, 1EE	750...1400				
1A, 1B, 1C, 1D	750...1550				
1AX, 1BX, 1CX, 1DX	750...1900				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	5500...16500 + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000)*				
База с раздвинутой платформой, мм	6000...28500 + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000)*				
Колея колес, мм	1700, 1800, 1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470				
для модификаций:	94184-0000003, 94184-0000005, 94184-0000007	94184-0000090, 94184-0000093, 94184-0000097	94184-0000080, 94184-0000083, 94184-0000087	94184-0000060, 94184-0000063, 94184-0000067	94184-0000070, 94184-0000073, 94184-0000077
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5300...15400	6500...18200	8200...21600	10200...25500	12800...30000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000...38400	38500...48000	48100...60000	60100...75000	75100...88000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на вторую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на третью ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на четвертую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7848...14715	9320...18639	11772...23544	14715...29430	18639...39240
для модификаций:	94184-0000002, 94184-0000004, 94184-0000006, 94184-0000062, 94184-0000064, 94184-0000066, 94184-0000072, 94184-0000074, 94184-0000076, 94184-0000082, 94184-0000084, 94184-0000086, 94184-0000092, 94184-0000094, 94184-0000096				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	10500...20000				
– длина с раздвинутой платформой	11000...32000				
– ширина	2500, 2550, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3300, 3400, 3480				
– ширина с выдвижными стойками	2560...4200				
– высота	1100...4000				

* значения в скобках для пневматической подвески

Приложение № 1

для модификаций:	94184-0000002, 94184-0000004, 94184-0000006, 94184-0000062, 94184-0000064, 94184-0000066, 94184-0000072, 94184-0000074, 94184-0000076, 94184-0000082, 94184-0000084, 94184-0000086, 94184-0000092, 94184-0000094, 94184-0000096				
– высота погрузочная для перевозки контейнеров типа:					
1AAA, 1BBB, 1EEE	900...1100				
1AA, 1BB, 1CC, 1EE	900...1400				
1A, 1B, 1C, 1D	900...1550				
1AX, 1BX, 1CX, 1DX	900...1900				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	5500...13500 + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000)*				
База с раздвинутой платформой, мм	6000...25500 + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000) + 1200...2500 (1200...3000)*				
Коля колеса, мм	1700, 1800, 1820, 1830, 1840, 1850, 1880, 1920, 1950, 1960, 1980, 2000, 2010, 2040, 2050, 2090, 2100, 2150, 2200, 2250, 2275, 2320, 2460, 2470				
для модификаций:	94184-0000002, 94184-0000004, 94184-0000006	94184-0000092, 94184-0000094, 94184-0000096	94184-0000082, 94184-0000084, 94184-0000086	94184-0000062, 94184-0000064, 94184-0000066	94184-0000072, 94184-0000074, 94184-0000076
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5300...15400	6500...18200	8200...21600	10200...25500	12800...30000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31000...38400	38500...48000	48100...60000	60100...75000	75100...88000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на вторую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на третью ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
– на четвертую ось	4500... 8250	5400... 9900	6300... 12100	8100... 15400	9000... 16500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7848...14715	9320...18639	11772...23544	14715...29430	18639...39240

* значения в скобках для пневматической подвески

Приложение № 1

для модификаций:	94184-0000002, 94184-0000003, 94184-0000004, 94184-0000005, 94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000060, 94184-0000062, 94184-0000063, 94184-0000064, 94184-0000070, 94184-0000072, 94184-0000073, 94184-0000074, 94184-0000080, 94184-0000082, 94184-0000083, 94184-0000084, 94184-0000090, 94184-0000092, 94184-0000093, 94184-0000094	94184-0000006, 94184-0000007, 94184-0000017, 94184-0000027, 94184-0000037, 94184-0000047, 94184-0000057, 94184-0000066, 94184-0000067, 94184-0000076, 94184-0000077, 94184-0000086, 94184-0000087, 94184-0000096, 94184-0000097	
Подвеска (описание)	зависимая рессорная без подъемных осей или зависимая пневматическая с первой, или с первой и второй, или с первой и четвертой, или с третьей и четвертой, или с четвертой подъемными осями, или без них	зависимая рессорная без подъемных осей или зависимая пневматическая с первой и четвертой, или с третьей и четвертой, или с четвертой подъемными осями, или без них	
для модификаций:	94184-0000002, 94184-0000003, 94184-0000013, 94184-0000023, 94184-0000033, 94184-0000043, 94184-0000053, 94184-0000062, 94184-0000063, 94184-0000072, 94184-0000073, 94184-0000082, 94184-0000083, 94184-0000092, 94184-0000093	94184-0000004, 94184-0000005, 94184-0000010, 94184-0000020, 94184-0000030, 94184-0000040, 94184-0000050, 94184-0000060, 94184-0000064, 94184-0000070, 94184-0000074, 94184-0000080, 94184-0000084, 94184-0000090, 94184-0000094	94184-0000006, 94184-0000007, 94184-0000017, 94184-0000027, 94184-0000037, 94184-0000047, 94184-0000057, 94184-0000066, 94184-0000067, 94184-0000076, 94184-0000077, 94184-0000086, 94184-0000087, 94184-0000096, 94184-0000097
Рулевое управление (описание)	—	саморегулирующийся механизм рулевого управления на четвертой оси	саморегулирующийся механизм рулевого управления на третьей и четвертой осях

Приложение № 1

для модификаций:	94184-0000010, 94184-0000013, 94184-0000017, 94184-0000020, 94184-0000023, 94184-0000027, 94184-0000030, 94184-0000033, 94184-0000037, 94184-0000040, 94184-0000043, 94184-0000047, 94184-0000050, 94184-0000053, 94184-0000057	94184-0000002, 94184-0000003, 94184-0000004, 94184-0000005, 94184-0000006, 94184-0000007, 94184-0000060, 94184-0000062, 94184-0000063, 94184-0000064, 94184-0000066, 94184-0000067, 94184-0000070, 94184-0000072, 94184-0000073, 94184-0000074, 94184-0000076, 94184-0000077, 94184-0000080, 94184-0000082, 94184-0000083, 94184-0000084, 94184-0000086, 94184-0000087, 94184-0000090, 94184-0000092, 94184-0000093, 94184-0000094, 94184-0000096, 94184-0000097	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматическим приводом. Система выполнена по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS). Тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим тросовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод воздействует на колодки тормозных механизмов первой и второй, или второй и третьей, или третьей и четвертой, или первой и четвертой, или первой, второй и третьей, или первой, второй и четвертой, или первой, третьей и четвертой, или второй, третьей и четвертой, или всех осей	тормозная система с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод воздействует на колодки тормозных механизмов первой и второй, или второй и третьей, или третьей и четвертой, или первой и четвертой, или первой, второй и третьей, или первой, второй и четвертой, или первой, третьей и четвертой, или второй, третьей и четвертой, или всех осей	
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для модификаций:	7.5 R15	135/133	G
94184-0000010, 94184-0000013,	8.25 R15	143/141	G
94184-0000017, 94184-0000020,	255/100 R16	126/124	K
94184-0000023, 94184-0000027,	8.25 R16	128/126	K
94184-0000030, 94184-0000033,	9.00 R16	126/124	K
94184-0000037, 94184-0000040,	9.5 R17.5	129/127, 143/141	L, J
94184-0000043, 94184-0000047,	10 R17.5	143/141, 134/132	J, L
94184-0000050, 94184-0000053,	205/65 R17.5	129/127, 127/125	J, J
94184-0000057	205/75 R17.5	124/122	M
	215/75 R17.5	135/133, 126/124	J, M
	225/75 R17.5	129/127	M
	235/75 R17.5	143/141, 132/130	J, M
	245/70 R17.5	143/141, 146/146	J, F
	9.5 R19.5	134/131	L

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для модификаций:	245/70 R19.5	136/134, 141/140	L, J
94184-0000010, 94184-0000013,	265/70 R19.5	143/141	J
94184-0000017, 94184-0000020,	285/70 R19.5	150/148, 144/142	J, M
94184-0000023, 94184-0000027,	305/70 R19.5	147/145, 148/146	M, L
94184-0000030, 94184-0000033,	385/55 R19.5	156	J
94184-0000037, 94184-0000040,	425/55 R19.5	160	J
94184-0000043, 94184-0000047,	445/45 R19.5	160	J
94184-0000050, 94184-0000053,			
94184-0000057			
для модификаций :	7.5 R15	135/133	G
94184-0000002, 94184-0000003,	8.25 R15	143/141	G
94184-0000004, 94184-0000005,	255/100 R16	126/124	K
94184-0000006, 94184-0000007,	8.25 R16	128/126	K
94184-0000060, 94184-0000062,	9.00 R16	126/124	K
94184-0000063, 94184-0000064,	9.5 R17.5	129/127, 143/141	L, J
94184-0000066, 94184-0000067,	10 R17.5	143/141, 134/132	J, L
94184-0000070, 94184-0000072,	205/65 R17.5	129/127, 127/125	J, J
94184-0000073, 94184-0000074,	205/75 R17.5	124/122	M
94184-0000076, 94184-0000077,	215/75 R17.5	135/133, 126/124	J, M
94184-0000080, 94184-0000082,	225/75 R17.5	129/127	M
94184-0000083, 94184-0000084,	235/75 R17.5	143/141, 132/130	J, M
94184-0000086, 94184-0000087,	245/70 R17.5	143/141, 146/146	J, F
94184-0000090, 94184-0000092,	9.5 R19.5	134/131	L
94184-0000093, 94184-0000094,	245/70 R19.5	136/134, 141/140	L, J
94184-0000096, 94184-0000097	265/70 R19.5	143/141	J
	285/70 R19.5	150/148, 144/142	J, M
	305/70 R19.5	147/145, 148/146	M, L
	385/55 R19.5	156	J
	425/55 R19.5	160	J
	445/45 R19.5	160	J
	1200x500-508	156	F
	7.50 R20	128/127	L
	8.25 R20	133/131	K
	9.00 R20	140/137	K
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149, 149/146	K, J
	14.00 R20	164/160	G
	16.00 R20	173/170	G
	365/80 R20	160	K
	365/85 R20	164	J
	395/85 R20	168	G
	24 R20.5	176	F
	425/85 R21	156, 160	F, J
	24 R 21	176	G

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для модификаций :	9.00 R22.5	133/131	K
94184-0000002, 94184-0000003,	10.00 R22.5	144/142	K
94184-0000004, 94184-0000005,	11.00 R22.5	148/145	J
94184-0000006, 94184-0000007,	12.00 R22.5	152/148	J
94184-0000060, 94184-0000062,	13.00 R22.5	154/150, 156/150	K, L
94184-0000063, 94184-0000064,	255/70 R22.5	140/137	M
94184-0000066, 94184-0000067,	275/70 R22.5	148/145, 152/148	J, E
94184-0000070, 94184-0000072,	295/60 R22.5	150/147	K
94184-0000073, 94184-0000074,	295/80 R22.5	152/148	J
94184-0000076, 94184-0000077,	305/70 R22.5	152/148, 154/150	L, E
94184-0000080, 94184-0000082,	315/60 R22.5	152/148	L
94184-0000083, 94184-0000084,	315/70 R22.5	156/150	L
94184-0000086, 94184-0000087,	315/80 R22.5	156/150	L
94184-0000090, 94184-0000092,	355/50 R22.5	156	K
94184-0000093, 94184-0000094,	385/55 R22.5	160	J
94184-0000096, 94184-0000097	385/65 R22.5	160, 164	K, K
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	K
	12.00 R24	160/156	K
	325/95 R24	162/160	K
Оборудование транспортного средства			
для модификаций : 94184-0000003,	по заказу: противооткатные упоры, механизм подъема трапа		
94184-0000005, 94184-0000007, 94184-0000010,			
94184-0000013, 94184-0000017, 94184-0000020,			
94184-0000023, 94184-0000027, 94184-0000030,			
94184-0000033, 94184-0000037, 94184-0000040,			
94184-0000043, 94184-0000047, 94184-0000050,			
94184-0000053, 94184-0000057, 94184-0000060,			
94184-0000063, 94184-0000067, 94184-0000070,			
94184-0000073, 94184-0000077, 94184-0000080,			
94184-0000083, 94184-0000087, 94184-0000090,			
94184-0000093, 94184-0000097			
для модификаций : 94184-0000002,	по заказу: противооткатные упоры, дополнительные		
94184-0000004, 94184-0000006, 94184-0000062,			
94184-0000064, 94184-0000066, 94184-0000072,			
94184-0000074, 94184-0000076, 94184-0000082,			
94184-0000084, 94184-0000086, 94184-0000092,			
94184-0000094, 94184-0000096			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)