

TC RU E-RU.ГA06.00391

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна некалиброванная, вместимостью до 1500 л, овального сечения
Назначение	транспортирование жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима – для 36221; транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники – для 36223; транспортирование и кратковременное хранение и всех видов нефтепродуктов, заправка техники, розничная торговля (передвижная АЗС) – для 36223-01
Кабина	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4501
– ширина	1974
– высота	2064...2300
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1465/1465
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1845
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1435
– на заднюю ось	1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693
– степень сжатия	9,0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82,5 (4250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198,0 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261 S09 086
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные

Приложение № 1

Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-50, МобилГазСервис, МГС-1206009-50
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51; ТехноКом, 220695-1201010-50
– 2 ступень	БЗА, 330365-1202008-51, ТехноКом, 330365-1202008-50
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
З.Х. -	3.520
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1,00
низшее -	1,94
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4,625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Шины	
– обозначение размера	225/75R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)
– обозначение категории скорости	P (минимальная)
Оборудование транспортного средства	счетчик жидкости (для 36223-01), проблесковый маячок автожелтого цвета (для 36223-01, 36223)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия