ТС RU E-RU.MP03.00630

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все							
Схема компоновки транспортного средства	капотная							
Расположение двигателя	переднее продольное							
Исполнение грузозачного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода оборудования; пультов управления у основания стрелы и в рабочей платформе; электрооборудования и приборов безопасности							
Назначение	выполнение строительно-монтажных и других видов работ на высоте							
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная (для 483703-5, 483713-5, 482113-B, 482123-B, 483713-B, 483723-B, 483713-N) или цельнометаллическая, двухрядная, двух- или четырехдверная, пятиместная (для 483703-N, 483713-P, 483713-G, 483713-K, 483723-G)							
	для типов	483713-5	483703-5	482113-B	482123-B	483713-B	483723-B	483713-N
Габаритные размеры, мм								
- длина		7400	6465	9100	11150 или 9250-9350*	7555	7170	7180
- ширина		2425						
- высота		3530	3500	3300	3400	3740	3430	3400
База, мм		3770						
Колея передних / задних колес, мм		1820 / 1770			1800 / 1690			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		6205	6205	6501	7415 или 7545	6805	6861	6709
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		6280	6280	6576	7490 или 7620*	6880	6936	6784
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		2632 / 3648	2632 / 3648	2302 / 4274	2288 или 2300* / 5202 или 5320*	2320 / 4560	2307 / 4629	2266 / 4518
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена						
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена						
	для типов	483703-N	483713-P	483713-G	483713-K	483723-G		
Габаритные размеры, мм								
- длина		7500	7690	7890	7950	7915		
- ширина		2425						
- высота		3770	3835	3710	3520	3710		
База, мм		3770			4400			
Колея передних / задних колес, мм		1820 / 1770			1800 / 1690			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		5848	5991	7450	7450	6738		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		6148	6291	7750	7750	7038		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		2560 / 3588	2628 / 3663	2215 / 5535	2215 / 5535	2325 / 4713		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		буксировка прицепа не предусмотрена						
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена						

* в исполнении с двухколенчатой или трехколенчатой стрелой

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53443; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	109,5 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200...2100)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC717CV44
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CRIN 3 (CRS)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	33088.1206004 или МГС.33088.1206004-01
Глушители (маркировка)	33088-1201008-20, с шумопоглощающим наполнителем
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X	5,735
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	2
высшее	1,000
низшее	1,982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	4,556 или 5,125
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	33086	33088
Шины		
- обозначение размера	8.25R20	12.00R18
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	125/122	130
- обозначение категории скорости	J	J
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - оборудование шасси или базового транспортного средства: устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, лебедка (по заказу)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия