ТС RU E-RU.ГА06.00615

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна некалиброванная, вместимостью до 1500 л, овального сечения
Назначение	транспортирование жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима – для 36221; транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники – для 36223; транспортирование и кратковременное хранение и всех видов нефтепродуктов, заправка техники, розничная торговля (передвижная АЗС) – для 36223-01
Кабина	двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4501
– ширина	1974
– высота	2064 / 2300
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1465/1465
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1845
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1435
– на заднюю ось	1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693
– степень сжатия	9,0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	82,5 (4250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198,0 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71, 0 261 S09 086
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL, 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	220600-1109210-00

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные		
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC (для всех), ООО «РобертБошСаратов», АУ 14ДВРМ (для модификаций на базе транспортных средств 330365)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-50 (для всех), ЭМ.095.1206010-55 (для модификаций на базе транспортных средств 330365), МобилГазСервис, МГС-1206009-50 (для всех), МГС-1206009-51 (для модификаций на базе транспортных средств 330365)		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51; ТехноКом, 220695-1201010-50		
– 2 ступень	БЗА, 330365-1202008-51; ТехноКом, 330365-1202008-50		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		
I -	3.830		
II -	2.167		
III -	1.292		
IV -	1.000		
V -	0.795		
З.Х. -	3.520		
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020 (для всех), 390995-180020-10 (для модификаций на базе транспортных средств 330365), с отключением привода переднего моста		
число передач и передаточные числа	2		
высшее -	1,00		
низшее -	1,94		
Главная передача (тип) – передаточное число	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая 4,625		
Подвеска	для модификаций на шасси 330365- 0001???	для модификаций на базе транспортных средств 330365	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптичес- ких рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптичес- ких рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолитовых рессорах, с гидропневматическим и телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

	для модификаций на шасси 330365- 0001???	для модификаций на базе транспортных средств 330365	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическим и телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС
Запасная (описание)	тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа		
Шины – обозначение размера	225/75R16		
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)		
– обозначение категории скорости	Р (минимальная)		
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, счетчик жидкости (для 36223-01), проблесковый маячок автожелтого цвета (для 36223-01, 36223)		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия