

TC RU E-RU.MT39.00443

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	6 / 48 или 6 / 24; 2, 3, 4 или 5 запасных				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа, ровная или ступенчатая, с дополнительной съемной или несъемной средней частью платформы или без нее, с металлическим либо деревянным настилом или без него, с уширителями рамы или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками для фиксации груза или без них, с механическими или гидравлическими трапами или без них, с контейнерными замками или без них				
Назначение	перевозка крупногабаритных тяжеловесных неделимых, строительных, промышленных, сельскохозяйственных грузов, установок с оборудованием, комбайнов, дорожно-строительной и автомобильной техники, колесно-гусеничных машин и других грузов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	10000...40000				
– ширина	2500...4700				
– ширина с уширителями	2800...5000				
– ширина с выдвинутыми стойками	2800...5500				
– высота	850...4000				
– высота погрузочная	400...2000*				
– высота максимальная допустимая	4000*				
База, мм	1400...2100 + 1400...2100 + 1400...25000 + 1400...2100 + 1400...2100				
Колея колес, мм	1300...2650, 1750...3000				
для модификаций	7032M0	7032M1	7032M2	7032M3	7032M4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000...50000	17000...53000	18000...56000	19000...60000	20000...65000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	98000...117000	117000...140000	140000...168000	167000...200000	200000...240000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
– на вторую ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
– на третью ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
– на четвертую ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
– на пятую ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
– на шестую ось	16400...22000	19500...24500	23350...29500	27850...35000	33350...41000
Подвеска					
Передняя (описание)	рычажная гидробалансирная				
Задняя (описание)	рычажная гидробалансирная				
Рулевое управление (описание)	гидромеханическое, с принудительным управлением на колесные ступицы всех осей				

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)		с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной тормозной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые	
Стояночная (описание)		с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой, третьей, четвертой и шестой осей либо первой, третьей и пятой осей	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17,5	135/133	J
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	245/70R19,5	141/140	K
	285/70R19,5	150/148	K
	445/45R19,5	160	J
	10,00R20	146/143	K
	11,00R20	150/146	K
	12,00R20	154/150	K
	12,00-20	154/149	G
	14,00R20	164/160	G
	14,00-20	147, 140	G
	16,00R20	173/170	G
	295/80R22,5	152/148	M
	315/60R22,5	152/148	L
	315/80R22,5	156/150	L
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	160, 158	K, L
	445/65R22,5	168	G
	11R22,5	148/145	K
	12R22,5	152/148	K
	13R22,5	154/150	K
	12,00R24	160/156	K
Оборудование транспортного средства		по заказу: устройства для фиксации груза, замки для крепления оборудования, противооткатные упоры, топливные баки, лестница, дополнительные опоры, проблесковый маячок оранжевого цвета, дополнительное дышло со сцепной петлей	

* для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)