

## ТС RU E-RU.MT02.00712.И1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, пассажирский фургон / 4 или 5
Количество мест для сидения	7 или 8 (первый ряд – 2 , второй ряд – 2 или 3, третий ряд – 3)

Для модификаций:	V?????-?????M		V?????-?????P	
Габаритные размеры, мм				
– длина	4956...4959		5306...5309	
– ширина	1920		1920	
– высота	1881...1940		1877...1948	
База, мм	3275			
Колея передних / задних колес, мм	1630/1618			
Для модификаций:	VABHVA-N2A03M	VEAHXV-N2A03M	VEAHXV-N2A03P	VEAHXV-M2A03P
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2030	2150	2179	2246
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2609	2727	2756	2772
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1500	1500	1500	1500
– на заднюю ось	1800	1800	1800	1800
Максимальная масса прицепа, кг*	750			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1400	1900	1900	

\* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

## Приложение № 1

Для модификаций:	VEAHXV...	VABHVA...
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	PSA, AHX (AH01)	PSA, BHV (BH02)
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1997	1560
– степень сжатия	16.7	16.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (4000)	70 (3750)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	370 (2000)	210 (1500)
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b> (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Delphi, DCM 6.2	Bosch, EDC 17
ТНВД (тип, маркировка)	Delphi, DFP 6	Bosch, CP41S
Форсунки (тип, маркировка)	DFI 1.5 (96 749 840 80)	Bosch, 027 766
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner, K03	Mitsubishi, 98 055 453 80 или TD02L11
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 7931	PSA, 7935
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, два нейтрализатора отработавших газов и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	TR PSA, K680 или K727	TR PSA, K678
– 2 степень	TR PSA, S003	TR PSA, S004
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	PSA, 4397	PSA, 4396
Фильтр твердых частиц	TR PSA, F030	TR PSA, F024
Для модификаций:	VABHVA...	VEAHXV...
<b>Трансмиссия</b>	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5L	PSA, AM6III
	с ручным управлением	с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.455	4.458
II -	1.867	2.508
III -	1.156	1.555
IV -	0.822	1.142
V -	0.660	0.851
VI -	—	0.672
3.X. -	3.333	3.394
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	5.067	3.533

## Приложение № 1

**Подвеска**

Передняя (описание) независимая, пружинная или с пневматическими упругими элементами, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) полузависимая, пружинная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический или электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65R16C	106	T
	215/60R17C	104	H
	225/55R17C	101	W

**Оборудование транспортного средства**

передняя подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), устройство вызова экстренных оперативных служб

по заказу: кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), передняя подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

Б.В. Кисуленко

.....  
инициалы, фамилия