

ТС RU E-RU.MP03.00590

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон с одно-, двух- или трехсторонней загрузкой, с задней двустворчатой дверью или без нее, с задней шторкой или без нее, с боковыми открывающимися стенками или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильно-отопительной установкой или без нее		
Назначение	для перевозки различных грузов непищевых и неопасных, в том числе требующих соблюдения температурного режима		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		
для транспортных средств на шасси	NMR	NPR	RFSR
Габаритные размеры, мм			
- длина	4775...7000	5375...9000	6430...10000
- ширина	1860...2120	2115...2385	2205...2550
- высота	2150...4000	2265...4000	2580...4000
База, мм	2475 или 3375	3365 или 3815 или 4175 или 4475	4360 или 4860 или 5160
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425	1680 / 1650	1800 / 1670 или 1705
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...4000	3500...4800	4500...6500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5500	7500	12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2100 / 3980	2900...3100 / 5600...6000	4480 / 8480
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9000	11000	15500
Максимальная масса прицепа, кг		3500	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5LD); 4HK1 (4HK1E5NC); 6HK1 (6HK1E5NC); четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2999	5193	7790
- степень сжатия	17,5	16,5	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	91 (2600)	114 (2600)	177 (2400)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	354 (1500)	419 (1600...2600)	706 (1450)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898273798?	Transtron, 898270702?	Transtron, 898234811? или 898305057?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897381555?	Denso, 898168006?	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898238318?	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898165448?	898203610?	Honeywell, 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746? с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P845158		
		898050415?	898082165?
		P828633	P843355 (внутренний), P812238 (внешний)
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
			Excell Co., 898019843?

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	NMR		NPR		RFSR	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель система нейтрализации отработавших газов				два глушителя	
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем				совмещен с глушителем первой ступени	
Глушители (маркировка)	Nisshin Kogyo или ISUZU,					
- 1 ступень	898299158?	898292548?	898236535?			
- 2 ступень	—				Nisshin Kogyo или ISUZU, 898041927?	
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY5M;	ISUZU, MYY6S;	ISUZU, MZW6P;			
	с ручным управлением					
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1			
I	5,315	5,979	6,615			
II	2,908	3,434	4,095			
III	1,655	1,862	2,358			
IV	1,000	1,297	1,531			
V	0,721	1,000	1,000			
VI	—	0,759	0,722			
3.X.	5,068	5,701	6,615			
Главная передача (тип)	гипоидная					
- передаточное число	4,777	4,100	4,100 или 4,333			
Подвеска	зависимая, рессорная,					
Передняя (описание)	с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые			пневматическая,		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом			тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов					
Шины						
- обозначение размера	205/75R16C	215/75R17,5	8.5R17,5	245/70R19,5		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	110/108	126/124	121/120	136/134		
- обозначение категории скорости	Q	M	L	M		
Оборудование транспортного средства	- по заказу (оборудование шасси): кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб					

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия