

TC RU E-RU.AB58.00453

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние (тип привода – X0) или 4x4 / все (тип привода – X1)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон общего назначения (для 2202?0); изотермический цельнометаллический фургон с рефрижераторной установкой или без нее (для 2202?A); цельнометаллический фургон с 3...6 пассажирскими местами (для 2202?B, 2202?F); специализированный цельнометаллический фургон с 3...6 пассажирскими местами для перевозки медицинского оборудования (для 2202?E); специализированный цельнометаллический фургон для перевозки торгового оборудования и выездной торговли (для 2202?G); специализированный цельнометаллический фургон с 3...6 пассажирскими местами, для перевозки оборудования (для 2202?H); специализированный цельнометаллический фургон для перевозки животных (для 2202?J); специализированный цельнометаллический фургон с 3...6 пассажирскими местами - автолаборатория (для 2202?K);
Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для 2202?0); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 2202?A); для перевозки пассажиров и грузов (для 2202?B); автомобиль медицинской службы (для 2202?E); автомобиль оперативно-служебный для МВД или МЧС (включая пожарную службу) (для 2202?F); автомобиль для выездной торговли (автолавка) (для 2202?G); автомастерская (для 2202?H); автомобиль для перевозки животных (для 2202?J); автолаборатория (для 2202?K);
Кабина	двухдверная, однорядная, двух- или трехместная (базовое ТС SYN1E, SZN1E) двухдверная, количество мест в первом ряду 2...3, количество мест во втором ряду 0...3 (базовое ТС 7J0)

Приложение № 1

	22021?	22022?
Габаритные размеры, мм		
- длина	4904...5304*	5986...7391*
- ширина	1904**	2040...2069**
- высота	1950...2477***	2365...2835***
База, мм	3000...3400	3640...4490
Колея передних/задних колес, мм	1622...1634/1628...1640	1773/1766...1788
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1642...2750	1650...3200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2600...3200	3000...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	1500...1710	1800...2100
- на вторую ось	1400...1720	2100...2250
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4800...5300	5000...7000
Максимальная масса прицепа, кг		
Прицеп без тормозной системы, кг	750	750
Прицеп с тормозной системой, кг	2200...2500	2000...3500

*- увеличивается на 200 мм при наличии задней подножки, грузоподъемного борта или ТСУ.

**- увеличивается до 200 мм при наличии боковой подножки

***- увеличивается на 350 мм при наличии кондиционера

Для мод. на базе	7J0	
Двигатель внутреннего сгорания	Volkswagen	
(марка, тип)	CJKA	CJKB
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
обозначение на блоке цилиндров	CJK	CJK
количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
рабочий объем цилиндров, см ³	1984	1984
степень сжатия	9.8	9.8
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	150 (4200...6000)	110 (3750...6000)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500...4000)	280 (1500...3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	06J 906 021 xx	06J 906 021 xx
Форсунки (марка, тип)	06H 906 036 G 06H 906 036 K	06H 906 036 G 06H 906 036 K
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, JH5, 0852T14.0853C15	IHI, JH5, 0852T14.0853C15
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183	
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183	

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	VW / Audi, TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3	VW, S3
Свечи (маркировка)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
1 ступень	7E0 166 A ?	7E0 166 A ?
2 ступень	7E0 178 C?	7E0 178 C?
Глушители (маркировка)		
1 ступень	7E0 118	7E0 118
2 ступень	7E0 120	7E0 120

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen	
	CAAA	CAAB
	четырехтактный дизель	
обозначение на блоке цилиндров	CAA	CAA
количество и расположение цилиндров	4, рядное	
рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
степень сжатия	16.5	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (3500)	75 (3500)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1250...2500)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183	
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов; фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 214 A?	
Глушители (маркировка)		
1 ступень	7H0 118 A	
2 ступень	7H0 120 C / B	
Фильтр твердых частиц	7E0 214 A?	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen			
	CAAC		CFCA	
	четырехтактный дизель			
обозначение на блоке цилиндров	CAA		CFC	
количество и расположение цилиндров	4, рядное			
рабочий объем цилиндров, см ³	1968			
степень сжатия	16.5			
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (3500)		132 (4000)	
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1750...2500)		400 (1500...2000)	
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, CBV001		Bosch, 03L 130 277 C, B001, B0M	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ		3K – Warner, KK3, KKK, BWTS, K04 KP35-132A	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183			
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов; фильтр твердых частиц			
	тип привода:	X0	X1	X0
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 214 A?	7E0 178 B?	7E0 214 A?	7E0 178 B?
Глушители (маркировка)				
1 ступень	7H0 118 A		7H0 118 A	
2 ступень	7H0 120 C / B		7H0 120 B / C	
Фильтр твердых частиц	7E0 214 A?	7E0 181A	7E0 214 A?	7E0 181A

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	– Volkswagen	
	– CXGA	– CXGB
	четырехтактный дизель	
обозначение на блоке цилиндров	CXG	CXG
количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
рабочий объем цилиндров, см ³	1968	1968
степень сжатия	15.5	15.5
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (2750...3750)	75 (3000...3750)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1250...2500)	250 (1500...2750)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??	04L 906 056 ??
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, D005	Bosch, D005
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1244 VZ	HGR Honeywell, GTD 1244 VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183	
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183	

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов; фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 166B?	7E0 166B?
Глушители (маркировка)		
1 ступень	7E0 118 A	7E0 118 A
2 ступень	7E0 120 B	7E0 120 B
Фильтр твердых частиц	7E0 214 B?	7E0 214 B?

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen		
	CXHA	CXFA	CXEB
	четырехтактный дизель		
обозначение на блоке цилиндров	CXH	CXF	CXE
количество и расположение цилиндров	4, рядное		
рабочий объем цилиндров, см ³	1968		
степень сжатия	15.5		
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	110 (3250...3750)	110 (3250...3750)	150 (4000)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1500...3000)	340 (1500...3000)	450 (1400...2400)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??	04L 906 056 ??	04L 906 056 ??
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, D005	Bosch, D005	Bosch, D006
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ	Borg Warner Turbo System, B03BV35-147A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183		
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов; фильтр твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 166B?	7E0 166B?	7E0 166B?
Глушители (маркировка)			
1 ступень	7E0 118 A	7E0 118 A	7E0 118 A
2 ступень	7E0 120 B	7E0 120 B	7E0 120 B
Фильтр твердых частиц	7E0 214 B?	7E0 214 B?	7E0 214 B?

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen	
	CJKA	CJKB
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
обозначение на блоке цилиндров	CJK	CJK
количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
рабочий объем цилиндров, см ³	1984	1984
степень сжатия	9.8	9.8
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	150 (4200...6000)	110 (3750...6000)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500...4000)	280 (1500...3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Приложение № 1

Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	06J 906 021 xx	06J 906 021 xx
Форсунки (марка, тип)	06H 906 036 G 06H 906 036 K	06H 906 036 G 06H 906 036 K
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, JH5, 0852T14.0853C15	IHI, JH5, 0852T14.0853C15
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183	
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183	
Система зажигания (тип)	VW / Audi, TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3	VW, S3
Свечи (маркировка)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
1 ступень	7E0 166 A ?	7E0 166 A ?
2 ступень	7E0 178 C?	7E0 178 C?
Глушители (маркировка)		
1 ступень	7E0 118	7E0 118
2 ступень	7E0 120	7E0 120

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	– Volkswagen	
	– CAAA	– CAAB
	– четырехтактный дизель	
обозначение на блоке цилиндров	CAA	CAA
количество и расположение цилиндров	4, рядное	
рабочий объем цилиндров, см ³	1968	
степень сжатия	16.5	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	62 (3500)	75 (3500)
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1250...2500)	250 (1500...2500)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183	
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183	

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов; фильтр твердых частиц или без него				
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 214 A? / 7E0 178 A?				
Глушители (маркировка)					
1 ступень	7H0 118 A				
2 ступень	7H0 120 C / -				
Фильтр твердых частиц	7E0 214 A? / -				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	– Volkswagen				
	– CAAC		– CFCA		
	– четырехтактный дизель				
обозначение на блоке цилиндров	CAA		CFC		
количество и расположение цилиндров	4, рядное				
рабочий объем цилиндров, см ³	1968				
степень сжатия	16.5				
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (3500)		132 (4000)		
максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1750...2500)		400 (1500...2000)		
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, CBV001		Bosch, 03L 130 277 C, B001, B0M		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ		3K – Warner, KK3, KKK, BWTS, K04 KP35-132A		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG, с бумажным элементом, 7H0 183				
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц или без него				
тип привода:	X0, X1			X0, X1	X1
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 178 A?	7E0 178 A?	7E0 214 A?	7E0 178 A? / 7E0 178 B?	7E0 214 A?
Глушители (маркировка)					
1 ступень	7H0 118 A			7H0 118 A	
2 ступень	7H0 120 C / -			7H0 120 C / -	
Фильтр твердых частиц	7E0 181 A?	-	7E0 214 A?	- / 7E0 181 A?	7E0 214 A?

Приложение № 1

для модификаций с приводом:	на передние колеса (X0)						
с двигателями:	CFCA	CAAC, CXHA, CXFA	CAAA, CAAB, CAAC, CXGA, CXGB	CAAC, CFCA, CJKA, CJKB, CXEB	CAAC	CJKA, CJKB	CXEB
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое (с коробкой передач FD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле)						
Коробка передач (марка, тип)	FM6A 5007	FM6A 5008	FM52 Z011	FD7B T001	FM52 Z012	FM6A 5009	FM6A 5011
	с ручным управлением (FD7BT001 - автоматическая с возможностью ручного управления)						
число передач и передаточные числа							
вперед -	6	5	7	5	6	6	
назад -	1						
I -	3.923	3.923	3.778	3.563	3.778	3.923	3.923
II -	2.050	2.050	1.944	2.526	1.944	2.050	2.050
III -	1.750	1.700	1.185	1.586	1.185	1.750	1.700
IV -	1.156	1.091	0.816	0.936	0.816	1.226	1.226
V -	0.865	0.816	0.592	0.722	0.592	0.943	0.943
VI -	0.725	0.683	—	0.688	—	0.765	0.769
VII -	—	—	—	0.574	—	—	—
3.X.-	4.946	4.946	3.600	2.789	3.600	4.946	4.946
Главная передача (тип)	цилиндрическая						
- передаточное число	4.600 / 3.286 / 3.632*		4.933	4.647 / 3.950**	4.563	4.600 / 3.286 / 3.632 *	

для модификаций с приводом:	на все колеса (X1)				
с двигателями:	CAAC	CFCA	CAAC, CJKA, CJKB, CXHA	CXEB	CAAC, CJKA, CJKB, CXEB
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое (с коробкой передач AD7BT001 – двойное многодисковое, работающее в масле)				
Коробка передач (марка, тип)	AM6A 5010	AM6A 5005	AM6A 5009	AM6A 5012	AD7B T001
	с ручным управлением (AD7BT001- автоматическая с возможностью ручного управления)				
число передач и передаточные числа					
вперед -	6				7
назад -	1				
I -	3.923	3.923	3.923	3.923	3.563
II -	2.050	2.050	2.050	2.050	2.526
III -	1.700	1.750	1.750	1.700	1.586
IV -	1.091	1.156	1.091	1.226	0.936
V -	0.816	0.865	0.816	0.943	0.722
VI -	0.683	0.725	0.683	0.769	0.688
VII -	—	—	—	—	0.574
3.X.-	4.946	4.946	4.946	4.946	2.789

Приложение № 1

Главная передача (тип)	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная			
- передаточное число	5.462 / 3.737 / 4.176 *	4.600 / 3.286 / 3.632*	4.600 / 3.286 / 3.632*	4.647 / 3.950**

* - при включенной 1-й и 2-й передаче / 3-й – 6-й передаче / передаче заднего хода.

** - при включенной 1-й и 4-й передачах и передаче заднего хода / 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й передачах

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	
рулевой механизм (тип)	Audi / VW, с гидроусилителем
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205 / 65 R16C	105, 107	T
	215 / 60 R17C	104, 107, 109	T
	215 / 60 R17C	104, 107, 109	T (M+S)
	215 / 60 R17C	102, 104	H (M+S)
	215 / 65 R16C	104, 106	T
	215 / 65 R16C	100, 102	H
	215 / 65 R16C	104, 106	T (M+S)
	235 / 55 R17	103	H, T, V, W
	235 / 55 R17	103	H (M+S)
	255 / 45 R18	103	H, T, W

Приложение № 1

базовые ТС	SYN1E, SZN1E		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG, DAUA		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1968		
- степень сжатия	15.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	103 (3500...3600)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1600...2250)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	04L 906 056 ??		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, D005		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HGR Honeywell, GTD 1446 VZ		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW, 2N0 183, с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	VW, 2N0 183		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	2N0 166B?	7E0 166B?	7E0 166B?
- 2 ступень	—	—	2N0 230A?
Глушители (маркировка)	2N0 118 A/B	2N0 118 A	2N0 118 A/B
Фильтр твердых частиц	2N0 181AA	7E0 214 B?	2N0 181BA

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	FM6AX002	FM6AX003	AM6AX002
	с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I-	3.923		
II-	2.050		
III-	1.700		
IV-	1.226		
V-	0.943		
VI-	0.769		
3.X.-	4.946		
Главная передача (тип)	цилиндрическая (4x2) + гипоидная (4x4)		
- передаточное число	5.000* / 3.500** / 3.889***	4.600 / 3.286** / 3.889***	5.000* / 3.500** / 3.889***
* - при включенной I и II передаче **- при включенной III – VI передаче *** - при включенной передаче 3.X.			

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с ABS, ESP, HBA (система экстренного торможения), ROP (система предотвращения опрокидывания), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205 / 75 R16C	113	R
	205 / 75 R16C	113	R (M+S)
	235 / 60 R17C	117	R
	235 / 65 R16C	115	R
	235 / 65 R16C	121	R
	235 / 65 R16C	115	R(M+S)
	235 / 65 R16C	121	R(M+S)
Шины временного использования	T125/90 R16	98	M
	T125/70 R16	96	M
	T125/70 R18	99	M
	T145/80 R18	103	M

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), система крепления детского сиденья „ISOFIX“, подушки безопасности, центральный замок, иммобилайзер; по заказу: система или устройство вызова экстренных оперативных служб, климат-контроль, холодильник, автономный отопитель, акустическая система для парковки (APS), подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, навигационная система, CD-чейнджер, противоугонное устройство, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, подъёмный люк в задней части крыши, багажник на крыше, многосекционные сумки, кровать-раскладушка, сборный стол с двумя складными стульями, банкетка, решётчатая перегородка багажного отсека, противомоскитная сетка, тент, приставная палатка, раскладное спальное место, алюминиевый багажный короб, сигнализация, обогрев сидений, датчик дождя, омыватель фар, круиз-контроль, клетка для собак, выдвижной пол, система мониторинга давления воздуха в шинах, антенны наружные радио, телевизионные, систем спутниковой навигации, домкрат, знак аварийной остановки, рейлинги, противотуманные фары
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)