

ТС RU E-RU.MT02.00700

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 × 4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | вагонная, кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический фургон / три боковые двери (две двери кабины, одна в отсеке караула) и одна двустворчатая задняя дверь |
| Назначение | перевозка лиц, находящихся под стражей, в лечебные учреждения с возможностью автономного проживания пассажиров до 7 суток (автомобиль-дом) |
| Количество мест для сидения | 6 - при доставке одного лежачего больного в камере (2 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 1 место в камере) или 7 - при доставке двух сидячих больных в камере (2 места в водительском отсеке, 3 места в отсеке караула, 2 места в камере) |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 4390 |
| - ширина | 1940 |
| - высота | 2165 |
| База, мм | 2300 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1465/1465 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2422 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2830 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
| – на переднюю ось | 1360 |
| – на заднюю ось | 1470 |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |

| | |
|--|---|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | ЗМЗ-40911, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| – рабочий объем цилиндров, см ³ | 2693 |
| – степень сжатия | 9.0 |
| – максимальная мощность, кВт (мин. ¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 82.5 (4250) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹) | 198.0 (2500) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Блок управления (маркировка) | Bosch, M 17.9.71 0 261 S08 681 |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237 |

Приложение № 1

| | |
|---|--|
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | 220600-1109210-00 |
| Система зажигания (тип) | микропроцессорная |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | МЗАТЭ-2, 3032.3705000; ПО Север, 405.3705000; СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные |
| Свечи (маркировка) | BRISK, DR17YC |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; нейтрализатор отработавших газов |
| Нейтрализаторы (маркировка) | Экомаш, ЭМ.095.1206010-15, ЭМ.095.1206010-41, ЭМ.095.1206010-43; МобилГазСервис, МГС-1206009-41 |
| Глушители (маркировка) | |
| – 1 ступень | БЗА, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50 |
| – 2 ступень | БЗА, 220695-1202008-51; АвтоПромЭко, 220695-1202008-50 |
| Трансмиссия | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | УАЗ, сухое, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01), с ручным управлением |
| – число передач и передаточные числа | вперед - 5, назад - 1 |
| | I - 3.830 |
| | II - 2.167 |
| | III - 1.292 |
| | IV - 1.000 |
| | V - 0.795 |
| | З.Х. - 3.520 |
| Раздаточная коробка (тип) | УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста |
| – число передач и передаточные числа | 2 |
| | высшее - 1.00 |
| | низшее - 1.94 |
| Главная передача (тип) | ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая |
| – передаточное число | 4.625 |
| Подвеска | |
| Передняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление (описание) | с гидроусилителем |
| – рулевой механизм (тип) | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |

Приложение № 1

Тормозные системы

| | |
|-----------------------|---|
| Рабочая (описание) | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные |
| Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная (описание) | трансмиссионный тормоз барабанного типа |

Шины

| | |
|--|-------------------|
| – обозначение размера | 225/75 R16 |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104 (минимальный) |
| – обозначение категории скорости | P (минимальная) |

Оборудование транспортного средства

стол, жестко закрепленные в кузове: два спальных места, кухонное оборудование (шкаф с умывальником и раковиной для АМ-01, съемный умывальник для АМ-04), средства фиксации оборудования, металлическая перегородка между кабиной водителя и помещением конвоя с окном; решетки на окна, теплоизоляция стен и крыши салона с последующей обшивкой металлическим листом: камера для заключенных и помещение конвоя; каталка, приспособления для ее фиксации и 2 плафона освещения камеры, защищенные от умышленного повреждения; звуковая сигнализация несанкционированного открывания дверей камеры; 3 стационарных сиденья, 2 плафона освещения, камера видеонаблюдения; противотуманные фары; приточно-вытяжная вентиляция на крыше; огнетушители: один в кабине емкостью не менее 2 литров, а другой - в салоне, суммарная емкость огнетушителей не менее 5 л; две аптечки первой помощи; противооткатные упоры; знак аварийной остановки

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия